

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՍ ԹԻ ԷՅ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/ԱԽ-20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Էս թի Էյ	Էս թի Էյ	Էս թի Էյ	Էս թի Էյ	Պոլի շապիկ սև , ուղիղ ուրվագիծ: Գույն կողը - ըստ գուճավոր կատալոգի համար PANTONE 19-4013 TPX կամ PANTONE 19-0303 տեքստիլ կամ մոտ գույնի, ըստ համարժեք գուճավոր կատալոգի. Վերնաշապիկները կարվում են երկու ասեղով օվերլոկ մեքենայի կամ համարժեք մեքենայի վրա, իսկ ուսերի եւ թեւերի կարերը կարվում են երկու ասեղով հարթ կարի մեքենայի կամ համարժեքի վրա: Վերնաշապիկ՝ առջեւի շերտով, որը ամրացված է 2 կոճակներով: Առաջին կոճակը տեղակայված է

օղակի վերին հատվածում,
 կոճակների միջեւ հեռավորությունը
 մոտ $50 \pm 0,5$ մմ է: Ամրացնող սարքի
 երկարությունը մոտ $110 \pm 0,5$ մմ է,
 լայնությունը՝ մոտ $35 \pm 0,5$ մմ:
 Արտադրանքի ներքեւի եզրի
 լայնությունը $2,5 \pm 0,5$ սմ է՝ 2 ասեղ
 հարթ կարի մեքենա կամ
 համարժեք: Նյութի անվանումը
 Ջերսի տրիկոտաժ Կազմը • 50%
 բամբակ • 45% պոլիէսթեր • 5%
 էլաստան հստությունը 200–220 գ/մ²
 (թույլատրելի շեղում՝ $\pm 5\%$)
 Հյուսվածքի տեսակ Տրիկոտաժային,
 մեկշերտ (ջերսի) Հիմնական
 հատկություններ • Փափուկ և
 հաճելի է մարմնի համար • Լավ
 օդաթափանցելիություն •
 Էլաստիկություն՝ էլաստանի շնորհիվ
 • Բարձր մաշակայունություն՝
 պոլիէսթերի շնորհիվ • Զբաղմունքով
 • Պահպանում է ձևը բազմակի
 լվացումների ընթացքում
 Ֆիզիկամեխանիկական
 ցուցանիշներ (տիպային) •
 Պատռման դիմադրություն՝
 առնվազն 300 Ն • Ձգելիություն՝
 բարձր (լայնքով և երկայնքով) •
 Լվացումից հետո կծկում՝ ոչ ավելի

					քան 3-5% Հիգրոսկոպիկություն Միջին (բամբակի պարունակության շնորհիվ) Օդաթափանցելիություն Լավ Նպատակային օգտագործում Առօրյա պոլո վերնաշապիկներ, կորպորատիվ հագուստ, գովազդային արտադրանք, թեթև սպորտային հագուստ հսկամքի պայմաններ • Լվացում՝ մինչև 40 °C • Չօգտագործել սպիտակեցնող նյութեր • Չորացնել հարթ վիճակում • Արդուկում՝ մինչև 150 °C Օձիք Նյութի անվանումը Ռիբ տրիկոտաժ Կազմը • 95% բամբակ • 5% Էլաստան (կամ ըստ արտադրողի) Խտությունը 220-260 գ/մ² Հյուսվածքի տեսակ Ռիբ (Էլաստիկ տրիկոտաժային հյուսվածք) Հատկություններ • Բարձր առածգականություն • Լավ պահպանում է վզնոցի ձևը • Դիմացկուն է ձգվածքի և դեֆորմացիայի նկատմամբ • Համապատասխանում է հիմնական նյութին գույնով և կառուցվածքով Եթե ցանկանում եք, կարող եմ նույնը • ձևակերպել մեկ միասնական աղյուսակով, • կամ հարմարեցնել Տեխնիկական
--	--	--	--	--	---

					Պայմանների (ՏՈւ) պաշտոնական ձևաչափին: ձևակերպել մեկ միասնական աղյուսակով Ահա միասնական աղյուսակով ձևակերպված տարբերակը՝ հարմար տեխնիկական փաստաթղթի, ՏՈւ-ի կամ արտադրական սպեցիֆիկացիայի համար: Ձախ թևքի ուսամասից 6 ($\pm 0,2$) սմ ներքև կաչուն ժապավենով ամրանում է Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ ոստիկանության թևքանշան, իսկ աջ թևքի ուսամասից 6 ($\pm 0,2$) սմ ներքև կաչուն ժապավենով ամրանում է Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՎԱՐԴԻԱՅԻ թևքանշան: Վերնաշապիկի կենտրոնական, վերևի մասում կարված է կաչունակ/ փափուկ կողմով/5x10 սմ չափսերով՝ կոչման տարբերանշանը ամրացնելու համար: Պոլո շապիկի աջ, վերևի մասում կարված է կաչունակ / փափուկ կողմով/20x100 մմ չափսերով՝ որի վրա ամրացված է «POLICE» տարբերանշանը: Պոլո շապիկի ձախ, վերևի մասում կարված է կաչունակ/ փափուկ
--	--	--	--	--	---

СТА ООО в	качестве участника	в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԿԱ ՀԱՃԱԴՐ-2026/ԱՄ-20	представляет полное описание предлагаемого им товара.		կողմով/20x100 մմ չափսերով՝ վկայականի տարբերանշանը ամրացնելու համար: Փաթեթավորումը՝ ստվարաթղթե արկղերով կամ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, արկղերի (պարկերի) մեջ մինչև 20 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ: Արկղերը՝
Номер лота			Предлагаемый товар		ափտակավորված, ափտակների վրա
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	աետը է նշված իրի տեսականու-տեխնիկական հատկությունները, քանակը, չափսերը,
3	СТА	СТА	СТА	СТА	արտադրող կազմակերպության
					անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Պարտադիր, մատակարարի հաշվին կատարվում է լաբորատոր ստուգում: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին: