ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-13/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Վենզոհու Խինգջաու պլեյգրաունդ ԿՈ	Օվեր Փլեյ	Վենզոհու Խինգջաու պլեյգրաունդ ԿՈ	Վենզոհու Խինգջաու պլեյգրաունդ ԿՈ	Խաղային համալիր «Ճառագայթ»: Չափը, մմ: 15500x7000x3200: Նյութեր՝ խոնավակայուն նրբատախտակ, լամինացված փայտանյութ, պոլիպրոպիլենային պարան, մետաղ, ակրիլային ներկ, փոշեներկ: Համալիրը բաղկացած է «Երեքնուկ» տիպի 28 հենասյուներից՝ 100x100 մմ, պատրաստված լամինացված երեսպատված փայտանյութից՝ բաղկացած փշատերևների չոր տախտակների երեք շերտից (խոնավության պարունակությունը 12%): Հենասյուների եզրերին,

						կենտրոնում, ամբողջ երկարությամբ կա ֆրեզերային ակոս: Բոլոր սյուները փայլեցված են, եզրերը կլորացված են (կլորացման շառավիղը 20 մմ): Մշակված մակերեսները ծածկված են մգեցված և անգույն լաքով: Սյունի հատվածը համապատասխանում է նկար 1-ի պատկերին Սյուների վերին ծայրերը ծածկված են պլաստիկ ծածկոցներով: Հիմքի վրա հենասյուներն ունեն Π -աձև մետաղական առանցքակալներ՝ 3 մմ պատի հաստությամբ, դրանց վրա եռակցված խողովակ՝ 42,3 մմ տրամագծով և 3,2 մմ պատի հաստությամբ: Լցոնումները և ցանկապատերը պատրաստված են բարձր ամրության, խոնավության դիմացկուն կեչու նրբատախտակից՝ 21 մմ հաստությամբ: Տանիքի լանջերը և պատուհանների դեկորատիվ երեսպատումը պատրաստված են բարձր ամրության, խոնավության դիմացկուն կեչու նրբատախտակից՝ 15 մմ հաստությամբ: Աշտարակների տանիքները ունեն աստիճանավոր տեսք: Լանջերն ունեն տանիքի

						սալիկներին նմանակող տպագրված նկարներ: Պատկերները տպագրվում են եղանակին դիմացկուն, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմամբ օգտագործվող թանաքների միջոցով: Բացի դեկորատիվ հատկություններից, տպագիր նմուշներն ունեն լավ մաշվածության դիմադրություն, դիմադրություն ջերմային-օքսիդատիվ ծերացմանը և չեն խամրում արևի լույսի և տեղումների ազդեցության տակ: Համալիրի հարթակների հատակները և աստիճանի աստիճանները պատրաստված են բարձր ամրության, խոնավակայուն լամինացված նրբատախտակից՝ հակասայթաքուն ծածկով, 15 մմ հաստությամբ: Հատակների հենարանային շրջանակները պատրաստված են 33,5 մմ տրամագծով մետաղական կլոր խողովակից: Համալիրի խաղային մաս բարձրանալու համար տեղադրված են երկու փայտե աստիճաններ: Աստիճանների կողապատնեշները պատրաստված են փշատերև տեսակի 32x110 մմ

						հատվածով (խոնավությունը 12%) չոր տախտակներից: Վանդակապատերը հղկված են, եզրերը՝ կլորացված, մշակված մակերեսները պատված են մգեցված և անգույն լաքով: Ներքևի և վերին հատվածներում վանդակապատերը ամրացված են համալիրի հենասյուներին: Աստիճանների միջնամասում տեղադրված են լրացուցիչ Z-աձև ցանկապատային տարրեր՝ պատրաստված բարձր ամրության, խոնավակայուն կեչու նրբատախտակից՝ 21 մմ հաստությամբ, ճաղերը միացնելով ստորին կողային հենարաններին: Աստիճաններն պատրաստված են 15 մմ հաստությամբ բարձր ամրության խոնավակայուն լամինացված կեչու նրբատախտակից, հակասայթաքուն ծածկույթով և ամրացված են կողային հենարաններում պատրաստված հատուկ ակոսներում՝ պատրաստված բարձր խոնավության դիմացկուն կեչու նրբատախտակից՝ 21 մմ հաստությամբ: Յուրաքանչյուր աստիճանի տակ 20x40 մմ առկա է

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ԱՄՆ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-13/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					

метաղյա պրոֆիլից պատրաստված 4 մմ հաստությամբ եռակցված թիթեղներով՝ կողային հենարաններին ամրացնելու և աստիճանները ամրացնելու համար: Համալիրը ներառում է երեք բաց սղարաններից՝ պատրաստված չժանգոտվող պողպատից, AISI 304 դասի, 2 մմ հաստությամբ: Մեկ սղարանը ունի 900 մմ բարձրություն, իսկ երկու սղարանները՝ 1200 մմ: Սղարանի կողմերի վերին եզրերը պաշտպանված են կլոր չժանգոտվող պողպատից 26,9 մմ տրամագծով և 2 մմ պատի հաստությամբ խողովակով: Սղարանների թեքությունները և կողքերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից 2,0 մմ հաստությամբ մեկ թերթիկից; դրանք չունեն եռակցումներ կամ բացեր, որտեղ սղարանի թեքությունն անցնում է կողմերին: Սղարանի լանջի և կողմի միջև անկյունը 90º է: Սղարանների մեկնարկային բարձիկներն ունեն հորիզոնական տեղադրված խաչաձողեր, որոնք նույնպես պատրաստված են 26,9 մմ

						տրամագծով չժանգոտվող պողպատից կլոր խողովակից, որոնք թույլ չեն տալիս երեխաներին դուրս վազել դեպի լանջ: Սղարանի ոտքերը պատրաստված են 26,9 մմ տրամագծով չժանգոտվող պողպատից կլոր խողովակից: Աստիճանների և աշտարակների հատակները պատրաստված են բարձր ամրության, խոնավակայուն կեչու լամինացված նրբատախտակից՝ 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Խաղային համալիրը ներառում է երկու հատված՝ պատրաստված 16 մմ տրամագծով ամրացված պոլիպրոպիլենային պարանից՝ արգելապատնեշի և թեք աստիճանի տեսքով: Պարանը բաղկացած է վեց թելից, յուրաքանչյուր թել ամրացված է մետաղական մետաղալարերով: Պողպատե մետաղալարը ծածկված է ոլորված պոլիպրոպիլենային հյուսվախքով (հյուսված պոլիեսթեր): Հյուսված պարանի մեջ հայտնաբերված պոլիեսթերը դիմացկուն է ուլտրամանուշակագույն

						ճառագայթման: Ցանցային հյուսվածքի միացնելու համար օգտագործվում են պլաստիկ պինդ X և T-աձև միակցիչներ, ալյումինե խառնուրդի ծալքավոր թելեր և ցինկապատ փակ փականներ: Հավաքման ընթացքում խաչաձև պոլիամիդային պարանների միակցիչները ամրացնելու համար օգտագործեք 4,2x45 մմ Torx ինքնակպչուն պտուտակ: Խաչը և T-միակցիչները ունեն միաձույլ կառուցվածք և կարող են դիմակայել 360 կգ միացման առավելագույն քաշին: Համալիրում բարձրացման հեշտության համար տեղադրվում են հինգ բռնակներ՝ կլորացված անկյուններով՝ երկայնքով 400 մմ, 18 մմ տրամագծով և 1,5 մմ պատի հաստությամբ էլեկտրական եռակցված խողովակից: Պլատֆորմի հատակների շրջանակները պատրաստված են 26,8 մմ տրամագծով մետաղյա կլոր խողովակից: Անցումների շրջանակները և փայտե ձեռքերով անցման քայլուղու կորացված ձողերը պատրաստված են 33,5 մմ տրամագծով կլոր խողովակից:

						Ամրացնող հատվածները պատրաստված են մետաղյա կլոր խողովակից՝ 26,8 մմ տրամագծով: Անցումային աստիճանները և քայլուղու աստիճանները պատրաստված են փշատերևների չոր տախտակներից (խոնավության պարունակությունը 12%): Բոլոր տախտակները հղկված են, եզրերը կլորացված են: Մշակված մակերեսները ծածկված են մգեցված և անգույն լաքով: Փայտե ձողերը հագեցած են 30 մմ տրամագծով պարանով: Ալպինիստի թեք պատը պատրաստված է բարձր ամրության, խոնավության դիմացկուն կեչու նրբատախտակից՝ 21 մմ հաստությամբ և ունի ձվաձև կտրվածքներ՝ ոտքերը դնելու և ձեռքերով բռնելու համար: Շվեդական հորիզոնական աստիճանը պատրաստված է 33,5 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից: Ճոճանակի խաչաձողը նախատեսված է « հարմարավետ» կախոցներով երկու ճոճվող նստատեղերի ամրացման համար և պատրաստված է մետաղական պրոֆիլից՝ 60x30 մմ հատվածով:

						Խաչաձողը միացված է սյուներին 4 մմ հաստությամբ մետաղական ափսեի միջոցով: Արտաքին հենասյուների մետաղական թիթեղները պատված են 21 մմ հաստությամբ բարձր ամրության, խոնավակայուն նրբատախտակից պատրաստված երեսպատումներով: Կախովի «հարմարավետ» ճոճանակը (նկ. 2) պատրաստված է 18 մմ տրամագծով խողովակից՝ 1,5 մմ պատի հաստությամբ և պատված պոլիեսթեր փոշեներկով: Կախովի ճոճանակները պատրաստված են կարճ կապով ցինկապատ շղթայից, որի հատվածի տրամագիծը 6 մմ է: Շղթայի ստորին հատվածը պաշտպանված է ջերմային կծկվող պատյանով: Նստատեղը պատրաստված է բարձր ամրության, խոնավակայուն նրբատախտակից 15 մմ հաստությամբ, ներկված ակրիլային ներկի 2 շերտով: Պարուրակավոր միացումների ցցված մասերը ծածկված են: Բոլոր առկա մետաղական մասերը ներկված են փոշեներկով: Նրբատախտակից պատրաստված բոլոր տարրերը, բացառությամբ

					լամինացված նրբատախտակի, ներկված են ակրիլային ներկի երկու շերտով: Բոլոր թելերով ամրակները ցինկապատ են: Տեղադրում. Սարքավորումների հենաձողերի տեղադրումն իրականացվում է բետոնացմամբ: