

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-13/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Վենզոհու Խինգչաու պլեյգրաունդ ԿՈ	Օվեր Փլեյ	Վենզոհու Խինգչաու պլեյգրաունդ ԿՈ	Վենզոհու Խինգչաու պլեյգրաունդ ԿՈ	Չափերը: Երկարությունը 2825մմ, Լայնությունը 1466մմ, Բարձրությունը 2068մմ Ճոճանակները պետք է Նախատեսված լինեն գբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար: Դրանք պետք է հնարավոր լինի օգտագործել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական պայմաններում:Պետք է համապատասխանեն օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և ԳՕՍՏ-ներով:

Կարող է արտադրված լինել ISO 9001-2015-ի համաձայն:
Օգտագործված բոլոր նյութերը պետք է ունենան հիգիենիկ վկայականներ և հաստատված լինեն երեխաների համար անվտանգ օգտագործելու համար: Ապրանքը բաղկացած է հիմքից և ռետինե նստատեղերով երկու ճոճանակից:
Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխման մեթոդով: Փոշի էմալը բարձր դիմադրություն ունի կլիմայական պայմաններին և երկար է պահանում եսթետիկ տեսքը: Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակվեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային ամրակներով: Խողովակների ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով: Ամբողջ շղթան պետք է ծածկված լինի շղթայի ողջ երկարությամբ ջերմամեկուսիչ շերտով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնապատման միջոցով առնվազն 600 մմ խորությամբ փոսի մեջ: Հիմքը եռակցված մետաղական կոնստրուկցիա է, որը բաղկացած է

57 մմ տրամագծով և 3 մմ պատի
հաստությամբ խողովակից,
երկարությունը՝ 2983 մմ չծալված
վիճակում: Խողովակը թեքվում է
առնվազն 102 աստիճան անկյան
տակ, 90 մմ երկարությամբ կարճ
ուղիղ հատված, 33 մմ շառավղով
հորիզոնական ուղղությամբ՝ 4 մմ
հաստությամբ թերթիկից
ծածկույթին զողելու համար:
Թերթիկը ունի 170x65 մմ չափսեր և
թեքված է երկար կողմի երկայնքով՝
28,5 մմ ներքին շառավղով: Թերթիկը
ունի 2 անցք՝ 11 մմ միմյանցից 140
մմ հեռավորության վրա: Ներքևից
100 մմ տրամագծով թիթեղը
եռակցվում է հիմքին: Խաչաձողը
պետք է պատրաստված լինի ուղիղ
մետաղական կլոր խողովակից՝
առնվազն 57 մմ տրամագծով և
առնվազն 3,0 մմ պատի
հաստությամբ: Ծածկույթի համար
օգտագործվող ներկը պետք է լինի
բացօթյա օգտագործման համար,
որն ունի բարձր դիմադրություն
հիմնածողների և բարձր
դիմադրություն ունենա գույնի և
փայլի փոփոխությանը ժամանակի
ընթացքում: Խաչաձողը պետք է

ամրացվի ուղղաձիգներին պտուտակավոր միացումների միջոցով: Երկարությունը՝ 2800 մմ (± 10 մմ) Ծածկույթը պետք է լինի 80 * 238 մմ ընդհանուր չափսերով մաս, որը պատրաստված է տաք գլանվածքով մետաղյա թերթիկից, որի հաստությունը առնվազն 4 մմ է: Մասը թեքված է մեջտեղում, աստառի երկու թեքված զուգահեռ մասերի միջև հեռավորությունը 25 մմ է: Երեսպատման ծոված հատվածը ուղղանկյուն պատյան է՝ առնվազն 80*109 մմ չափսերով: Կռացած մասի վերին մասում կա առնվազն 59 մմ տրամագծով միջանկյալ անցք՝ ներքևում 14,5 մմ լայնությամբ խոնարհված ուղղանկյուն անցքով: Երեսպատման անցքի մեջ պետք է տեղադրվի խաչաձող, աստառը պետք է ամրացվի խաչաձողին մեկ պտուտակավոր կապի միջոցով: Կրող միավորի պատյանը պաշտպանում է առանցքակալը արտաքին վնասներից, այն պետք է լինի առնվազն 36 * 160 մմ մշակման ընդհանուր չափսերով մի մաս, որը պատրաստված է սառը գլանվածքով

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

մետաղական թիթեղից՝ առնվազն 3 մմ հաստությամբ: Այն թեքված է մեջտեղում, ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 20 մմ: Առանցքակալով պատյանը պետք է տեղադրվի մեջտեղում երեսպատման այտերի միջև և ամրացվի նրանց միջև 40 մմ երկարությամբ և 17 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով կրող առանցքով: Պետք է լինի 1a կարգի ցինկապատ արտադրողի անվանումով տեխնիկական հատկություններով և տեխնիկական հատկություններով բացակայելով ցինկապատ արտադրողի անվանումով տեխնիկական հատկություններով:

СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <<-U-U<-E02U12F-15726-ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Ե լինի 1a կարգի ցինկապատ արտադրողի անվանումով տեխնիկական հատկություններով և տեխնիկական հատկություններով բացակայելով ցինկապատ արտադրողի անվանումով տեխնիկական հատկություններով: Շղթայի երկարությունը՝ 1458 (±100 մմ), մմ Նստատեղերի հավաքածուն ունի 450x180x40 չափսեր: Նստատեղերը ռետինով պատված մետաղական շրջանակ է՝ հարվածները կլանող կողքերով և ռեփեֆային նախշով:

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
5				

				<p>Այն ունի կորուժյուն, որն օգնում է հեռացնել խոնավությունը նստատեղից: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:</p> <p>Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Ապրանքի մատակարարման պահին պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր՝ արտադրողի բնօրինակ կնիքով: Տրվում է մեկ տարվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից:</p>
--	--	--	--	---