

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-13/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Վենզոհու Խինգչաու պլեյգրաունդ ԿՈ	Օվեր Փլեյ	Վենզոհու Խինգչաու պլեյգրաունդ ԿՈ	Վենզոհու Խինգչաու պլեյգրաունդ ԿՈ	Ճոճանակ երկտեղանի անմեջք:Չափերը: Երկարությունը 2825մմ, Լայնությունը 1466մմ, Բարձրությունը 2068մմ Ճոճանակները պետք է Նախատեսված լինեն զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար: Դրանք պետք է հնարավոր լինի օգտագործել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական պայմաններում:Պետք է համապատասխանեն օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական

ստանդարտներով և ԳՕՍՏ-ներով:
Կարող է արտադրված լինել ISO
9001-2015-ի համաձայն:
Օգտագործված բոլոր նյութերը
պետք է ունենան հիգիենիկ
վկայականներ և հաստատված
լինեն երեխաների համար անվտանգ
օգտագործելու համար: Ապրանքը
բաղկացած է հիմքից և ռետինե
նստատեղերով երկու ճոճանակից:
Մետաղական մասերը պետք է
ներկված լինեն պոլիմերային փոշու
եմալով՝ թխման մեթոդով: Փոշի
եմալը բարձր դիմադրություն ունի
կլիմայական պայմաններին և երկար
է պիպանում էսթետիկ տեսքը: Դուրս
ցցված ամրակները պետք է փակվեն
դեկորատիվ պոլիէթիլենային
ամրակներով: Խողովակների
ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ
խցաններով: Ամբողջ շղթան պետք է
ծածկված լինի շղթայի ողջ
երկարությամբ ջերմամեկուսիչ
շերտով: Բոլոր ամրակները պետք է
ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն
իրականացվում է բետոնապատման
միջոցով առնվազն 600 մմ
խորությամբ փոսի մեջ: Հիմքը
եռակցված մետաղական

կոնստրուկցիա է, որը բաղկացած է 57 մմ տրամագծով և 3 մմ պատի հաստությամբ խողովակից, երկարությունը՝ 2983 մմ չծաված վիճակում: Խողովակը թեքվում է առնվազն 102 աստիճան անկյան տակ, 90 մմ երկարությամբ կարճ ուղիղ հատված, 33 մմ շառավղով հորիզոնական ուղղությամբ՝ 4 մմ հաստությամբ թերթիկից ծածկույթին գողելու համար: Թերթիկը ունի 170x65 մմ չափսեր և թեքված է երկար կողմի երկայնքով՝ 28,5 մմ ներքին շառավղով: Թերթիկը ունի 2 անցք՝ 11 մմ միմյանցից 140 մմ հեռավորության վրա: Ներքևից 100 մմ տրամագծով թիթեղը եռակցվում է հիմքին: Խաչածողը պետք է պատրաստված լինի ուղիղ մետաղական կլոր խողովակից՝ առնվազն 57 մմ տրամագծով և առնվազն 3,0 մմ պատի հաստությամբ: Ծածկույթի համար օգտագործվող ներկը պետք է լինի բացօթյա օգտագործման համար, որն ունի բարձր դիմադրություն հիմնածողների և բարձր դիմադրություն ունենա գույնի և փայլի փոփոխությանը ժամանակի

ընթացքում: Խաչածողը պետք է ամրացվի ուղղաձիգներին պտուտակավոր միացումների միջոցով: Երկարությունը՝ 2800 մմ (± 10 մմ) Ծածկույթը պետք է լինի 80 * 238 մմ ընդհանուր չափսերով մաս, որը պատրաստված է տաք գլանվածքով մետաղյա թերթիկից, որի հաստությունը առնվազն 4 մմ է: Մասը թեքված է մեջտեղում, աստառի երկու թեքված զուգահեռ մասերի միջև հեռավորությունը 25 մմ է: Երեսպատման ծռված հատվածը ուղղանկյուն պատյան է՝ առնվազն 80*109 մմ չափսերով: Կռացած մասի վերին մասում կա առնվազն 59 մմ տրամագծով միջանկյալ անցք՝ ներքևում 14,5 մմ լայնությամբ խոնարհված ուղղանկյուն անցքով: Երեսպատման անցքի մեջ պետք է տեղադրվի խաչածող, աստառը պետք է ամրացվի խաչածողին մեկ պտուտակավոր կապի միջոցով: Կրող միավորի պատյանը պաշտպանում է առանցքակալը արտաքին վնասներից, այն պետք է լինի առնվազն 36 * 160 մմ մշակման ընդհանուր չափսերով մի մաս, որը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

պատրաստված է սառը գլանվածքով մետաղական թիթեղից՝ առնվազն 3 մմ հաստությամբ: Այն թեքված է մեջտեղում, ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 20 մմ: Առանցքակալով պատյանը պետք է տեղադրվի մեջտեղում երեսպատման այտերի միջև և ավրացվի կրակից միջև 40 մմ շառավիղով: Այն պետք է լինի երկարությամբ և 17 մմ-ից ոչ ավելի

СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <=U-Ա<=UԱՁԱԳ-13726 նախապես представляет полное описание предлагаемого им товара.

տրամագծով կրող առանցքով: Պետք է լինի 1a կարգի ցինկապատ տեխնիկական փողպատից պատրաստված

եռակցված կարծ կապող շղթա, առնվազն 20x18,5 մմ շղթայի չափսերով, առնվազն 6 մմ կապի հաստությամբ, 8 մմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ ներքին չափով: Ճաքեր, մաղանման ծակոտկենություն, թաղանթներ և շերտազատում, ինչպես նաև եռակցման վայրերում պետք է բացակայեն միաձուլումը, շերտազատումը, ծակոտիները, խեցիները և ճաքերը: Շղթայի երկարությունը՝ 1458 (±100 մմ), մմ Նստատեղերի հավաքածուն ունի 450x180x40 չափսեր: Նստատեղերը ռետինով պատված մետաղական շրջանակ է՝ հարվածները կլանող

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
6				

				<p>կողքերով և ռելիեֆային նախշով: Այն ունի կորուսյուն, որն օգնում է հեռացնել խոնավությունը</p> <p>Նստատեղից: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:</p> <p>Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Ապրանքի մատակարարման պահին պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր արտադրողի բնօրինակ կնիքով: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:</p>
--	--	--	--	--