ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-13/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Վենզոհու Խինգջաու պլեյգրաունդ ԿՈ	Օվեր Փլեյ	Վենզոհու Խինգջաու պլեյգրաունդ ԿՈ	Վենզոհու Խինգջաու պլեյգրաունդ ԿՈ	Ճոճանակ փոքրերի: Չափսեր՝ Երկարություն՝ 1565 մմ, լայնություն՝ 1293 մմ, բարձություն՝ 1678 մմ: Կառուծվածքային ճոճանակները պետք է լինեն կայուն կառուցվածք, որը բաղկացած է հենաձողերից, որի վրա կախված է շղթայական ճոճանակ՝ խամուտների միջոցով: Մեկ տեղանոց ճոճանակները նախատեսված են տեղադրվելու զբոսայգիների տարածքներում, բակերի տարածքներում և հանրային հանգստի վայրերում՝ 1-ից 3 տարեկան երեխաների ժամանցի և զարգացման

						նպատակով: Ճոճանակները կարող են շահագործվել ամբողջ տարի՝ բոլոր կլիմայական պայմաններում: Համապատասխանում են ժամանակակից դիզայնի պահանջներին, ապահովում են օգտագործողի անվտանգության պահանջները՝ համապատասխանում են Եվրոպական նորմերին և Ռուսաստանի ԳՕՍՏերին: Արտադրվում են ISO 9001-2015 ստանդարտի համաձայն: Բոլոր օգտագործվող նյութերը ունեն հիգիենիկ սերտիֆիկատներ և թույլատրված են օգտագործելերեխաների արտադրանք պատրաստելու ժամանակ: Ապրանքն ունի անձնագիր, որը ներառում է նշանակման, համալրման, հավաքման հանձնարարականների, մոնտաժման սխեմաների, անվտանգ շահագործման կանոնների, սպասարկման առաջարկությունների մասին տեղեկություններ: Ապրանքը բաղկացած է հենաձողերից և նստատեղով ճոճանակից:

						Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու ներկով՝ տաքացմամբ: Փոշի ներկը ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և էսթետիկ արտաքին տեսք: Դուրս ցցված ամրակները պետք է ծածկվեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների եզրերը պետք է փակվեն պլաստիկ փականներով: Շղթաների մեծ մասը պետք է պատված լինի ռետինով: Բոլոր ամրացման տարրերը պետք է լինեն ձուլված: Մոնտաժը կատարվում է հենաձողերի բետոնացմամբ՝ գետնից ոչ պակաս քան 600 մմ խորությամբ: Այն ներկայացնում է զոդված մետաղական կոնստրուկցիա և բաղկացած է 57 մմ տրամագծով և 3 մմ հաստությամբ խողովակից, որի երկարությունը 2493 մմ է բացված վիճակում: Խողովակը կորացած է ոչ պակաս քան 102 աստիճանով, կարճ ուղիղ հատվածը՝ 90 մմ երկարությամբ, 33 մմ շառավիղով ֆրեզավորումով հորիզոնական ուղղությամբ՝ 4 մմ հաստությամբ

						թերթի հավելվածի համար: Թերթը ունի 170x65 մմ չափսեր և կռված է երկարությամբ ներքին 28,5 մմ շառավիղով: Թերթում կան 2 անցք՝ 11 մմ տրամագծով, որոնց հեռավորությունը 140 մմ է: Խողովակի ստորին եզրը պետք է փակվի պլաստիկ կափարիչով: Հորիզոնական ձողը պետք է պատրաստվի ուղիղ մետաղական շրջանաձև խողովակից, որի տրամագիծը կլինի ոչ պակաս քան 57 մմ, իսկ պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս 3,0 մմ: Հորիզոնական ձողը պետք է ամրացվի հենաձողերին՝ պտուտակային միացումների միջոցով: Երկարություն՝ 1540 մմ: Խամուտները պետք է ամրացվեն հորիզոնական ձողին: խամուտների հավաքածուն բացառում է շղթայի կտրման հնարավորությունը կախման տեղում: Ծածկույթը պետք է լինի 80*238 մմ չափերով, պատրաստված տաք մետաղական թերթից՝ ոչ պակաս քան 4 մմ հաստությամբ: Դետալը թեքվում է մեջից, երկու թեքված զուգահեռ մասերի միջև հեռավորությունը 25 մմ է: Թեքված մասի ծածկույթը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <Հ-ԱՄ-Ա<-ԷԱՃՈՒՊԲ-13/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					

հանդիսանում է ուղղանկյուն կառուցվածք, որի չափերն են՝ ոչ պակաս քան 80*109 մմ: Թեքված մասի վերևում կա անցք՝ ոչ պակաս քան 59 մմ տրամագծով, ներքևում՝ ուղղանկյուն անցք՝ 14,5 մմ լայնությամբ: Խողովակային անցքում պետք է տեղադրվի խաչաձող, ծածկույթը պետք է ամրացվի խաչաձողի վրա՝ օգտագործելով մեկ պտուտակային միացումով: Խամուտների հավաքածուն պաշտպանում է արտաքին վնասներից, պետք է լինի ոչ պակաս 36*160 մմ չափերով, պատրաստված սառը վիճակում գլորած մետաղական թերթից՝ ոչ պակաս քան 3 մմ հաստությամբ: Դետալը ծռվում է մեջից, ծռման շառավիղը պետք է լինի ոչ պակաս քան 20 մմ: Շղթան պետք է լինի կարճ կապերով՝ Ա1 կատեգորիայի չժանգոտվող պողպատից, պատրաստված կոնտակտային էլեկտրական պղպջակման մեթոդով: Կապի օղակի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 6 մմ: Շղթայի մակերեսում չեն թույլատրվում ճեղքվածքներ, բշտիկավոր

					պորոզություն, ճեղքումներ կամ շերտերի առանձնացում, իսկ բռնակների հատվածում չեն թույլատրվում անհարթություններ, փոսեր, պինդ շերտեր և ճեղքումներ: Շղթայիի երկարությունը՝ 950մմ Հավաքված նստատեղի չափսերն են՝ 440x320x260: Նստատեղը ունի հակասայթաքուն մակերևույթ՝ ռետինե ծածկով: Նստատեղը ներկայացնում է ռետինապատված մետաղական շրջանակ՝ նստատեղի բարձիկներով, չորս կողմի հենակներով, շղթայով: Բարձիկի վրա նախատեսված են 4 ամրակներ՝ շղթային ամրացման համար: Ապրանքի մատակարարման պահին պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր՝ արտադրողի բնօրինակ կնիքով: Տրվում է մեկ տարվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: