

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՆ-ՍԱՌԱ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Պատրաստված է թուջե ձուլվածքից և երկաթից: Հիմքը՝ (Նկար 1, 1.1) թուջե ձուլվածք, բարձրությունը՝ 800մմ, որի մեջ ամրանում է Փ102մմ խողովակ՝ 3մմ պատի հաստությամբ: Ընդհանուր բարձրությունը (Նկար 1 , 1.2.) 4 թևի դեպքում 3530մմ: 2200մմ բարձրության վրա թուջե ձուլվածք՝ (Նկար 1, 1.3.) 150x150x150մմ քառանկյուն խորանարդ, որի վրա ամրանում է Երևանի զինանշանը Փ90մմ տրամագծով: Ցուցանակի թևերի երկարությունը (Նկար 1, 1.4.) 950մմ և 700մմ՝ ըստ Գնորդի պահանջի: Ցուցանակի թևերի լայնությունը 220մմ: Ցուցանակի թևերի եզրերը պետք է լինի քառանկյուն խողովակով պատրաստված շրջանակից՝ 15x15մմ մետաղական խողովակով: Ցուցանակի թևերը հավաքվում են Փ89մմ մետաղական խողովակի վրա և թևերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի 5-15մմ: Վերևի հատվածում նույնպես 150x150x150մմ քառանկյուն խորանարդ (Նկար 1, 1.5.), որի վրա ամրանում է Երևանի զինանշանը՝ Փ90մմ տրամագծով և (Նկար 1, 1.6.) թուջե գագաթ 150մմ բարձրությամբ: Ցուցանակի յուրաքանչյուր թև պետք է պտտվի 360 աստիճանով Փ89մմ խողովակի առանցքի շուրջ և ամրանա ցանկացած դիրքում: Ցուցանակի թևերը (Նկար 3, 2.1.) Փ89մմ խողովակի վրա հազնում է թուջե ուղղորդիչով ((втулка) Նկար 3, 2.2.)՝ թևի ուղղահայացությունը ապահովելու համար: Թևի թիթեղի հաստությունը 1.5մմ: Թևերի գրվածքի տառատեսակը (Նկար 3, 2.3.) Dallak Time և Dallak Time Armenia: Գրվածքը պետք է լինի Հայերեն և Անգլերեն՝ միաժամանակ յուրաքանչյուր կողմում, վերևից՝ Հայերեն, իսկ ներքևում՝ Անգլերեն: Գրվածքը պատրաստվում է ինքնակաշուն թաղանթի վրա՝ տպագրության միջոցով (գունային համադրությունը՝ ըստ Գնորդի պահանջի) և պետք է լինի դիմացկուն եղանակային պայմաններին: Ցուցանակի հետ պատրաստվում է նաև</p>

մետաղական կոնստրուկցիա (գծագիր) (закладной) բետոնացման համար, որի վրա ամրանում է ցուցանակը:
Ցուցանակի թուջե հիմքը և բոլոր դետալները պետք է համապատասխանի նկարում պատկերվածի հետ:
Ցուցանակը պետք է պատրաստվի նոր հումքով և փոշեներկված՝ համաձայնեցնելով Գևորգի հետ: Ցուցանակների տեղափոխումը և տեղադրումը, ըստ Գևորգի կողմից ներկայացված հասցեների, կատարում է մատակարարը՝ առավելագույնը 21 օրացուցային օրվա ընթացքում տեղադրելով նվազագույնը 15 հատ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «САН-САРА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Изготовлено из чугуна и железа. Основание (рис. 1, 1.1) выполнено из чугуна, высотой 800 мм, в которое вставлена труба диаметром 102 мм с толщиной стенки 3 мм. Общая высота (рис. 1, 1.2) составляет 3530 мм в случае 4 кронштейнов. На высоте 2200 мм расположен чугунный (рис. 1, 1.3) четырехугольный куб размером 150x150x150 мм, на котором закреплен герб Еревана диаметром 90 мм. Длина кронштейнов вывески (рис. 1, 1.4) составляет 950 мм и 700 мм по запросу покупателя. Ширина кронштейнов вывески составляет 220 мм. Края кронштейнов вывески должны быть выполнены из рамы, изготовленной из прямоугольной трубы, металлической трубы 15x15 мм. Створки вывески собраны на металлической трубе диаметром 89 мм, расстояние между ними должно составлять 5-15 мм. В верхней части также имеется прямоугольный куб размером 150x150x150 мм (рис. 1, 1.5.), на котором закреплен герб Еревана, диаметром 90 мм и (рис. 1, 1.6.) чугунной верхней частью высотой 150 мм. Каждая створка вывески должна вращаться на 360 градусов вокруг оси трубы диаметром 89 мм и фиксироваться в любом положении. Створки вывески (рис. 3, 2.1.) устанавливаются на трубу диаметром 89 мм с помощью чугунной направляющей ((штулка) рис. 3, 2.2.), обеспечивающей вертикальность створки. Толщина листа створки составляет 1,5 мм. Шрифт надписи на створке (рис. 3, 2.3.) — Dallak Time и Dallak Time Armenia. Надпись должна быть одновременно на армянском и английском языках с каждой стороны: армянский сверху и английский снизу. Надпись выполняется на самоклеящейся пленке методом печати (цветовая комбинация по желанию Покупателя) и должна быть устойчива к погодным условиям. К вывеске также прилагается</p>

металлическая конструкция (чертеж) для бетонирования, на которую она крепится. Чугунное основание вывески и все детали должны соответствовать изображению на картинке. Вывеска должна быть изготовлена из новых материалов и покрыта порошковой краской по согласованию с Покупателем. Транспортировка и установка вывесок по адресам, предоставленным Покупателем, осуществляется Поставщиком, установка минимум 15 штук в течение максимум 21 календарного дня.