

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/60 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԱնխափԱնխափան սնուցման աղբյուրան սնուցման աղբյուր	Անխափան սնուցման աղբյուր	Անխափան սնուցման աղբյուր	Անխափան սնուցման աղբյուր	միաֆազ հատակի սնուցման աղբյուր՝ կրկնակի նախնական փոխակերպմամբ (On-Line), 1000VA/900W հզորությամբ, միացված սարքավորումների պաշտպանության առավելագույն աստիճանով՝ 20 IP, 3 IEC ելքային վարդակներ: Լայնություն՝ ոչ ավել 144 մմ, բարձրություն՝ ոչ ավել 236 մմ, խորություն՝ ոչ ավել 367 մմ, քաշ՝ ոչ տակաս 10 կգ, հզորություն՝ 1000VA, պատյանի ձևաչափ՝ հատակին տեղադրվող, հատկանիշներ՝ 3IEC10A, միաֆազ, ելքային լարման ալիքային ձև՝

				<p>մաքուր սինուսոիդալ, USB, Ethernet, RS232 միացումների առկայություն: Ջերմաստիճանային միջակայք՝ 0-40: Ակտիվ հզորություն՝ 900W: Մուտքային հաճախականություն՝ 45-65Hz: Մուտքային լարում՝ 210-240V: Ելքային հաճախականություն՝ 50Hz +/- 0.1%: Ելքային լարում՝ 230V: Արդյունավետություն՝ 90%: Ինքնավար աշխատանքի ժամանակ լրիվ ծանրաբեռնվածության դեպքում, 5 րոպե: UPS-ի աղմուկի մակարդակը 50 դԲ-ից պակաս է: Ներկառուցված մարտկոցներ (2), լարում (12 Վ), տարողություն (9 Աժ), երկարություն (151 մմ), լայնություն (65 մմ), բարձրություն (94 մմ), բարձրություն ծայրակալով (100 մմ), քաշ (2.6 կգ), ծայրակալի տեսակ (FASTON սեղմակ) (6.35 մմ): Ակտիվ սառեցում (օդափոխիչով): Պետք է ունենա MAF փաստաթղթեր:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЛУРЧ-ЛУДЛУՊՁԲ-26/60 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Անխափան սնուցման աղբյուր	Անխափան սնուցման աղբյուր	Անխափան սնուցման աղբյուր	Անխափան սնուցման աղբյուր	միաֆազ հատակի սնուցման աղբյուր՝ կրկնակի նախնական փոխակերպմամբ (On-Line), 1000VA/900W հզորությամբ, միացված սարքավորումների պաշտպանության առավելագույն աստիճանով՝ 20 IP, 3 IEC ելքային վարդակներ: Լայնություն՝ ոչ ավել 144 մմ, բարձրություն՝ ոչ ավել 236 մմ, խորություն՝ ոչ ավել 367 մմ, քաշ՝ ոչ տակաս 10 կգ, հզորություն՝ 1000VA, պատյանի ձևաչափ՝ հատակին տեղադրվող, հատկանիշներ՝ 3IEC10A, միաֆազ, ելքային լարման ալիքային ձև՝

				<p>մաքուր սինուսոիդալ, USB, Ethernet, RS232 միացումների առկայություն: Ջերմաստիճանային միջակայք՝ 0-40: Ակտիվ հզորություն՝ 900W: Մուտքային հաճախականություն՝ 45-65Hz: Մուտքային լարում՝ 210-240V: Ելքային հաճախականություն՝ 50Hz +/- 0.1%: Ելքային լարում՝ 230V: Արդյունավետություն՝ 90%: Ինքնավար աշխատանքի ժամանակ լրիվ ծանրաբեռնվածության դեպքում, 5 րոպե: UPS-ի աղմուկի մակարդակը 50 դԲ-ից պակաս է: Ներկառուցված մարտկոցներ (2), լարում (12 Վ), տարողություն (9 Աժ), երկարություն (151 մմ), լայնություն (65 մմ), բարձրություն (94 մմ), բարձրություն ծայրակալով (100 մմ), քաշ (2.6 կգ), ծայրակալի տեսակ (FASTON սեղմակ) (6.35 մմ): Ակտիվ սառեցում (օդափոխիչով): Պետք է ունենա MAF փաստաթղթեր:</p>
--	--	--	--	--