

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ ԳԱԼՍՑԱՆ ՍՎԵՏԼԱՆԱ ԷԴՎԱՐԴԻ-Ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	Ուղեփակոցի տեխնիկական տվյալներն են՝ 1. Էլեկտրասնուցում՝ ստանդարտ՝ 220V, Էներգիայի սպառում՝ 120W, շարժիչի տիպ՝ առանց խոզանակների շարժիչ՝ ցածր աղմուկով և բարձր արդյունավետությամբ: 2. Գործառնական պայմաններ՝ գործող ջերմաստիճան՝ -30°C-ից մինչև 80°C, գործող խոնավություն՝ ≤90% առանց կոնդենսացիայի, պաշտպանություն՝ առնվազն IP54, որը ապահովում է արտաքին պայմաններում անվտանգ աշխատանք: 3. Կառավարման

					համակարգ՝ բացման/փակման արագություն՝ 3 - 6 վայրկյան, կառավարման ինտերֆեյսներ՝ RS-485, ձողի փակման ուշացում՝ 1-ից 99 վայրկյան: 4. Ֆիզիկական Տվյալներ: Կառավարման պատյանը պետք է լինի սառը գլանված թիթեղ, հաստությունը՝ առնվազն 1.2 մմ, գույն՝ սև հիմնով, արծաթե նախշով (այլ գույների պարագայում՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ), չափեր՝ առնվազն 350 × 300 × 1020 մմ, քաշ՝ առնվազն 40կգ, տեղադրման բարձրություն՝ առնվազն 700 մմ, տեղադրման առանցք՝ ձախ/աջ: 5. Ձողերի Տվյալներ: Ձողի տիպ՝ ութանկյունային կամ գլանաձև, ձողի երկայնքային հենակը ներառյալ, երկարությունը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 1 հատ ֆոտոտվիչ՝ նվազագույնը 20մ ստանդարտ միջակայքով, սնուցումը՝ 12-24 Վ , ինֆրակարմիր հաճախականությունը՝ առնվազն 540 Հց, աշխատանքային ջերմաստիճանը նվազագույնը - 20° C to 70° C: 1 հատ Ինդուկցիոն կոճ
--	--	--	--	--	--

					ներառյալ միացման մալուխները, որը հնարավորություն է տալիս ճանաչել փոխադրամիջոցը 2 անիվների հպումից, նվազագույնը 99% փոխադրամիջոցների ճանաչման ճշգրտություն, նվազագույնը 4 զգայունության մակարդակ, 0,02%-ից 0.96%, փոխադրամիջոցի առավելագույն ճանաչման ժամանակը՝ 34 վ, անսարքության հայտնաբերումը՝ առավելագույնը 10 մվ, անսարքության վերականգման արագությունը՝ 100 մվ, սնուցումը՝ 220 VAC, սպառումը՝ մինչև 3W, աշխատանքային ջերմաստիճանը նվազագույնը -30 °C-ից +70 °C, չափսերը (105x88x400մմ)+/- 3 մմ: 1 հատ Ռադիոընդունիչ սարք՝ սնուցում 12-24 Վ DC/AC, սպասարկման հաճախականություն՝ 433ՄՀց, դրայվերի տրամաչափը (receiver sensitivity)՝ 110 դԲմ, մոդուլացիայի տեսակ՝ AM / ASK, հիշողության ծավալ՝ 500 հեռակառավարման սարք (transmitters): Մուտքերի և ելքերի ռելեների քանակը՝ 2, ռելեների առավելագույն հզորությունը՝ 1 A /
--	--	--	--	--	---

						24 V DC կամ 0.5 A / 120 V AC: Ռելեների կոնֆիգուրացիաներ՝ Նորմալ փակ (NC) և նորմալ բաց (NO) կոնտակտներ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20°C-ից մինչև +55°C: Պաշտպանության կարգ՝ նվազագույնը IP40: Հոսանքի բացակայության դեպքում ավտոմատ բացման, իսկ հետո առկայության դեպքում՝ ավտոմատ փակման համակարգի առկայություն: Հեռակառավարման վահանակների տրամադրում՝ առնվազն 5 հատ՝ անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ հեռակառավարման վահանակների վերաձրագրավորման հնարավորությամբ: Հեռակառավարման վահանակ աշխատանքային լարում՝ 12V, աշխատանքային հոսանք՝ 8 մԱ (միլիամպեր), աշխատանքային հաճախականություն՝ 433ՄՀց, փոխանցման ուժգնություն՝ 50 մՎտ (միլիվատ), փոխանցման արագության տիրույթ՝ 50-ից 60 կՀց (կիլոհերց), հաճախականության տատանում՝ ± 0.2 ՄՀց, փոխանցման
--	--	--	--	--	--	---

					հեռավորություն՝ մինչև 100 մետր բաց տարածքում, չիպ և աշխատանքային ռեժիմ: Մոնտաժային նյութերի, ապրանքների տեղադրումը, մեքենայի սենսորի տեղադրումը, մոնտաժումը, կարգաբերումը, ծրագրային կարգավորումը ամբողջությամբ կատարելու է մատակարարը, ինչպես նաև բոլոր սյուրերը, որոնք անհրաժեշտ են լինելու համախառն անխափան տեխնիկական համար, գործարկման համար,
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Ա/Ձ ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՍՎԵՏԼԱՆԱ ԷԴՎԱՐԴԻ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԸԿԸ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1	-	-	-	-	մատակարարելու է մատակարարը: Ուղեգնացիկի տեխնիկական պարամետրերի համար սահմանվում է սովորվածներ են 1. Էլեկտրամատակարար 365 օրացուցային օրվա ստանդարտ՝ 220V, Լսնորդային երաշխիքային սպասարկում՝ սպառումը՝ 120W, շարժիչի տրվա հաշված մատակարարման առանց խոզանակների շարժիչ օրվաևից, երաշխիքային ժամկետի ցածի աղտուկի և բարձր ընթացքում հ հայտ եկած արդյունավետությամբ: 2. Ձերթվածություններ շտկվում են տեղում գործառնական պայմաններ գործող, իսկ տեխնիկական ընդհանուր շերտամտիճան -30 °C-ից մինչև 80 °C: գործող խոնավություն ≤90% սահմանված պարբերությամբ և առանց կոտորմանի, ունեկան 365 օրվա երաշխիքային պաշտպանություն առնվազն IP54, ժամկետ: Ապրանքը պետք է լինի որը ապահովվում է արտաքին չօգտագործված (կոր): պայմաններում անվտանգ աշխատանք: 3. Կառավարման

					համակարգ՝ բացման/փակման արագություն՝ 3 - 6 վայրկյան, կառավարման ինտերֆեյսներ՝ RS-485, ձողի փակման ուշացում՝ 1-ից 99 վայրկյան: 4. Ֆիզիկական Տվյալներ: Կառավարման պատյանը պետք է լինի սառը գլանված թիթեղ, հաստությունը՝ առնվազն 1.2 մմ, գույն՝ սև հիմնով, արծաթե նախշով (այլ գույների պարագայում՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ), չափեր՝ առնվազն 350 × 300 × 1020 մմ, քաշ՝ առնվազն 40կգ, տեղադրման բարձրություն՝ առնվազն 700 մմ, տեղադրման առանցք՝ ձախ/աջ: 5. Ձողերի Տվյալներ: Ձողի տիպ՝ ութանկյունային կամ գլանաձև, ձողի երկայնքային հենակը ներառյալ, երկարությունը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 1 հատ ֆոտոտվիչ՝ նվազագույնը 20մ ստանդարտ միջակայքով, սնուցումը՝ 12-24 Վ , ինֆրակարմիր հաճախականությունը՝ առնվազն 540 Հց, աշխատանքային ջերմաստիճանը նվազագույնը - 20° C to 70° C: 1 հատ Ինդուկցիոն կոճ
--	--	--	--	--	--

					ներառյալ միացման մալուխները, որը հնարավորություն է տալիս ճանաչել փոխադրամիջոցը 2 անիվների հպումից, նվազագույնը 99% փոխադրամիջոցների ճանաչման ճշգրտություն, նվազագույնը 4 զգայունության մակարդակ, 0,02%-ից 0.96%, փոխադրամիջոցի առավելագույն ճանաչման ժամանակը՝ 34 վ, անսարքության հայտնաբերումը՝ առավելագույնը 10 մվ, անսարքության վերականգման արագությունը՝ 100 մվ, սնուցումը՝ 220 VAC, սպառումը՝ մինչև 3W, աշխատանքային ջերմաստիճանը նվազագույնը -30 °C-ից +70 °C, չափսերը (105x88x400մմ)+/- 3 մմ: 1 հատ Ռադիոընդունիչ սարք՝ սնուցում 12-24 Վ DC/AC, սպասարկման հաճախականություն՝ 433ՄՀց, դրայվերի տրամաչափը (receiver sensitivity)՝ 110 դԲմ, մոդուլացիայի տեսակ՝ AM / ASK, հիշողության ծավալ՝ 500 հեռակառավարման սարք (transmitters): Մուտքերի և ելքերի ռելեների քանակը՝ 2, ռելեների առավելագույն հզորությունը՝ 1 A /
--	--	--	--	--	---

						24 V DC կամ 0.5 A / 120 V AC: Ռելեների կոնֆիգուրացիաներ՝ Նորմալ փակ (NC) և նորմալ բաց (NO) կոնտակտներ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20°C-ից մինչև +55°C: Պաշտպանության կարգ՝ նվազագույնը IP40: Հոսանքի բացակայության դեպքում ավտոմատ բացման, իսկ հետո առկայության դեպքում՝ ավտոմատ փակման համակարգի առկայություն: Հեռակառավարման վահանակների տրամադրում՝ առնվազն 5 հատ՝ անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ հեռակառավարման վահանակների վերաձրագրավորման հնարավորությամբ: Հեռակառավարման վահանակ աշխատանքային լարում՝ 12V, աշխատանքային հոսանք՝ 8 մԱ (միլիամպեր), աշխատանքային հաճախականություն՝ 433ՄՀց, փոխանցման ուժգնություն՝ 50 մՎտ (միլիվատ), փոխանցման արագության տիրույթ՝ 50-ից 60 կՀց (կիլոհերց), հաճախականության տատանում՝ ± 0.2 ՄՀց, փոխանցման
--	--	--	--	--	--	---

				հեռավորություն՝ մինչև 100 մետր բաց տարածքում, չիպ և աշխատանքային ռեժիմ: Մոնտաժային նյութերի, ապրանքների տեղադրումը, մեքենայի սենսորի տեղադրումը, մոնտաժումը, կարգաբերումը, ծրագրային կարգավորումը ամբողջությամբ կատարելու է մատակարարը, ինչպես նաև բոլոր նյութերը, որոնք անհրաժեշտ են լինելու համակարգի անխափան գործարկման համար, մատակարարելու է մատակարարը: Ապրանքի համար սահմանվում է 365 օրացուցային օրվա երաշխիքային սպասարկում՝ հաշված մատակարարման օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկվում են տեղում , իսկ տեխնիկական բնութագիր- գնման ժամանակացույցով սահմանված սարքերը պետք է ունենան 365 օրվա երաշխիքային ժամկետ: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր):
--	--	--	--	--