

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
43	ցանցային երթուղագծիչներ	ցանցային երթուղագծիչներ	ցանցային երթուղագծիչներ	ցանցային երթուղագծիչներ	Wi-Fi երթուղիչ (Router) Երկշերտ (Dual Band) Wi-Fi երթուղիչ (Router) Անլար ստանդարտներ IEEE 802.11a/b/g/n/ac Համապատասխանում է AC2100 դասին Անլար արագություն (տեսական առավելագույն) 2.4 GHz` մինչև 300 Մբիթ/վրկ 5 GHz` մինչև 1733 Մբիթ/վրկ Ընդհանուր համակցված արագություն` մինչև 2033 Մբիթ/վրկ Հաճախականությունների միջակայք 2.4 GHz 5 GHz Անտենաներ 4 արտաքին բարձր հզորության անտենա Պորտեր 1 × Gigabit WAN

					<p>(10/100/1000 Mbps) առնվազն 4 × Gigabit LAN (10/100/1000 Mbps) առնվազն 1 × USB 3.0 պորտ (ֆայլերի փոխանակման և մեդիա սերվերի համար) Անվտանգություն WPA/WPA2-PSK SPI Firewall NAT Հյուրային ցանց (Guest Network) WPS (Wi-Fi Protected Setup) Լրացուցիչ հնարավորություններ QoS (երթևեկության առաջնահերթություն) MU-MIMO տեխնոլոգիա Beamforming IPv4 / IPv6 աջակցություն Վեբ ինտերֆեյսով կառավարում Սնուցում Արտաքին սնուցման ադապտեր (սովորաբար 12V DC)</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
43	ցանցային երթուղագծիչներ	ցանցային երթուղագծիչներ	ցանցային երթուղագծիչներ	ցանցային երթուղագծիչներ	Wi-Fi երթուղիչ (Router) Երկշերտ (Dual Band) Wi-Fi երթուղիչ (Router) Անլար ստանդարտներ IEEE 802.11a/b/g/n/ac Համապատասխանում է AC2100 դասին Անլար արագություն (տեսական առավելագույն) 2.4 GHz՝ մինչև 300 Մբիթ/վրկ 5 GHz՝ մինչև 1733 Մբիթ/վրկ Ընդհանուր համակցված արագություն՝ մինչև 2033 Մբիթ/վրկ Հաճախականությունների միջակայք 2.4 GHz 5 GHz Անտենաներ 4 արտաքին բարձր հզորության անտենա Պորտեր 1 × Gigabit WAN

					<p>(10/100/1000 Mbps) առնվազն 4 × Gigabit LAN (10/100/1000 Mbps) առնվազն 1 × USB 3.0 պորտ (Ֆայլերի փոխանակման և մեդիա սերվերի համար) Անվտանգություն WPA/WPA2-PSK SPI Firewall NAT Հյուրային ցանց (Guest Network) WPS (Wi-Fi Protected Setup) Լրացուցիչ հնարավորություններ QoS (երթևեկության առաջնահերթություն) MU-MIMO տեխնոլոգիա Beamforming IPv4 / IPv6 աջակցություն Վեբ ինտերֆեյսով կառավարում Սնուցում Արտաքին սնուցման ադապտեր (սովորաբար 12V DC)</p>
--	--	--	--	--	--