

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՄՄ ՏԵԽ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Grandstream	Grandstream	Grandstream GXP1620/1625	Grandstream Networks	GXP1620-ը Grandstream-ի ստանդարտ IP հեռախոսն է փոքր բիզնեսների համար: Այս Linux-ի վրա հիմնված մոդելն ունի երկու գիծ, երեք XML-ծրագրավորվող համատեքստային զգայուն ստեղներ, HD աուդիո և աջակցում է մինչև երեք մասնակցի համար նախատեսված կոնֆերանս զանգեր: 132x48 լուծաչափով լուսավորվող LCD էկրանը ապահովում է հստակ, հեշտ ընթերցելի էկրան: GXP1620-ը հագեցած է երկու 10/100 Mbps ցանցային միացքներով և աջակցում է ներկառուցված PoE: Լրացուցիչ

հնարավորությունները, ինչպիսիք են բազմալեզու աջակցությունը, Plantronics ականջակալների EHS աջակցությունը և զանգի սպասումը, GXP1620-ը և GXP1625-ը դարձնում են բարձրորակ, հեշտ օգտագործվող և հուսալի IP հեռախոսներ:

Հիմնական առանձնահատկությունները 132x48 պիքսել լուսավորվող գրաֆիկական LCD էկրան; 2 երկգույն գծային ստեղներ (2 SIP հաշիվներով և մինչև 2 հասանելի զանգերով), 3 XML-ծրագրավորվող համատեքստային զգայուն ստեղներ, կոնֆերանս զանգ մինչև 3 մասնակցի համար, բազմալեզու աջակցություն; Լայնաշերտ HD աուդիո, գերազանց լիարժեք երկկողմանի բարձրախոս՝ առաջադեմ արձագանքի չեղարկմամբ և գերազանց կրկնակի խոսակցության կատարողականությամբ: Արձանագրություններ և ստանդարտներ SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A գրառում, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED,

LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP  
Ցանցային ինտերֆեյսներ Երկու  
10/100 Mbps ցանցային միացքներ՝  
ինտեգրված PoE-ով Էկրան 132\*48  
պիքսել գրաֆիկական LCD Էկրան՝  
լուսավորությամբ Ստեղներ 2 SIP գծի  
կոճակներ՝ երկգույն LED-ներով, 2  
SIP հաշիվ, 3 ծրագրավորվող  
համատեքստային զգայուն փափուկ  
կոճակներ, 5 սավիզացիոն  
կոճակներ, 13 սվիչված կոճակներ՝  
MUTE, HEADSET, TRANSFER,  
CONFERENCE, SEND և REDIALKING,  
SPEAKERPHONE, VOLUME,  
HELLAGENG, NEMESSAGE, HOLD,  
PARALL, PAGE/INTERCOM,  
ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՏՈՒՆ Ձայնային  
կոդեկներ Աջակցում է G.711μ/a,  
G.722 (լայնաշերտ), G.722.1,  
G.726-32, G.729 A/B, ներշերտային և  
արտաշերտային DTMF (ձայնային,  
RFC2833, SIP INFO) VAD, CNG, AEC,  
PLC, AJB, AGC Հեռախոսի  
հնարավորություններ Չանգի  
պահում, փոխանցում,  
վերահասցեավորում  
(անսահմանափակ/առանց  
պատասխանի/զբաղված), զանգի  
համոզագործման տեսք (SCA) /

կամրջային գծի տեսք (BLA),  
ներբեռնվող հեռախոսագիրք (XML,  
LDAP, մինչև 500 գրառում), զանգի  
սպասում, զանգերի պատմություն  
(մինչև 200 գրառում), ավտոմատ  
վերահղում, ավտոմատ  
պատասխան, մեկ հպումով  
զանգահարում, Hot Desking,  
անհատականացված  
երաժշտություն, սերվերի  
ավելորդություն և խափանումների  
հանդուրժողականություն  
Ականջակալների միացք  
Ականջակալներ RJ9 միակցիչով  
(թույլ է տալիս օգտագործել EHS-ը  
Plantronics ականջակալներով)  
Հեռախոսի դիրք 2 անկյունային  
դիրք Պատի վրա Միացում Այո  
Ծառայության որակ QoS 2-րդ  
մակարդակ (802.1Q, 802.1P) և 3-րդ  
մակարդակ (ToS, DiffServ, MPLS)  
Բազմալեզու աջակցություն  
Անգլերեն, պարզեցված չինարեն,  
ավանդական չինարեն, կորեերեն,  
ճապոներեն, իտալերեն,  
իսպաներեն, ֆրանսերեն,  
գերմաներեն, պորտուգալերեն,  
ռուսերեն, խորվաթերեն,  
հունգարերեն, լեհերեն, սլովեներեն,

<<MMM TEX>>	OOO в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << LU 18-EGD-12-F-26/26 >> ниже				<p>արաբերեն, երբայերեն և հոլանդերեն: Անվտանգություն Օգտատիրոջ և ադմինիստրատորի մակարդակի մուտքի կառավարում, MD5 և MD5-sess-ի վրա հիմնված նույնականացում, 256-բիթ AES-կոդավորված կարգավորման ֆայլ, SRTP, TLS, HTTPS և 802.1x մեդիա մուտքի կարավարում</p> <p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	<p>Ծրագրի թարմացումներ</p> <p>TFTP/HTTP/HTTPS-ի միջոցով տեխնիկական հատկություններ/մատակարարում</p>
15					<p>մատակարարում TR-069-ի կամ AES-</p>
					<p>կոդավորված XML կարգավորման ֆայլի միջոցով Սնուցում Սնուցման աղբյուր. Մուտք. 100-240VAC 50-60Hz; Ելք. +5VDC, 600mA; Ֆիզիկական բնութագրեր Չափսեր՝ 209 մմ (երկարություն) x 184.5 մմ (լայնություն) x 76.2 մմ (բարձրություն) (բջջային հեռախոսով); Սարքի քաշը՝ 0.74 կգ; Փաթեթի քաշը՝ 1.1 կգ Grandstream GXP1620/1625</p>