

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-10-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
48	HF-610B	HF-610B	Hepho (China)	Ինֆուզիոն պոմպ, նախատեսված ռեանիմացիոն և վիրաբուժական բաժանմունքներում աշխատանքի համար: Նախատեսված 3-50մլանոց ներարկիչների համար, ֆիքսման և ավտոմատ ճանաչման հնարավորությամբ: Սարքի աշխատունակության ինքնաստուգում սարքի միացումից անմիջապես հետո, սխալի առկայության դեպքում սարքը տալիս է ձայնային ազդանշան, հեղուկներին դիմացկուն դիզայն՝ ABS պատյան (հարվածադիմացկուն): Հոսքի արագությունը 0,1-ից 1200 մլ / ժամ միջակայքում: Հոսքի արագության աճ՝ 0,1 մլ / ժամ: Ներարկման ընդհանուր ծավալը՝ 0,1-ից 1000 մլ միջակայքում: Ժամանակի լիմիտը՝ 1 րոպեից մինչև 99 ժ տիրույթում: Խցանման ճնշումը՝ կարգավորելի: Նվազագույն հոսքի արագություն՝ կարգավորելի է՝ 1 մլ / ժամից մինչև 10 մլ / ժամ: Բոլորս՝

				կարգավորելի 0,1-ից 999 մլ / ժամ տիրույթում: Տազնապային ազդանշանային / անվտանգության տալիս է հետևյալ դեպքերում. խցանում, ինֆուզիան ավարտված է, ցածր մարտկոց ծրագրավորման սխալ, ներարկիչի սխալ դիրքավորում, ամրացման սխալ: Ներարկիչի ծավալի ավտոմատ ճանաչելիություն: LCD նվազագույն 2,8 դույմ մոնիտորով, ձայնային ազդանշանով: Կառավարումը սեղմակներով: 7,4V, 3,5mAh ներկառուցված մարտկոցով 0,1-5մլ/րոպե ներարկման արագությամբ: Որակի վկայականի առկայություն՝ ISO13485 կամ համարժեք Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДԱՊԶԲ-2026/16-10-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
48	HF-610B	HF-610B	Herpho (China)	Ինֆուզիոն պոմպ, նախատեսված ռեանիմացիոն և վիրաբուժական բաժանմունքներում աշխատանքի համար: Նախատեսված 3-50մլանոց ներարկիչների համար, ֆիքսման և ավտոմատ ճանաչման հնարավորությամբ: Սարքի աշխատունակության ինքնաստուգում սարքի միացումից անմիջապես հետո, սխալի առկայության դեպքում սարքը տալիս է ձայնային ազդանշան, հեղուկներին դիմացկուն դիզայն՝ ABS պատյան (հարվածադիմացկուն): Հոսքի արագությունը 0,1-ից 1200 մլ / ժամ միջակայքում: Հոսքի արագության աճ՝ 0,1 մլ / ժամ: Ներարկման ընդհանուր ծավալը՝ 0,1-ից 1000 մլ միջակայքում: Ժամանակի լիմիտը՝ 1 րոպեից մինչև 99 ժ տիրույթում: Խցանման ճնշումը՝ կարգավորելի: Նվազագույն հոսքի արագություն՝ կարգավորելի է՝ 1 մլ / ժամից մինչև 10 մլ / ժամ: Բոլորս՝

				կարգավորելի 0,1-ից 999 մլ / ժամ տիրույթում: Տագնապային ազդանշանային / անվտանգության տալիս է հետևյալ դեպքերում. խցանում, ինֆուզիան ավարտված է, ցածր մարտկոց ծրագրավորման սխալ, ներարկիչի սխալ դիրքավորում, ամրացման սխալ: Ներարկիչի ծավալի ավտոմատ ճանաչելիություն: LCD նվազագույն 2,8 դույմ մոնիտորով, ձայնային ազդանշանով: Կառավարումը սեղմակներով: 7,4V, 3,5mAh ներկառուցված մարտկոցով 0,1-5մլ/րոպե ներարկման արագությամբ: Որակի վկայականի առկայություն՝ ISO13485 կամ համարժեք Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից:
--	--	--	--	--