ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ Փիփ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Հ-23 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	Տաբատ՝ մուգ կապույտ: Գունային կոդը՝ ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-4013 TPX ։ Ուղիղ կտրվածք՝ գոտկատեղով: Կտորի բաղադրությունը՝ պոլիէսթեր - 65±5%, բամբակ - 35±5%): Մակերեսային խտությունը 220±10 գ/մ2 ։ Գործվածքը պետք է հյուսված լինի ռիպստոպ (rip-stop) նախշով: Գոտկատեղի լայնությունը 5.0 (±0.3) սմ: Գոտին ամրացվում է առջևից՝ դրսից՝ մուգ գույնի մետաղական կոճգամով, ներսից՝ Ø 1,5 (±0,2) սմ կոճակով: Նույն գործվածքից պատրաստված յոթ օղակ կարված է գոտկատեղին՝ գոտի կապելու համար: Առջևի (երկու) և հետևի (երեք) կողմերի լայնությունը 4,5 (±0,2) սմ է, կողայինները (մեկական) 2,0 (±0,2) սմ: Օղակների բացվածքը՝ 7 սմ է: Տաբատի գոտկատեղը կարգավորվում է առաձգական ժապավեններով և կոճակներով: Էլաստիկը պետք է ունենա 3±0,1 սմ

					լայնություն, առնվազն 11 սմ երկարություն, ժապավենը պետք է լինի հիմնական գործվածքից: Տաբատի առջևի հատվածն ամրացվում է պլաստիկ կայծակաճարմանդով: Կայծակաճարմանդի երկարությունը 16±0,5 սմ է, ատամների լայնությունը՝ 0,6 (±0,2) սմ : Գոտկատեղից ներքև՝ տաբատի առջևի մասում, կան երկու անկյունագծային, ներդիր, ձևավորված գրպաններ և ևս երկու գրպաններ՝ հետևի մասում կափարիչներով, որոնք ամրացվում են երկու կպչուն ժապավեններով: Տաբատի կողքերին կարվում են ևս երկու լայնածավալ վրադիր գրպաններ՝ կափարիչներով: Գրպաններն ամրացվում են երկու կպչուն ժապավեններով: Ծնկներին և հետույքի հատվածում կարվում են հավելյալ դետալներ հիմնական գործվածքից: Ծնկների հակառակ կողմը մշակվում է էլաստիկ կտորով:Տաբատի ներքևի մասը ավարտված է ծայրի կարով, որի մեջ մտցվում է առաձգական պարան՝ տաբատի ներքևի մասի լայնությունը հարմարեցնելու համար: Տաբատի ներքևի մասում կան երկու անցք՝ առաձգական լարը անցկացնելու համար: Տաբատի կարերը պետք է լինեն ամուր, կարված շղթայով, իսկ ծայրերը՝ ամրացված: Բացի այդ, կարերի ծայրերը ամրացվում են ամրացումներով (հատուկ մեքենա)՝ վրադիր գրպանների անկյուններում, առջևի գրպանների անկյուններում, կափարիչների անկյուններում: Տաբատի կողային կարերը, առջևի և հետևի եզրերը ավարտվում են երեք կարով, մնացած կարերը՝ երկու կարով: Կոճակներ և կոճգամները՝ սև: Կոճգամները պետք է լինեն մետաղական, մուգգույնի,

				դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցություններին (չժանգոտվող պողպատ) Ø 1,4 սմ: Պարանը պետք է լինի կլոր, սև կամ նույն գույնի, ինչ հիմնական գործվածքը: Կարի թելի գույնը պետք է համապատասխանի գործվածքի գույնին, թելը պետք է լինի պոլիեսթեր, ամրացված և դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցություններին: Հարդարման կարերի խտությունը 3–4 կար/1սմ է: Գործվածքը պետք է հյուսված լինի ռիպստոպ (ripstop) օրինակով: Գրպանի պայուսակներ՝ հիմնական գործվածք: Փաթեթավորումը՝ ստվարաթղթե արկղերով կամ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, արկղերի (պարկերի) մեջ մինչև 20 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Պարտադիր, մատակարարի հաշվին կատարվում է լաբորատոր ստուգում: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Հ-23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	Брюки: темно-синие. Код цвета: по текстильному каталогу PANTONE 19-4013 TPX Прямой покрой, с поясом. Состав ткани: полиэстер - 65±5%, хлопок - 35±5%). Поверхностная плотность 220±10 г/м². Ткань должна быть переплетена с узором рип-стоп. Ширина пояса – 5,0 (±0,3) см. Пояс застегивается спереди на металлическую пряжку темного цвета снаружи и пуговицу Ø 1,5 (±0,2) см изнутри. К поясу пришиты семь шлевок из той же ткани для завязывания пояса. Ширина передних (двух) и задних (трех) сторон – 4,5 (±0,2) см, боковых (по одной) – 2,0 (±0,2) см. Длина входного отверстия шлевок – 7 см. Талия брюк регулируется эластичной тесьмой с пуговицами. Ширина эластичной тесьмы должна быть 3±0,1 см, длина – не менее 11 см, тесьма должна быть

					изготовлена из основного материала. Передняя часть брюк застегивается на пластиковую застежку-молнию. Длина застежки-молнии – 16±0,5 см, ширина зубцов – 0,6 (±0,2) см. Ниже талии, на передней части брюк, расположены два диагональных, врезных, фигурных кармана, а также два кармана с клапанами сзади, застёгивающиеся на две липучки. Два больших накладных кармана с клапанами пришиты по бокам брюк. Дополнительные детали пришиты из основной ткани на коленях и ягодицах. Обратная сторона коленей отделана эластичной тканью. Низ брюк отделан подгибочным швом, в который вставлен эластичный шнур для регулирования ширины низа брюк. Низ брюк отделан подгибочным швом, в который вставлен эластичный шнур для регулировки ширины низа брюк. Внизу брюк имеются два отверстия для пропуска эластичного шнура. Швы брюк должны быть плотными, прошитыми цепочкой, а края – усиленными. Боковые швы, передние и задние срезы брюк обработаны тремя строчками, остальные швы – двумя. Пуговицы и заклёпки – чёрного цвета. Заклёпки должны быть металлическими, тёмного цвета, стойкими к атмосферным воздействиям (нержавеющая сталь), диаметром 1,4 см. Шнур должен быть круглым, чёрным или в цвет основной ткани. Цвет швейных ниток должен соответствовать цвету ткани, нитки должны быть полиэфирными, армированными и устойчивыми к атмосферным воздействиям. Плотность отделочных стежков — 3–4 стежка/1 см. Ткань должна

				быть переплетена в рипстоп. Карманные сумки — основная ткань. Упаковка: в картонных коробках или прозрачных полиэтиленовых пакетах, до 20 штук в коробках (пакетах), ассортимент в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по 1 штуке в одном пакете. Коробки маркируются, на этикетках должны быть указаны наименование ассортимента, количество, габариты, наименование предприятия-изготовителя, месяц и год изготовления. Поставщик предоставляет документ о подлинности цвета и состава ткани, выданный производителем ткани. В обязательном порядке за счет поставщика проводится лабораторная проверка.