

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Շին Կոնստրակտ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/76 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Չրուցատաղավարներ` մեծ /3.4x4,4/	Չրուցատաղավարներ` մեծ /3.4x4,4/	Չրուցատաղավարներ` մեծ /3.4x4,4/	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է պատրաստվեն և տեղադրվեն 5 /հինգ/ հատ 3.4*4.4մ չափսի Չրուցատաղավար: Աշխատանքները պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան: Չրուցատաղավարները պետք է պատրաստվեն համաձայն կից ներկայացվող նկարների: Կցված լուսանկարը մատակարարվող ապրանքի տեսքի մասին ընդհանուր պատկերացում կազմելու համար է, առաջնորդվել տեխնիկական բնութագրում նշված պարամետրերով և չափերին համապատասխան: Ցանկացած փոփոխություններ համաձայնեցնել Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: Նստելատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինեն ամուր, դիմացկուն տեսակի

փայտե չորսուներից, հղկված և փայլեցված, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափերին համապատասխան: Թիկնակի և նստատեղի տեսքը՝ կտրվածքով նախատեսված է թիկնակի համար 3 /երեք/ հատ չորսու 50մմ*50մմ չափի, նստատեղի համար 5 /հինգ/ չորսու 50մմ*50մմ չափի: Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն ապահովելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ. պայմանները: Չրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում: Չրուցատաղավարները պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա: Չրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի 40սմ: Չրուցատաղավարի թիկնակով նստարանների պատրաստման համար պետք է օգտագործվի բարձր որակի 50*50մմ չափի փայտե չորսու, /ամրացվեն հիմքի վրա հեղուկ մանեկով, հարթ գլխիկով/ պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով, երկու կողմերը 5 ոտքով մեկը շարժական, մեկ կողմը 3 ոտքով, չխանգարելով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին/, նստատղն ու թիկնակը լինեն հարմարավետ /ուլենան թեքութուններ/: Չրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/,

				<p>պողպատե թիթեղով 4մմ հաստությամբ, և երեսպատում սրբատաշ տախտակով և լաքապատում:</p> <p>Չրուցատաղավարներները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային ժամկետ:</p> <p>Չրուցատաղավարներների վերին հատվածներում անհրաժեշտ է փակցնել շախմատի խաղաքարերի տեսքով ցուցանակ, տեսքը համաձայնեցնելով վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ:</p> <p>Չրուցարանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով</p> <p>Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 80*80*2մմ - 8.8 գմ</p> <p>Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 80*40*2մմ - 19,7 գմ</p> <p>Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*40*1.5մմ - 5.56 գմ</p> <p>Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*20*1.5մմ - 50,4 գմ</p> <p>Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 20*20*1.5մմ - 57.15 գմ</p> <p>Պողպատե թիթեղ 150*150*4մմ - 8 հատ Տանիքի պատրաստում գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից -0.40 մմ - 18 Մ2 Գագաթ ցինկապատ թիթեղ 0.55 մմ - 4,4 գմ Սեղանի և աթոռների պատրաստում, երեսապատում սրբատաշ տախտակով Փայտյա մասի տեղադրում 50*50մմ չափի փայտե չորսուներից ,ցանկալի է առանց ոստերի: Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ Փայտի լաքապատում Տեղափոխում և տեղադրում Ընդամենը 1 հատի</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Շրն Վնսսորսլւո ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/76 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	Чат-комнаты: большие /3,4x4,4/	Чат-комнаты: большие /3,4x4,4/	Чат-комнаты: большие /3,4x4,4/	Для нужд Шенгавитского административного района Еревана необходимо изготовить и установить 5 (пять) кабинок для бесед размером 3,4 x 4,4 м. Работы должны быть выполнены в соответствии с запланированным объемом. Кабинки для бесед должны быть изготовлены в соответствии с прилагаемыми чертежами. Прилагаемая фотография дает общее представление о внешнем виде поставляемого изделия; ориентируйтесь на параметры и размеры, указанные в технических условиях. Любые изменения должны быть согласованы с руководителем Шенгавитского административного района. Сиденье и спинка должны быть изготовлены из прочных, долговечных деревянных балок, отшлифованных и отполированных, а также в соответствии с размерами,

представленными в технических условиях. Внешний вид спинки и сиденья, в части распила, составляет 3 (три) куса размером 50 мм х 50 мм для спинки и 5 (пять) кусков размером 50 мм х 50 мм для сиденья. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим нормативным требованиям Республики Армения, а также квалификационным и параметрическим показателям продукции. Все виды работ должны выполняться в соответствии со строительными нормами, правилами, стандартами и техническими условиями.

Транспортировка и установка будок должны производиться на площадке, предложенной главой Шенгавитского административного района. Установка будок должна производиться на ровной поверхности. Крыша будки должна быть на 40 см больше размеров основания. Для изготовления скамеек со спинками для будки следует использовать высококачественные деревянные рейки 50*50 мм, /крепящиеся к основанию дюбелями с плоской головкой/, которые должны быть изготовлены на металлическом основании, с трех сторон, две стороны с 5 ножками, одна подвижная, одна сторона с 3 ножками, не препятствующие свободному передвижению граждан/, сиденье и спинка должны быть удобными /иметь наклон/. Столик для чата должен быть изготовлен на металлическом основании (4 ножки) из стальной пластины толщиной 4 мм, покрытой шлифованной доской и лакированной. На чаты должен распространяться гарантийный срок

			<p>не менее 1 года. На верхней части чатов должна быть размещена табличка в виде шахматных фигур, внешний вид которой должен быть согласован с сотрудниками главы административного района.</p> <p>Монтаж чатов со стальными элементами.</p> <p>Прямоугольная стальная труба 80*80*2 мм - 8,8 г.</p> <p>Прямоугольная стальная труба 80*40*2 мм - 19,7 г.</p> <p>Прямоугольная стальная труба 40*40*1,5 мм - 5,56 г.</p> <p>Прямоугольная стальная труба 40*20*1,5 мм - 50,4 г.</p> <p>Прямоугольная стальная труба 20*20*1,5 мм - 57,15 г.</p> <p>Стальной лист 150*150*4 мм - 8 шт. Подготовка кровли из цветного оцинкованного листа типа П8 - 0,40 мм - 18 м2. Верхний слой оцинкованного листа 0,55 мм - 4,4 г.</p> <p>Подготовка столов и стульев, облицовка шлифованной доской. Деревянная часть. Монтаж деревянных балок 50*50 мм, предпочтительно без веток. Двукратная покраска стальных частей. Лакировка древесины. Транспортировка и монтаж.</p> <p>Всего 1 штука.</p>
--	--	--	---