

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎՈՒՏՄԱԶԵՍ ՍՊԸ -ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	Цветлит	Цветлит	ВПП	Цветлит Ռուսաստան	<p>Մալուխ/հաղորդալար ВПП 1x16մմ<sup>2</sup> Ջրասուզվող ВПП 1x16մմ<sup>2</sup>մալուխին ունի УХЛ կլիմայական կատարում՝ տեղադրման 1, 2 և 5 կատեգորիաներով՝ համաձայն ГОСТ 15150-69-ի: ВПП 1x16մմ<sup>2</sup> ջրասուզվող մալուխի շահագործման նվազագույն ջերմաստիճանը՝ -40С°: ВПП 1x16մմ<sup>2</sup> ջրասուզվող լարի շահագործման առավելագույն ջերմաստիճանը՝ +80С°: Ջրասուզվող ուժային ВПП 16 հաղորդալար դիմացկուն է աշխատանքային ճնշման նկատմամբ՝ <math>6.86 \times 10^6</math> Պա: Մեկ</p>

					ամբողջական կտորով: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՎՈՂՏՄԱԲՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
36	Цветлит	Цветлит	ВПП	Цветлит Ռուսաստան	Մալուխ/հաղորդալար ВПП 1x16մ <sup>2</sup> Ջրասուզվող ВПП 1x16մ <sup>2</sup> մալուխն ունի УХЛ կլիմայական կատարում՝ տեղադրման 1, 2 և 5 կատեգորիաներով՝ համաձայն ГОСТ 15150-69-ի: ВПП 1x16մ <sup>2</sup> ջրասուզվող մալուխի շահագործման նվազագույն ջերմաստիճանը՝ -40С°: ВПП 1x16մ <sup>2</sup> ջրասուզվող լարի շահագործման առավելագույն ջերմաստիճանը՝ +80С°: Ջրասուզվող ուժային ВПП 16 հաղորդալար դիմացկուն է աշխատանքային ճնշման նկատմամբ՝ 6.86 × 10 <sup>6</sup> Պա: Մեկ

					ամբողջական կտորով: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	--