ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼՈՒՍՏԵԿ ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	BK-MC875F	BIOBASE	1. Էլեկտրոնային Խոնավության Դիմացկուն Պահարան (Electronic Moisture-Proof Cabinet) 2.Մակերեսային չափսեր •Արտաքին չափսեր (WxHxD): 900 x 1890 x 600 մմ •Ներքին չափսեր (WxHxD): 898 x 1698 x 572 մմ 3.Հզորություն և ծավալ •Ներքին ծավալ: 870 լիտր •Ձտիչի հզորություն (shelves): 3 հատ, կարգավորվող 4.Խոնավության կառավարման պարամետրեր •Խոնավության միջակայք: 10%–20% RH •Խոնավության ցուցադրման միջակայք: 1%–99% •Խոնավության ճշտություն: ±3% RH 5.Semperատուրայի կառավարման պարամետրեր •Semperատուրայի ցուցադրման միջակայք: 0–99°C •Semperատուրայի ճշտություն: ±1°C 6. Էլեկտրական հզորություն •Էլեկտրական մատակարարում: 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz 7. Հիմնական առանձնահատկություններ •LED ցուցադրում •Բարձր ճշգրտության տemperատուրայի և խոնավության սենսոր •Բարձր ծանրաբեռնվածության լամինատ՝ 80 կգ բեռի հզորություն •Բարձրորակ օդամուտքի դիզայն՝ հակաքարող մարջանով դուռ •Dehumidification՝ շրջակա միջավայրի համար բարեկամական, էներգախնայող, առանց

			աղմուկի և սպառվող նյութերի •Անվտանգության պաշտպանություն՝ PBT կրակադիմաց պլաստիկից պատրաստված հիմնական միավոր, նյութը կարող է դիմակայել մինչև 300°C

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Элустек в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	BK-MC875F	BIOBASE	1. Էլեկտրոնային Խոնավության Դիմացկուն Պահարան (Electronic Moisture-Proof Cabinet) 2.Մակերեսային չափսեր •Արտաքին չափսեր (WxHxD): 900 x 1890 x 600 մմ •Ներքին չափսեր (WxHxD): 898 x 1698 x 572 մմ 3.Հզորություն և ծավալ •Ներքին ծավալ: 870 լիտր •Ձտիչի հզորություն (shelves): 3 հատ, կարգավորվող 4.Խոնավության կառավարման պարամետրեր •Խոնավության միջակայք: 10%–20% RH •Խոնավության ցուցադրման միջակայք: 1%–99% •Խոնավության ճշտություն: ±3% RH 5.Semperատուրայի կառավարման պարամետրեր •Semperատուրայի ցուցադրման միջակայք: 0–99°C •Semperատուրայի ճշտություն: ±1°C 6. Էլեկտրական հզորություն •Էլեկտրական մատակարարում: 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz 7. Հիմնական առանձնահատկություններ •LED ցուցադրում •Բարձր ճշգրտության տemperատուրայի և խոնավության սենսոր •Բարձր ծանրաբեռնվածության լամինատ՝ 80 կգ բեռի հզորություն •Բարձրորակ օդամուտքի դիզայն՝ հակաքարող մարջանով դուռ •Dehumidification՝ շրջակա միջավայրի համար բարեկամական, էներգախնայող, առանց

			աղմուկի և սպառվող նյութերի •Անվտանգության պաշտպանություն՝ PBT կրակադիմաց պլաստիկից պատրաստված հիմնական միավոր, նյութը կարող է դիմակայել մինչև 300°C