

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՔԱՅ ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/76 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ՍՔԱՅ ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	ՍՔԱՅ ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	ՍՔԱՅ ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է պատրաստվեն և տեղադրվեն 13 /տասներեք/ հատ 2.4*3.1մ չափսի գրուցատաղավար: Աշխատանքները պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան: Չրուցատաղավարները պետք է պատրաստվեն համաձայն կից ներկայացվող նկարների: Կցված լուսանկարը մատակարարվող ապրանքի տեսքի մասին ընդհանուր պատկերացում կազմելու համար է, առաջնորդվել տեխնիկական բնութագրում նշված պարամետրերով և չափերին համապատասխան: Ցանկացած փոփոխություններ համաձայնեցնել Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: Նստելատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինեն ամուր, դիմացկուն տեսակի

				փայտե չորսուներից, հղկված և փայլեցված, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափերին համապատասխան: Թիկնակի և նստատեղի տեսքը՝ կտրվածքով նախատեսված է թիկնակի համար 3 /երեք/ հատ չորսու 50մմ*50մմ չափի, նստատեղի համար 5 /հինգ/ չորսու 50մմ*50մմ չափի: Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն՝ ապահովելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ. պայմանները: Չրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում: Չրուցատաղավարներն են պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա: Չրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի 40սմ: Չրուցատաղավարի թիկնակով նստարանների պատրաստման համար պետք է օգտագործվի բարձր որակի 50*50մմ չափի փայտե չորսու, /ամրացվեն հիմքի նրա հեղուկ մանեկով, հարթ գլխիկով/ պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով /երկու կողմերը 3, մեկ կողմը 2 ոտքով, չխանգարելով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին/, նստատղն ու թիկնակը լինեն հարմարավետ /ունենան թեքություններ/: Չրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/,
--	--	--	--	--

			պողպատե թիթեղով 4մմ հաստությամբ, և երեսպատում սրբատաշ տախտակով և լաքապատում: Չրուցատաղավարներները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային ժամկետ: Չրուցատաղավարներների վերին հատվածներում անհրաժեշտ է փակցնել շախմատի խաղաքարերի տեսքով ցուցանակ, տեսքը համաձայնեցնելով վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: Չրուցարանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով Ընդամենը 1 հատի Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 60*60*1.5մմ - գմ 19.12 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 60*30*1.5 մմ - գմ 2,1 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*40*1.5մմ - գմ 4,19 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*20*1.5մմ - գմ 39,84 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 20*20*1.5մմ - գմ 42,65 Պողպատե թիթեղ 150*150*4մմ - հատ 6 Տանիքի պատրաստում գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից -0.40մմ - Մ2 10,15 Գազաթ ցինկապատ թիթեղ 0.55 մմ - գմ 3,2 Սեղանի և աթոռների պատրաստում , երեսպատում սրբատաշ տախտակով Փայտյա մասի տեղադրում 50*50մմ չափի փայտե չորսուկներից, ցանկալի է առանց ոստերի: Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ Փայտի լաքապատում
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СКАЙ ШИН ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦԱՍՊԶԲ-26/76 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
3	СКАЙ ШИН ГРУП ООО	СКАЙ ШИН ГРУП ООО	СКАЙ ШИН ГРУП ООО	Для нужд административного района Шенгавит города Еревана должны быть изготовлены и установлены 13 (тринадцать) беседок для общения размером 2,4×3,1 м. Работы должны выполняться в соответствии с предусмотренными объемами. Беседки для общения должны изготавливаться согласно прилагаемым чертежам. Приложенная фотография служит лишь для общего представления внешнего вида поставляемого изделия; необходимо руководствоваться параметрами и размерами, указанными в техническом описании. Любые изменения должны быть согласованы с аппаратом руководителя административного района Шенгавит. Места для сидения и спинки должны быть изготовлены из прочных, износостойких деревянных брусьев, отшлифованы и отполированы, а также

				соответствовать размерам, указанным в техническом описании. Конструкцией предусмотрено, что в разрезе спинка состоит из 3 (трех) брусьев размером 50×50 мм, а сиденье — из 5 (пяти) брусьев размером 50×50 мм. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим в Республике Армения нормативным требованиям, а также показателям качества и параметрическим характеристикам продукции. Все виды работ должны выполняться с соблюдением строительных норм, правил, стандартов и технических условий. Беседки для общения должны быть доставлены и установлены на территории, предложенной руководителем административного района Шенгавит. Беседки должны устанавливаться на ровной поверхности. Крыша беседки должна быть больше размеров основания на 40 см. Для изготовления скамеек со спинками в беседке необходимо использовать высококачественные деревянные брусья размером 50×50 мм (крепление к основанию болтами с гладкой головкой); конструкция должна быть выполнена на металлическом основании, с трех сторон (две стороны — по 3 опоры, одна сторона — 2 опоры), не препятствуя свободному передвижению граждан; сиденье и спинка должны быть удобными (с наклоном). Стол беседки должен быть изготовлен на металлическом основании (на 4 ножках) из стального листа толщиной 4 мм, с облицовкой строганой доской и лакировкой. Беседки должен быть гарантийный срок
--	--	--	--	---

			не менее 1 года. В верхних частях беседок необходимо установить таблички в виде шахматных фигур, внешний вид которых должен быть согласован с аппаратом руководителя административного района. Монтаж беседки со стальными элементами Всего на 1 единицу: Стальная прямоугольная труба 60×60×1,5 мм — п.м. 19,12 Стальная прямоугольная труба 60×30×1,5 мм — п.м. 2,1 Стальная прямоугольная труба 40×40×1,5 мм — п.м. 4,19 Стальная прямоугольная труба 40×20×1,5 мм — п.м. 39,84 Стальная прямоугольная труба 20×20×1,5 мм — п.м. 42,65 Стальной лист 150×150×4 мм — 6 шт. Изготовление крыши из оцинкованного цветного листа типа П8 — 0,40 мм — м² 10,15 Конек из оцинкованного листа 0,55 мм — п.м. 3,2 Изготовление стола и сидений, облицовка строганой доской Установка деревянной части из брусьев 50×50 мм, желательно без сучков Окраска стальных частей — 2 слоя Лакировка деревянных элементов
--	--	--	---