

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/59 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	VWR	20104.334	VWR	Գծային բանաձև՝ <chem>CH3CO2H</chem> CAS համարը՝ 64-19-7 Մոլեկուլային քաշը՝ 60,05 MDL համարը՝ MFCD00036152 մաքրությունը՝ $\geq 99.7\%$ (թթվաչափական) Ձևը՝ հեղուկ Դասակարգ՝ ACS ռեագենտ InChI: 1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3, (H,3,4) գոլորշիների խտություն: 2.07 (ընդդեմ օդի) գոլորշու ճնշում: 15,4 hPa (20 °C) ինքնայրման ջերմաստիճանը. 485 °C կամ 800 °F թունայնությունը 3310 mg/kg LD50, oral (Rat) պայթյունի սահմանը 16 %, 92 °F; 4 %, 59 °F կեղտեր: ≤ 0.0004 մեկվ/գ Տիտրվող հիմք ≤ 100 ppm Քաղախային անհիդրիդ Գոլորշիացման մնացորդ՝ ≤ 10 ppm Գույն՝ APHA: ≤ 10 բեկման ցուցիչ՝ n20/D 1.371 (լիտր.) pH՝ 2.5 (20 °C, 50 գ/լ H2O-ում) կինեմատիկ մածուցիկություն՝ 1.17 cSt (20 °C) եռման կետ՝ 117-118 °C (լիտ.) հալման կետ՝ 16.2 °C (լիտ.) անցման ջերմաստիճան՝ բռնկման

				կետ՝ 39 °C լուծելիություն՝ լուծելի 602.9 գ/լ խտություն՝ 1.04 գ/մլ 25 °C-ում (լիտ.) անիոնային հետքեր՝ քլորիդ (Cl-): ≤ 1 ppm, սուլֆատ (SO₄²⁻): ≤ 1 ppm կատիոնային հետքեր՝ Fe: ≤ 0.2 ppm, ծանր մետաղներ (որպես Pb): ≤ 0.5 ppm պահպանման և տեղափոխման ջերմաստիճան՝ 15-25°C Մատակարարումը համապատասխան փաստաթղթերով և համապատասխան պայմաններում: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, մատակարարումը պատշաճ պայմաններում: Առկա լինի արտադրողի հավաստագիր: Ապրանքը պետք է լինի առնվազն 2026թ.-ի արտադրության: Մատակարարումից առնվազն 1 օր առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
17	VWR	20104.334	VWR	Գծային բանաձև՝ $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ CAS համարը՝ 64-19-7 Մոլեկուլային քաշը՝ 60,05 MDL համարը՝ MFCD00036152 մաքրությունը՝ $\geq 99.7\%$ (թթվաչափական) Ձևը՝ հեղուկ Դասակարգ՝ ACS ռեագենտ InChI: 1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3, (H,3,4) գոլորշիների խտություն: 2.07 (ընդդեմ օդի) գոլորշու ճնշում: 15,4 hPa (20 °C) ինքնայրման ջերմաստիճանը. 485 °C կամ 800 °F թունայնությունը 3310 mg/kg LD50, oral (Rat) պայթյունի սահմանը 16 %, 92 °F; 4 %, 59 °F կեղտեր: ≤ 0.0004 մեկվ/գ Տիտրվող հիմք ≤ 100 ppm Քաղախային անհիդրիդ Գոլորշիացման մնացորդ՝ ≤ 10 ppm Գույն՝ APHA: ≤ 10 բեկման ցուցիչ՝ $n_{20/D}$ 1.371 (լիտր.) pH՝ 2.5 (20 °C, 50 գ/լ H_2O-ում) կինեմատիկ մածուցիկություն՝ 1.17 cSt (20 °C) եռման կետ՝ 117-118 °C (լիտ.) հալման կետ՝ 16.2 °C (լիտ.) անցման ջերմաստիճան՝ բռնկման

				կետ՝ 39 °C լուծելիություն՝ լուծելի 602.9 գ/լ խտություն՝ 1.04 գ/մլ 25 °C-ում (լիտ.) անիոնային հետքեր՝ քլորիդ (Cl-): ≤ 1 ppm, սուլֆատ (SO₄²⁻): ≤ 1 ppm կատիոնային հետքեր՝ Fe: ≤ 0.2 ppm, ծանր մետաղներ (որպես Pb): ≤ 0.5 ppm պահպանման և տեղափոխման ջերմաստիճան՝ 15-25°C Մատակարարումը համապատասխան փաստաթղթերով և համապատասխան պայմաններում: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, մատակարարումը պատշաճ պայմաններում: Առկա լինի արտադրողի հավաստագիր: Ապրանքը պետք է լինի առնվազն 2026թ.-ի արտադրության: Մատակարարումից առնվազն 1 օր առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--