

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանատ ՍՊԸ-ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd star	EP120-6P	EP120-6P	Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd	Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ)/ Uninterruptible Power Supply (UPS) • Անխափան Սնուցման Աղբյուր(ԱՍԱ 120կՎԱ/108կՎտ/ Uninterruptible Power Supply (UPS) 120kVA / 108kW • Իրական Ժամանակում ԱՍԱ-ն նախատեսված է բժշկական /սարքավորման/ սարքավորումների անխափան սնուցումը ապահովելու համար / The UPS is designed to provide uninterrupted power to the medical equipment • Մարտկոցների արկղը նախագծված է հատուկ ԱՍԱ-ի մարտկոցների համար/ The battery

					box is made specifically for UPS batteries • Մարտկոցները Lead acid խորը ցիկլի տեխնոլոգիայով չսպասարկվող են, 12 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ/ Batteries are maintenance free Lead acid deep cycle technology, designed 12 years of lifetime. • Մարտկոցների քանակը՝ 32 հատ, 200ԱԺ հատուկ ԱՍԱ-ի համար մարտկոցներ/ Number of batteries 32 pcs, 200Ah each and special UPS batteries • Հզորությունը՝ 120կՎԱ, ակտիվ հզորությունը՝ 108կՎտ/ Power 120kVA, active power 108kW Մուտք./ Input: • Նոմինալ լարում՝ 380/400/415Վ, եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում/ Rated voltage 380/400 / 415V, three-phase + neutral + ground • Լարման տատանում տիրույթը՝ 285-ից մինչև 498 Վ տիրույթում/ Voltage fluctuation in from 285 to 498 V range • Հաճախականության տիրույթ՝ 45-ից 65 Հց տիրույթում/ Frequency Range: 45 to 65 Hz range • Փոխակերպիչի տեսակը՝ SCR Infenon Technologies (Գերմանիա)
--	--	--	--	--	--

/Converter type: SCR Infenon Technologies (Germany) • Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ ոչ ավել քան 35% (100% ոչ գծային բեռի դեպքում)/ Total harmonic distortion no more than 35% (at 100% non-linear load) • Մուտքային հզորության գործակիցը՝ ≥ 0.97/ Input power factor ≥ 0.97 • Գեներատորին (չբալանսավորված բեռ) միանալու հնարավորություն/ Possibility of connection to the generator (unbalanced load) Ելք./Output: • Նոմինալ հզորություն՝ 120 կՎԱ/ Rated power 120 kVA • Ակտիվ հզորություն՝ 108 կՎտ/ Active power 108kW • Հզորության գործակիցը՝ 0.9/ Power factor: 0.9 • Լարում՝ 380Վ, 400Վ և 415Վ, եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում/ Voltage 380V, 400V and 415V, three-phase + neutral + ground • Լարման կարգավորումը՝ $\pm 1\%$/ Voltage setting $\pm 1\%$ • Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ $\leq 1\%$ (գծային բեռի դեպքում), $\leq 5\%$ (ոչ գծային բեռի դեպքում)/ Total harmonic distortion $\leq 1\%$ (with linear load), $\leq 5\%$ (with non-linear load) •

					Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ 92% (100% բեռի դեպքում)/ Online efficiency 92% (at 100% load) • Ինվերտերի տեսակը՝ INFINEON IGBT (Գերմանիա) / Inverter type: INFINEON IGBT (Germany) • Գերբեռնվածություն՝ 110% բեռնվածության դեպքում 60 րոպե / 125% բեռնվածության դեպքում 10 րոպե / 150% բեռնվածության դեպքում 1 րոպե/ Overload: at 110% load 60 min / at 125% load 10 min / at 150% load 1 min • Մարտկոցից սնուցման ժամանակ հաճախության կայունությունը՝ $50 \pm 0,025$ Հց / Frequency stability during battery power: 50 ± 0.025 Hz • Նոմինալ հաճախականություն՝ 50 Հց/ Rated frequency 50 Hz Այլ տվյալներ./ Other information: • ԱՍԱ-ն աշխատում է 192Վ-384Վ տիրույթի (կառավարվող) մարտկոցների հաստատուն հոսանքից:/ The UPS operate on DC batteries with a range of 192V-384V (adjustable). • Մարտկոցների առավելագույն լիցքավորման հոսանքը՝ 30Ա/ Maximum battery charge current 30 A. • Անխափան
--	--	--	--	--	--

սնուցման աղբյուրները ունեն SNMP քարտ - Անխափան սնուցման համակարգի (UPS) համար նախատեսված SNMP (Simple Network Management Protocol), որը հնարավորություն է տալիս հեռակա կերպով վերահսկել, կառավարել և կարգավորել անխափան սնուցման աղբյուրը (UPS) IP ցանցի միջոցով:/				
000 Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом RF-EGSU-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота	ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				
				UPS have SNMP Card - An SNMP (Simple Network Management Protocol) card for a UPS a network interface card that enables remote monitoring, management, and configuration of an Uninterruptible Power Supply (UPS) over an IP network. Touchscreen • Ունի Ստատիկ և ձեռքի զուգահուսագծի առկայություն/ Static and manual bypass available. • Սարքավորումը ունի տեղեկատվական ցուցադրման համակարգ (LCD ցուցադրիչ, ապահովում է համակարգի ամբողջական մոնիթորինգը և կառավարումը)՝ որը թույլ է տալիս վերահսկել սարքավորման հիմնական աշխատանքային պարամետրերը և իրականացնել համակարգի կառավարումը:/ The

					equipment an information display system (LCD display, that it provides full monitoring and control of the system), which allows you to monitor the main operating parameters of the equipment and carry out system management. • Ունի իրադարձությունների պատմության գրանցման հնարավորություն/ has the ability to record event history. • Մարտկոցների խելացի լիցքավորման համակարգ/ Intelligent charging system. • ՎՍԱ-ի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0-40°C/ UPS operating temperature range 0 to 40°C • ՎՍԱ-ի արտաքին չափսերը՝ ոչ ավելի քան ԵxԼxԲ 890x790x1600 մմ/ External dimensions (no more than indicated) UPS WxDxH 890x790x1600 mm • UPS-ը համապատասխանում է հետևյալ ստանդարտներին՝ IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 / EN60950-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4,
--	--	--	--	--	---

						IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 Լրակազմ և պարագաներ./Set and accessories: • Տեղադրում և մեկնարկ/ Installation and start-up • Աշխատակազմի ուսուցում տեղում/ On site staff training • Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն/ User manual in armenian or in english or in russian • Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված/ Equipment is new, unused • Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար/ The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment • Մոնտաժային նյութերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար/ Availability of mounting materials, cables for the installation of the necessary system • ԱՍԱ-ի տեղադրման սենյակում համապատասխան եռաֆազ անշատիչի տեղադրում և ԱՍԱ-ից
--	--	--	--	--	--	--

					մինչ այդ անջատիչի համապատասխան մալուխի տեղադրում/ Installing a suitable three-phase switch in the UPS installation room and installing a suitable cable from the UPS to this switch • Երաշխիքը՝ 36 ամիս/ Warranty 36 months for the UPS System Որակի վկայականներ (առկայություն). / Quality Certificates (Availability): • 1. ISO9001/ISO14001/ISO45001 կամ համարժեք/ ISO9001/ISO14001/ISO45001 or equivalent 2. CE (directive 2014/30 EU) EN62040-1 կամ համարժեք, / CE (directive 2014/30 EU) EN62040-1 or equivalent, 3. CE (directive 2014/35 EU) EN62040-2 կամ համարժեք/ CE (directive 2014/35 EU) EN62040-2 or equivalent Պատշաճ կերպով ապահովվում է սարքավորումների երաշխիքային սպասարկումը, տեխնիկական աջակցումը, պահեստամասերի մատակարարումը / properly provided the warranty service of the equipment, technical support and the supply of spare parts.
--	--	--	--	--	--

