ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-34 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	ձեռքի գործիքներ	ձեռքի գործիքներ	ձեռքի գործիքներ	ձեռքի գործիքներ	"ՈՒնիվերսալ լինգը նախատեսված է հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների ժամանակ՝ դռների և պատուհանների բացման, շենք-շինությունների կոնստրուկցիաների ապամոնտաժման, մուտքի համար ճեղքերի բացման և այլ գործողություններ կատարելու համար: Պետք է համապատասխանի որակի և անվտանգության ISO 9001 և/ կամ ԳՈՍՏ ստանդարտներին և այլ միջազգային որակի վկայականներ (ANSI, NFPA, EN): Տեխնիկական բնութագիր՝ գործիքի

					ընդհանուր երկարությունը` ոչ պակաս քան 900 մմ, ոչ ավել քան 1070 մմ: Հարթ սեպի երկարություն` ոչ պակաս քան 120 մմ, ոչ ավել քան 130 մմ: Հարթ սեպի լայնություն (ամենալայն հատվածում)` ոչ պակաս քան 48 մմ, ոչ ավել քան 55 մմ: Կլորացված կոր սեպի երկարությունը` ոչ պակաս քան 105 մմ, ոչ ավել քան 120 մմ, Կլորացված կոր սեպի տրամագիծը (ամենալայն հատվածում)` ոչ պակաս, քան 30 մմ, ոչ ավել քան 35 մմ: Մեխահանի երկարությունը` ոչ պակաս քան 190 մմ, ոչ ավել քան 200 մմ: Մեխահանի լայնությունը (ամենալայն հատվածում)` ոչ պակաս, քան 65 մմ: Բռնակի տրամագիծը (Ձողի)` ոչ պակաս քան 25 մմ, և ոչ ավել քան 26 մմ: Քաշը` ոչ պակաս քան 5.9 կգ, ոչ ավել քան 6.0 կգ: Նյութը` պողպատ 40XH (ԳՕՍՏ 4543-2016), քրոմ-նիկելային ծածկույթով պատված պողպատ, կոփված, կարծրությունը 48–52 HRC - բարձր ամրություն ապահովող, դիմացկուն հարվածներին և ծանրաբեռնվածություններին: Ծածկույթը` նիկելապատ,

					դիմացկուն կոռոզիային և մաշվածությանը: Առավելագույն բեռը լծակային աշխատանքի ժամանակ ≥ 3.0 տ: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -50 °C ... +60 °C: Դիմացկունություն կոռոզիային, բարձր խոնավությանը, կեղտի և քիմիական ազդեցությունների նկատմամբ: Գործիքը բռնելու հատվածում երկու կողմերից առկա է չսահող ծածկույթ, որը հարմար է ձեռնոցներով օգտագործելու համար: Էրգոնոմիկա և անվտանգությունը՝ կլորացված սուր սեպի եզրը պաշտպանված լինի պատյանով, որը ամրացված է հիմնական մասից: Լրակազմը՝ 1 լինգ, սուր սեպի պատյան, տեխնիկական տվյալների թերթիկ/ձեռնարկ, երաշխիքային քարտ։ Մատակարարը պետք է ապրանքը համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ։ Ապրանքի մատակարարման ժամանակ մատակարարը պարտավոր է բեռնաթափել ապրանքը իր ուժերով։ Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված։ Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 12 ամիս է։

					Փաթեթավորում` գործարանային կամ տրանսպորտային փաթեթավորում, որը պաշտպանում է գործիքը վնասվելուց: Կցված նկարը կրում է տեղեկատվական բնույթ:"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
26					