

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԼԵՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՎՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	թուղթ, A4 ֆորմատի	թուղթ, A4 ֆորմատի	Չինաստանի ժող ովրդավարական Հանրապետություն	A4 չկավճած թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 80գ/մ2, A4 (210x297)մմ: Մեկ տուփի մեջ թերթերի քանակը գործարանային փաթեթավորմամբ` 500 թերթ, պետք է համապատասխանի ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 կառավարման սերտիֆիկացման համակարգերին, խտությունը` համաձայն ISO 536 80գր/մ2, պայծառությունը` առնվազն 105%, սպիտակությունը` համաձայն ISO 11475 առնվազն 168CIE%, հաստությունը` համաձայն ISO 534 առնվազն 104Մկմ, անթափանցելիությունը` համաձայն ISO 2471 առնվազն 93%, անհարթությունը` 220 մկրոպե-ից ոչ ավել, խոնավությունը` 3,5-4,5%, օդի անցանելիությունը` 1700մկն/րոպե, տոկսիկ թունավորությունը նորմայի

				սահմաններում ոչ ավել 95,3%, ֆենոլ ոչ ավել 0,0001մգ/մ3, ֆորմալդեհիդ ոչ ավել 0,0014մգ/մ3: A, kam A+ դասի երկկողմանի տպագրությունից կամ պատճենումից հետո թղթի եզրների կորուսյունը չի թուլատրվում,1տուփ 2,5կգ,
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БЛЕС ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	թուղթ, A4 ֆորմատի	թուղթ, A4 ֆորմատի	Չինաստանի ժող ովրդավարական Հանրապետություն	A4 չկավճած թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 80գ/մ2, A4 (210x297)մմ: Մեկ տուփի մեջ թերթերի քանակը գործարանային փաթեթավորմամբ` 500 թերթ, պետք է համապատասխանի ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 կառավարման սերտիֆիկացման համակարգերին, խտությունը` համաձայն ISO 536 80գր/մ2, պայծառությունը` առնվազն 105%, սպիտակությունը` համաձայն ISO 11475 առնվազն 168CIE%, հաստությունը` համաձայն ISO 534 առնվազն 104Մկմ, անթափանցելիությունը` համաձայն ISO 2471 առնվազն 93%, անհարթությունը` 220 մկ/րոպե-ից ոչ ավել, խոնավությունը` 3,5-4,5%,օդի անցանելիությունը` 1700մլն/րոպե, տոկսիկ թունավորությունը նորմայի

				սահմաններում ոչ ավել 95,3%, ֆենոլ ոչ ավել 0,0001մգ/մ3, ֆորմալդեհիդ ոչ ավել 0,0014մգ/մ3: A, kam A+ դասի երկկողմանի տպագրությունից կամ պատճենումից հետո թղթի եզրների կորուսյունը չի թուլատրվում, 1տուփ 2,5կգ,
--	--	--	--	--