

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/L-34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	MSTI	MSTI	MS-DCP-53	MASTER OF STAINLESS INDUSTRIES	<p>Սարքը նախատեսված է 15-ից մինչև 65 կգ քաշ ունեցող կենդանիների անվտանգ բռնելու, զսպելու և ժամանակավոր անշարժացման համար: Այն բաղկացած է ձողից՝ ճկուն ճոպանից, որի օղակը ինքնաձգմամբ, ապահովում է կենդանիների անվտանգ հեռակա բռնումը և օղակի վթարային արձակումը: Սարքը պետք է ներառի նաև Էլեկտրական ցնցումներ առաջացնող սարքավորում: Տեխնիկական բնութագրեր՝ ձողի - նյութը՝ ալյումինե համաձուլվածք կամ հարվածակայուն</p>

պոլիկարբոնատ: Երկարությունը՝ 95 սմ, տրամագիծը՝ 22 մմ, ծածկույթը՝ չսահող և դիէլեկտրիկ:
Կառուցվածքի տեսակը՝ օղակի ճոպանի նյութը բազմաշերտ պողպատ: Պատյանը՝ ՊՎԶ կամ ջերմապլաստիկ պոլիուրեթան:
Տրամագիծը՝ 4մմ, օղակի երկարություն՝ 55 սմ: Կողպման տեսակ՝ ավտոմատ (զսպանակային կամ լծակային համակարգ):
Ամրացման մեխանիզմի տեսակը՝ զսպանակային, ամրացման ուժ՝ 35 Ն (ոչ տրավմատիկ): Վթարային արձակում՝ լծակ կամ արագ արձակման կոճակ: Էլեկտրական ցնցումների սարքի պարամետրերը՝ հոսանք 1 մԱ, լարում 25 կՎ, իմպուլսի տևողություն 1 վրկ:
Երզոնումիկա և աշխատանքային բնութագրեր՝ բռնակը ռետինե, չսահող: Սարքի քաշը՝ 385 գ:
Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -20°C-ից մինչև +50°C:
Պաշտպանություն խոնավությունից, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից և աղտոտումից:
Հոսաալիություն և ծառայության ժամկետ - ինքնաձգման մեխանիզմի

շահագործումը՝ 7000 ցիկլ: Մալուխի
ծգման ամրությունը՝ 275 կգ:
Պատյանը՝ դիմացկուն
մաշվածությանը, քիմիական
սյուրթերի և խոնավության
նկատմամբ: Մատակարարման
պահանջներ՝ ապրանքը պետք է լինի
նոր, գործարանային
արտադրության և
համապատասխանի վերոնշյալ
տեխնիկական բնութագրերին:
Մատակարարը պետք է նախապես
համաձայնեցնի պատվիրատուի
հետ: Մատակարարումն
իրականացվում է գործարանային
փաթեթավորմամբ, որը ապահովում
է ապրանքի պաշտպանությունը:
Ապրանքը պետք է լինի
ամբողջությամբ հավաքված և
պատրաստ օգտագործման:
Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս:
Մատակարարը պարտավոր է
վերանորոգել կամ փոխարինել
ապրանքը, եթե հայտնաբերվի
գործարանային թերություններ:
Որակի և անվտանգության
պահանջներ՝ սյուրթերը պետք է լինեն
անվտանգ, ոչ թունավոր և
դիմացկուն կոռոզիային և արտաքին

					ազդեցություններին: Ապրանքի տեղափոխումը նշված վայր և բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարող կազմակերպության կողմից:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐՄՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-34
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	MSTI	MSTI	MS-DCP-53	MASTER OF STAINLESS INDUSTRIES	Սարքը նախատեսված է 15-ից մինչև 65 կգ քաշ ունեցող կենդանիների անվտանգ բռնելու, զսպելու և ժամանակավոր անշարժացման համար: Այն բաղկացած է ձողից՝ ճկուն ճոպանից, որի օղակը ինքնաձգմամբ, ապահովում է կենդանիների անվտանգ հեռակա բռնումը և օղակի վթարային արձակումը: Սարքը պետք է ներառի նաև էլեկտրական ցնցումներ առաջացնող սարքավորում: Տեխնիկական բնութագրեր՝ ձողի - նյութը՝ ալյումինե համաձուլվածք կամ հարվածակայուն

պոլիկարբոնատ: Երկարությունը՝ 95 սմ, տրամագիծը՝ 22 մմ, ծածկույթը՝ չսահող և դիէլեկտրիկ:
Կառուցվածքի տեսակը՝ օղակի ճոպանի նյութը բազմաշերտ պողպատ: Պատյանը՝ ՊՎԶ կամ ջերմապլաստիկ պոլիուրեթան:
Տրամագիծը՝ 4մմ, օղակի երկարություն՝ 55 սմ: Կողպման տեսակ՝ ավտոմատ (գսպանակային կամ լծակային համակարգ):
Ամրացման մեխանիզմի տեսակը՝ գսպանակային, ամրացման ուժ՝ 35 Ն (ոչ տրավմատիկ): Վթարային արձակում՝ լծակ կամ արագ արձակման կոճակ: Էլեկտրական ցնցումների սարքի պարամետրերը՝ հոսանք 1 մԱ, լարում 25 կՎ, իմպուլսի տևողություն 1 վրկ:
Երգոնոմիկա և աշխատանքային բնութագրեր՝ բռնակը ռետինե, չսահող: Սարքի քաշը՝ 385 գ:
Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -20°C-ից մինչև +50°C:
Պաշտպանություն խոնավությունից, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից և աղտոտումից:
Հոսաալիություն և ծառայության ժամկետ - ինքնաձգման մեխանիզմի

շահագործումը՝ 7000 ցիկլ: Մալուխի
ծգման ամրությունը՝ 275 կգ:
Պատյանը՝ դիմացկուն
մաշվածությանը, քիմիական
սյուրթերի և խոնավության
նկատմամբ: Մատակարարման
պահանջներ՝ ապրանքը պետք է լինի
նոր, գործարանային
արտադրության և
համապատասխանի վերոնշյալ
տեխնիկական բնութագրերին:
Մատակարարը պետք է նախապես
համաձայնեցնի պատվիրատուի
հետ: Մատակարարումն
իրականացվում է գործարանային
փաթեթավորմամբ, որը ապահովում
է ապրանքի պաշտպանությունը:
Ապրանքը պետք է լինի
ամբողջությամբ հավաքված և
պատրաստ օգտագործման:
Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս:
Մատակարարը պարտավոր է
վերանորոգել կամ փոխարինել
ապրանքը, եթե հայտնաբերվի
գործարանային թերություններ:
Որակի և անվտանգության
պահանջներ՝ սյուրթերը պետք է լինեն
անվտանգ, ոչ թունավոր և
դիմացկուն կոռոզիային և արտաքին

					ազդեցություններին: Ապրանքի տեղափոխումը նշված վայր և բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարող կազմակերպության կողմից:
--	--	--	--	--	---