ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՍԾԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-34 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	MSTI	MSTI	MS-DCP-53	MASTER OF STAINLESS INDUSTRIES	Սարքը նախատեսված է 15-ից մինչև 65 կգ քաշ ունեցող կենդանիների անվտանգ բռնելու, զսպելու և ժամանակավոր անշարժացման համար: Այն բաղկացած է ձողից՝ ճկուն ճոպանից, որի օղակը ինքնաձգմամբ, ապահովում է կենդանիների անվտանգ հեռակա բռնումը և օղակի վթարային արձակումը: Սարքը պետք է ներառի նաև էլեկտրական ցնցումներ առաջացնող սարքավորում: Տեխնիկական բնութագրեր՝ ձողի - նյութը՝ ալյումինե համաձուլվածք կամ հարվածակայուն

						պոլիկարբոնատ: Երկարությունը՝ 95 սմ, տրամագիծը՝ 22 մմ, ծածկույթը՝ չսահող և դիէլեկտրիկ: Կառուցվածքի տեսակը՝ օղակի ճոպանի նյութը բազմաշերտ պողպատ: Պատյանը՝ ՊՎՔ կամ ջերմապլաստիկ պոլիուրեթան: Տրամագիծը՝4մմ, օղակի երկարություն՝ 55 սմ: Կողպման տեսակ՝ ավտոմատ (զսպանակային կամ լծակային համակարգ): Ամրացման մեխանիզմի տեսակը՝ զսպանակային, ամրացման ուժ՝ 35 Ն (ոչ տրավմատիկ): Վթարային արձակում՝ լծակ կամ արագ արձակման կոճակ: Էլեկտրական ցնցումների սարքի պարամետրերը՝ հոսանք 1 մԱ, լարում 25 կՎ, իմպուլսի տևողություն 1 վրկ: Էրգոնոմիկա և աշխատանքային բնութագրեր՝ բռնակը ռետինե, չսահող: Սարքի քաշը՝ 385 գ: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ –20°C-ից մինչև +50°C: Պաշտպանություն խոնավությունից, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից և աղտոտումից: Հուսալիություն և ծառայության ժամկետ - ինքնաձգման մեխանիզմի

						շահագործումը՝ 7000 ցիկլ։ Մալուխի ձգման ամրությունը՝ 275 կգ։ Պատյանը՝ դիմացկուն մաշվածությանը, քիմիական նյութերի և խոնավության նկատմամբ։ Մատակարարման պահանջներ՝ ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային արտադրության և համապատասխանի վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրերին։ Մատակարարը պետք է նախապես համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ։ Մատակարարումն իրականացվում է գործարանային փաթեթավորմամբ, որը ապահովում է ապրանքի պաշտպանությունը։ Ապրանքը պետք է լինի ամբողջությամբ հավաքված և պատրաստ օգտագործման։ Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս։ Մատակարարը պարտավոր է վերանորոգել կամ փոխարինել ապրանքը, եթե հայտնաբերվի գործարանային թերություններ։ Որակի և անվտանգության պահանջներ՝ նյութերը պետք է լինեն անվտանգ, ոչ թունավոր և դիմացկուն կոռոզիային և արտաքին

					ազդեցություններին: Ապրանքի տեղափոխումը նշված վայր և բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարող կազմակերպության կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐՍԾԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	MSTI	MSTI	MS-DCP-53	MASTER OF STAINLESS INDUSTRIES	Սարքը նախատեսված է 15-ից մինչև 65 կգ քաշ ունեցող կենդանիների անվտանգ բռնելու, զսպելու և ժամանակավոր անշարժացման համար: Այն բաղկացած է ձողից՝ ճկուն ճոպանից, որի օղակը ինքնաձգմամբ, ապահովում է կենդանիների անվտանգ հեռակա բռնումը և օղակի վթարային արձակումը: Սարքը պետք է ներառի նաև էլեկտրական ցնցումներ առաջացնող սարքավորում: Տեխնիկական բնութագրեր՝ ձողի - նյութը՝ ալյումինե համաձուլվածք կամ հարվածակայուն

						պոլիկարբոնատ: Երկարությունը՝ 95 սմ, տրամագիծը՝ 22 մմ, ծածկույթը՝ չսահող և դիէլեկտրիկ: Կառուցվածքի տեսակը՝ օղակի ճոպանի նյութը բազմաշերտ պողպատ: Պատյանը՝ ՊՎՔ կամ ջերմապլաստիկ պոլիուրեթան: Տրամագիծը՝4մմ, օղակի երկարություն՝ 55 սմ: Կողպման տեսակ՝ ավտոմատ (զսպանակային կամ լծակային համակարգ): Ամրացման մեխանիզմի տեսակը՝ զսպանակային, ամրացման ուժ՝ 35 Ն (ոչ տրավմատիկ): Վթարային արձակում՝ լծակ կամ արագ արձակման կոճակ: Էլեկտրական ցնցումների սարքի պարամետրերը՝ հոսանք 1 մԱ, լարում 25 կՎ, իմպուլսի տևողություն 1 վրկ: Էրգոնոմիկա և աշխատանքային բնութագրեր՝ բռնակը ռետինե, չսահող: Սարքի քաշը՝ 385 գ: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ –20°C-ից մինչև +50°C: Պաշտպանություն խոնավությունից, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից և աղտոտումից: Հուսալիություն և ծառայության ժամկետ - ինքնաձգման մեխանիզմի

						շահագործումը՝ 7000 ցիկլ։ Մալուխի ձգման ամրությունը՝ 275 կգ։ Պատյանը՝ դիմացկուն մաշվածությանը, քիմիական նյութերի և խոնավության նկատմամբ։ Մատակարարման պահանջներ՝ ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային արտադրության և համապատասխանի վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրերին։ Մատակարարը պետք է նախապես համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ։ Մատակարարումն իրականացվում է գործարանային փաթեթավորմամբ, որը ապահովում է ապրանքի պաշտպանությունը։ Ապրանքը պետք է լինի ամբողջությամբ հավաքված և պատրաստ օգտագործման։ Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս։ Մատակարարը պարտավոր է վերանորոգել կամ փոխարինել ապրանքը, եթե հայտնաբերվի գործարանային թերություններ։ Որակի և անվտանգության պահանջներ՝ նյութերը պետք է լինեն անվտանգ, ոչ թունավոր և դիմացկուն կոռոզիային և արտաքին

					ազդեցություններին: Ապրանքի տեղափոխումը նշված վայր և բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարող կազմակերպության կողմից: