

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Hikvision	Hikvision	4-ch PoE 1U K սերիայի AcuSense 4K NVR Առնվազն 4 IP տեսախցիկի միացում. Plug and play հնարավորություն 4 PoE (Power-over-Ethernet) ինտերֆեյսների միջոցով: Տեսաձայնագրման ձևաչափեր. H.265+/H.265/H.264+/H.264: Մուտքային թողունակություն. Մինչև 40 Մբ/վ: AI սարքի միջոցով: Դեմքի ճանաչում, պարագծի պաշտպանություն, շարժման հայտնաբերում 2.0 AI տեսախցիկի միջոցով: Դեմքի ճանաչում, պարագծի պաշտպանություն, շենքից իրերի նետման հայտնաբերում, շարժման հայտնաբերում 2.0, ANPR (համարանիշների ավտոմատ ճանաչում), VCA (տեսավերլուծություն) Դեմքի հայտնաբերում և վերլուծություն: Դեմքի պատկերների համեմատություն, մարդու դեմքի որսում, դեմքի պատկերով որոնում Դեմքի պատկերների գրադարան: Մինչև 16 գրադարան, ընդհանուր մինչև 20,000 դեմքի պատկեր (յուրաքանչյուր նկարը ≤ 4 MB, ընդհանուր տարողությունը ≤ 1 GB) Շարժման հայտնաբերում 2.0 (Motion Detection 2.0) Տեսախցիկի միջոցով: Բոլոր ալիքները Պարագծի պաշտպանություն (Perimeter Protection) Սարքի

միջոցով: 1 ալիք, 4 MP (HD ցանցային տեսախցիկ, H.264/H.265)
 տեսավերլուծություն մարդու և տրանսպորտային միջոցի ճանաչման
 համար՝ կեղծ ահազանգերը նվազեցնելու նպատակով Տեսախցիկի միջոցով:
 Բոլոր ալիքները Տեսանյութ և Աուդիո (Video and Audio) IP տեսամուտք:
 առնվազն՝ 4 ալիք(ch) Մուտքային թողունակություն: առնվազն՝ 40 Մբ/վ
 Ելքային թողունակություն: առնվազն՝ 80 Մբ/վ HDMI ելք: 1-ch, 4K (3840 ×
 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60
 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz VGA ելք: 1-ch, 1920 × 1080/60 Hz,
 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz Դեկոդավորում (Decoding) Ձևաչափ:
 H.265/H.265+/H.264+/H.264 Ձայնագրման կետայնություն: 12 MP/8 MP/6
 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Սինխրոն
 վերարտադրում: 4 ch Դեկոդավորման հնարավորություն : AI on: 2-ch@12 MP
 (30 fps)/3-ch@8 MP (30 fps)/6-ch@4 MP (30 fps)/12-ch@1080p (30 fps) AI off:
 2-ch@12 MP (30 fps)/4-ch@8 MP (30 fps)/8-ch@4 MP (30 fps)/16-ch@1080p (30
 fps) Smooth Playback (HC) ON and AI ON: 1-ch@12 MP (30 fps)/2-ch@8 MP (30
 fps)/5-ch@4 MP (30 fps)/11-ch@1080p (30 fps) Smooth Playback (HC) ON and
 AI OFF: 2-ch@12 MP (30 fps)/3-ch@8 MP (30 fps)/7-ch@4 MP (30
 fps)/15-ch@1080p (30 fps) Հեռակա միացումներ: առնվազն՝ 128 API: ONVIF
 (պրոֆիլ S/G); SDK; ISAPI Network Protocol: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS,
 DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
 Ցանցային ինտերֆեյս: առնվազն՝ 1 RJ-45 10/100/1000 Մբ/վ
 ինքնահարմարվող ինտերֆեյս PoE ինտերֆեյս: առնվազն՝ 4, RJ-45 10/100
 Մբ/վ ինքնահարմարվող ինտերֆեյս Հզորություն: ≤ 50 Վտ Ստանդարտ:
 IEEE 802.3af/at Օժանդակ ինտերֆեյս (Auxiliary Interface) SATA: առնվազն՝ 1
 SATA ինտերֆեյս HDMI,VGA: առնվազն՝ 1xHDMI կամ 1xVGA Տարողություն:
 Մինչև 16 ՏԲ յուրաքանչյուր կոշտ սկավառակի (HDD) համար USB
 ինտերֆեյս: առնվազն՝ 2 × USB; Ընդհանուր (General) Լեզու: անգլերեն
 Սնուցում: 48 VDC, 1.35 A Էներգասպառում: ≤ 10 Վտ (առանց HDD և PoE
 անջատված) Աշխատանքային ջերմաստիճան: -10 °C-ից 55 °C Չափսերը ոչ

			ավել քան (L x Խ x Ք): 325մմ x 245 մմ x 50 մմ Պետք է ինտեգրվի և լինի համատեղելի Hikvision-ի IVMS-4200 և Hik-Connect ծրագրերին և հնարավոր լինի ավելացնել նշված ծրագրում արդեն առկա DVR, NVR-ներին: Պետք է նաև լինի համատեղելի Hikvision-ի տեսախցիկների հետ: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЦЗФНУБР УНЦ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦЦQL-ЕЦΔЦ᳚2F-26/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3			