

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՆՏ.ՄԵՆՏԱՍ ԳՐՈՒՓ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/L-34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	-	-	-	-	Սարքը նախատեսված է 15-ից մինչև 65 կգ քաշ ունեցող կենդանիների անվտանգ բռնելու, զսպելու և ժամանակավոր անշարժացման համար: Այն բաղկացած է ձողից՝ ճկուն ճոպանից, որի օղակը ինքնաձգմամբ, ապահովում է կենդանիների անվտանգ հեռակա բռնումը և օղակի վթարային արձակումը: Սարքը պետք է ներառի նաև Էլեկտրական ցնցումներ առաջացնող սարքավորում: Տեխնիկական բնութագրեր՝ ձողի - նյութը՝ ալյումինե համաձուլվածք կամ հարվածակայուն

պոլիկարբոնատ: Երկարությունը՝ 90-150 սմ, տրամագիծը՝ 20-32 մմ, ծածկույթը՝ չսահող և դիէլեկտրիկ: Կառուցվածքի տեսակը՝ օղակի ճոպանի նյութը բազմաշերտ պողպատ: Պատյանը՝ ՊՎԶ կամ ջերմապլաստիկ պոլիուրեթան: Տրամագիծը՝ 3.5 մմ-ից մինչև 5մմ, օղակի երկարություն՝ 45-90 սմ: Կողպման տեսակ՝ ավտոմատ (զսպանակային կամ լծակային համակարգ): Ամրացման մեխանիզմի տեսակը՝ զսպանակային, ամրացման ուժ՝ 30-80 Ն (ոչ տրավմատիկ): Վթարային արձակում՝ լծակ կամ արագ արձակման կոճակ: Էլեկտրական ցնցումների սարքի պարամետրերը՝ հոսանք 1-3 մԱ, լարում 20-60 կՎ, իմպուլսի տևողություն 0.5-3 վրկ: Երգոնոմիկա և աշխատանքային բնութագրեր՝ բռնակը ռետինե, չսահող: Սարքի քաշը՝ 350-650 գ: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -20°C-ից մինչև +50°C: Պաշտպանություն խոնավությունից, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից և աղտոտումից:

					Հոսալիություն և ծառայության ժամկետ - ինքնաձգման մեխանիզմի շահագործումը՝ 5,000-10,000 ցիկլ: Մալուխի ձգման ամրությունը՝ 250-400 կգ: Պատյանը՝ դիմացկուն մաշվածությանը, քիմիական սյուրեռի և խոնավության նկատմամբ: Մատակարարման պահանջներ՝ ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային արտադրության և համապատասխանի վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրերին: Մատակարարը պետք է նախապես համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Մատակարարումն իրականացվում է գործարանային փաթեթավորմամբ, որը ապահովում է ապրանքի պաշտպանությունը: Ապրանքը պետք է լինի ամբողջությամբ հավաքված և պատրաստ օգտագործման: Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս, քան 12 ամիս: Մատակարարը պարտավոր է վերանորոգել կամ փոխարինել ապրանքը, եթե հայտնաբերվի գործարանային թերություններ: Որակի և անվտանգության պահանջներ՝
--	--	--	--	--	--

					նյութերը պետք է լինեն անվտանգ, ոչ թունավոր և դիմացկուն կոռոզիային և արտաքին ազդեցություններին: Ապրանքի տեղափոխումը նշված վայր և բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարող կազմակերպության կողմից:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИНТ.МЕНТАС ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱԶԱՊՁԲ-2026/L-34
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	-	-	-	-	Սարքը նախատեսված է 15-ից մինչև 65 կգ քաշ ունեցող կենդանիների անվտանգ բռնելու, զսպելու և ժամանակավոր անշարժացման համար: Այն բաղկացած է ձողից՝ ճկուն ճոպանից, որի օղակը ինքնաձգմամբ, ապահովում է կենդանիների անվտանգ հեռակա բռնումը և օղակի վթարային արձակումը: Սարքը պետք է ներառի նաև էլեկտրական ցնցումներ առաջացնող սարքավորում: Տեխնիկական բնութագրեր՝ ձողի - նյութը՝ ալյումինե համաձուլվածք կամ հարվածակայուն

պոլիկարբոնատ: Երկարությունը՝ 90-150 սմ, տրամագիծը՝ 20-32 մմ, ծածկույթը՝ չսահող և դիէլեկտրիկ: Կառուցվածքի տեսակը՝ օղակի ճոպանի նյութը բազմաշերտ պողպատ: Պատյանը՝ ՊՎԶ կամ ջերմապլաստիկ պոլիուրեթան: Տրամագիծը՝ 3.5 մմ-ից մինչև 5մմ, օղակի երկարություն՝ 45-90 սմ: Կողպման տեսակ՝ ավտոմատ (զսպանակային կամ լծակային համակարգ): Ամրացման մեխանիզմի տեսակը՝ զսպանակային, ամրացման ուժ՝ 30-80 Ն (ոչ տրավմատիկ): Վթարային արձակում՝ լծակ կամ արագ արձակման կոճակ: Էլեկտրական ցնցումների սարքի պարամետրերը՝ հոսանք 1-3 մԱ, լարում 20-60 կՎ, իմպուլսի տևողություն 0.5-3 վրկ: Երգոնոմիկա և աշխատանքային բնութագրեր՝ բռնակը ռետինե, չսահող: Սարքի քաշը՝ 350-650 գ: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -20°C-ից մինչև +50°C: Պաշտպանություն խոնավությունից, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից և աղտոտումից:

					Հոսալիություն և ծառայության ժամկետ - ինքնաձգման մեխանիզմի շահագործումը՝ 5,000-10,000 ցիկլ: Մալուխի ձգման ամրությունը՝ 250-400 կգ: Պատյանը՝ դիմացկուն մաշվածությանը, քիմիական սյութերի և խոնավության նկատմամբ: Մատակարարման պահանջներ՝ ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային արտադրության և համապատասխանի վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրերին: Մատակարարը պետք է նախապես համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Մատակարարումն իրականացվում է գործարանային փաթեթավորմամբ, որը ապահովում է ապրանքի պաշտպանությունը: Ապրանքը պետք է լինի ամբողջությամբ հավաքված և պատրաստ օգտագործման: Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս, քան 12 ամիս: Մատակարարը պարտավոր է վերանորոգել կամ փոխարինել ապրանքը, եթե հայտնաբերվի գործարանային թերություններ: Որակի և անվտանգության պահանջներ՝
--	--	--	--	--	--

					նյութերը պետք է լինեն անվտանգ, ոչ թունավոր և դիմացկուն կոռոզիային և արտաքին ազդեցություններին: Ապրանքի տեղափոխումը նշված վայր և բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարող կազմակերպության կողմից:
--	--	--	--	--	--