ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեղքորփ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/65 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
33		On-x	On-x	On-x Life Technologies, Inc	Սրտի փականի մեխանիկական պրոտեզ աորտալ և միտրալ, բաղկացած է երկու կիսակլոր թերթիկներից, որոնք պտտվում են փականի իրանին շառնիռներով ամրացած պիրոլիտիկ ածխաջրից կամ մետաղից հենակների շուրջը, ինչի արդյունքում առաջանում է երեք անցք: Երբ արյան հոսքը սեղմում է փականը, երկու կիսաշրջանաձև թերթիկները թեքվում են փականի օղակից և արյան հոսքը հոսում է երեք անցքերի մեջ, որից հետո փականի թերթիկները նորից փակվում են:

						Թերթիկների պտույտը փականի հենակների շուրջ իրականացվում է ստիպողական եղանակով բժշկի կողմից իմպլանտացիայի ժամանակ համրավետության համար: Թերթիկների նյութը պիրոլիտիկ ածխաջուր է, առանց կրեմնի խառնուրդի, ինչը հնարավորություն է տալիս զգալիորեն նվազեցնել պրոթեզի թրոմբոգենությունը՝ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ պրոթեզի ներքին մակերեսը ավելի լավ փայլեցված է և պարունակում է զգալիորեն ավելի քիչ կոպտություն՝ համեմատած կրեմնի խառնուրդ պարունակող պիրոլիտիկ ածխածնի հետ, ինչը նվազեցնում է արյան մակարդման գործընթացի ակտիվացումը: Թերթիկների բացման անկյունը ոչ պակաս քան 86° է, ինչը օգնում է մեծացնել փականի լուսանցքը, որն էլ նվազեցնում է պրոթեզի ներսում տուրբուլենտ հոսքերը և բարելավում հեմոդինամիկ բնութագրերը, նվազեցնում արյան բջիջների վնասը և, որպես հետևանք, փականի հետ կապված թրոմբի ձևավորումը: Թերթիկների

					էքսկուրսիան լրիվ բացումից մինչև լրիվ փակումը կազմում է ոչ ավելի, քան 53 °, ինչը արագացնում է փականների ամբողջական փակումը և նվազեցնում ռեգուրգիտացիան: Կրկնակի չափսերով փականի մոդելների առկայություն տարբեր տրամագծերի ֆիբրոզային օղակների մեջ տեղադրելու համար, ինչը նվազեցնում է այն ռիսկը, որ որոշ հիվանդներ չեն վիրահատվի պրոթեզի պահանջվող չափի բացակայության պատճառով: Աորտալ փականի չափսերը 19, 21, 23, 25 և 27/29 որոնց ներքին անցքի մակերեսը համապատասխանաբար ոչ պակաս քան 2,22 ք.սմ, 2,79 ք.սմ, 3,42 ք.սմ., 4,09 ք.սմ. և 4,09 ք.սմ, Միտրալ փականի չափսերը 25, 27/29 և 31/33 որոնց ներքին անցքի մակերեսը ոչ պակաս քան 4.09 ք.սմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղքորփ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/65 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
33	-	-	-	-	-