

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սպեցմաշ ՍՊԸ-ն ԿՄՀԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd.	Liugong	CLG4215D 6 WD	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd.	Շարժիչի Էկոլոգիական ստանդարտը` Tier 2 / Stage II; Նոմինալ հզորությունը` 160 կՎտ (215 ձ.ուժ) 2 200 պտ/րոպ; Օգտակար հզորությունը` 144 կՎտ (193 ձ.ուժ) 2 200 պտ/րոպ; Պտտող մոմենտը` 980 Նմ; Մխոցների քանակը` 6 հատ; Օդի ներածման համակարգը` Տուրբոմոդիչ, միջանկյալ հովացմամբ; Տրանսմիսսիայի Տեսակը` Լիաքարշակ, 6x6; Փոխանցման տուփի տեսակը` Բազմալիսեռ, բեռնվածքով փոխարկմամբ; Հիդրոտրանսֆորմատորը`

Միաստիճան, եռաելեմենտ;
Առավելագույն արագությունը,
առաջ՝ 42 կմ/ժ; Առավելագույն
արագությունը, հետ՝ 26 կմ/ժ;
Փոխանցումների քանակը, առաջ՝ 6;
Փոխանցումների քանակը, հետ՝ 3;
Քարշիչ կամրջակների քանակը՝ 3;
Դիֆերենցիալի տեսակը՝
Սահմանափակ սահմամբ;
Վերջնական փոխանցման տիպը՝
Շղթայական շարժաբեր; Սռնիների
ճոճը՝ 15°; Դիմացի անիվների
թեքման անկյունը Աջ/ձախ՝ 17°;
Ղեկային համակարգի
կոնֆիգուրացիան. Բեռնվածության
տվիչներով ղեկային համակարգ;
Ղեկային համակարգի ճնշումը՝ 16.7
ՄՊա; Շրջադարձի շառավիղը՝ 7
300մմ; Անիվների շրջադարձի
անկյունը՝ $\pm 45^\circ$; Հենասարքի
ծալման անկյունը՝ $\pm 20^\circ$;
Արգելակման համակարգ.
Աշխատանքային արգելակների
տեսակը՝ կոճղակներով;
Աշխատանքային արգելակների
դիրքը՝ Հետևի կամրջակներ;
Անվադողերի չափը՝ 17.5-25;
Հիդրավլիկ համակարգի Գլխավոր
պոմպը՝ ատամնանվային; ճնշումը՝

18 ՄՊա; Պոմպի
արտադրողականությունը՝ 122
վրոպ; Աշխատանքային
բնութագիրը. Հրիչի վրա հրող ճիգը,
0.75 կցորդման գործակցի դեպքում՝
120 կՆ; Կտրման ճնշումը՝ 7 800 կգ:
Տանդեմային սայլակի
պարամետրերը. բարձրությունը՝
600մմ; լայնությունը՝ 210մմ;
Սռնիների հեռավորությունը՝ 1530մմ:
Հրիչի բնութագիրը. Կտրման
անկյունը՝ 40~70°; Հրիչի
բարձրությունը գետնից՝ 450 մմ;
Հրիչի կողային տեղաշարժը
աջ/ձախ՝ 788 / 613 մմ; Հրիչի
առավելագույն թեքման անկյունը՝
90°; Փորման խորությունը՝ 555 մմ;
Շրջադարձային մեխանիզմի
պտույտը՝ 360°; Շրջադարձային
ատամնանվի տրամագիծը՝ 1 450 մմ;
Շրջադարձային ատամնանվի
հաստությունը՝ 140 մմ: Չափերը.
Անվային բազան՝ 6 230 մմ;
Ընդհանուր երկարությունը առանց
բուլդոզերային հրիչի և
փխրեցուցիչի՝ 9 260 մմ;
բարձրությունը՝ 3 500 մմ;
Լուսածեղը դիմացի կամրջակի
տակ՝ 570 մմ; Գրեյդերային հրիչի

				<p>լայնությունը՝ 4 270 մմ; Հրիչի հաստությունը՝ 19 մմ; Հրիչի բարձրությունը՝ 610 մմ; Քաշը՝ 17 800 կգ: Լիցքավորման տարողությունները. Վառելիքի բաքը՝ 270 Լ; Շարժիչի յուղը՝ 18 Լ; Հովացման համակարգը՝ 40 Լ; Հիդրավլիկ համակարգի բաքը՝ 185 Լ; Տրանսմիսսիա և հիդրոտրանսֆորմատոր՝ 45 Լ; Չույգ կամրջակներ, ամենքը՝ 37 Լ: Ավտոգրեյդերը համալրված է դիմացի բուլդոզերային հրիչով, հետևի 5 ատամանի փխրեցուցիչով, ռեդուկտորի պաշտպանիչ սահող կցորդիչով Երաշխիքային ժամկետ 12 ամիս Ապրանքը նոր է և չօգտագործված</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Щтѓѓшз УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЗР-ЕЦДЦПЗР-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd.	Liugong	CLG4215D 6 WD	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd.	