ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սպեցմաշ ՍՊԸ-ն ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd.	Liugong	CLG856H	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd.	առավելագույն հզորությունը՝ 162 կՎտ / 220 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ.; օգտակար հզորությունը՝ 152 կՎտ / 207 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ.; Շահագործման քաշը՝ 17250 կգ; Ստանդարտ շերեփի տարողությունը՝ 3,3 խմ; Բեռնունակությունը՝ 6500 կգ; Շերեփի պոկման ճիգը՝ 180 կՆ; Բեռնաթափման բարձրությունը՝ 2978 մմ; Ճակատային բեռնիչ, համալրված է հավելյալ կոմունալ հրիչով։ Շարժիչը. Էկոլոգիական ստանգարտը՝ Tier 2/Stage II; Առավելագույն պտտող մոմենտը՝

						980 ՆՄ, 1200-1400 պտ/րոպ; Աշխատանքային ծավալը՝ 9,3 լ; Մխոցների քանակը՝ 6; Օդի ներածման համակարգը՝ տուրբոմղիչով։ Տրանսմիսսիա. Փոխանցման տուփը՝ Պլանետար, բեռնվածքով փոխարկմամբ; Հիդրոտրանսֆորմատորը՝ Երկաստիճան, 4 էլեմենտով; Առավելագույն արագությունը, առաջ՝ 36 կմ/ժ; Առավելագույն արագությունը, հետ՝ 15 կմ/ժ; Փոխանցումների քանակը, առաջ՝ 2; Փոխանցումների քանակը, հետ՝ 1։ Կամրջակները. Դիմացի դիֆերենցիալը՝ բաց; Հետևի դիֆերենցիալը՝ բաց; Կամրջակի ճոճը՝ ±10°։ Ղեկային համակարգի Տիպը՝ Ծխնիավոր հոդակապ; Բեռնաթափման ճնշումը՝ 16,5 ՄՊա; Արգելակները. Աշխատանքային արգելակները՝ սկավառակային; Աշխատանքային արգելակների շարժաբերը՝ Պնևմոհիդրավլիկ; Կայանման արգելակը՝ թմբուկային; Կայանման արգելակի շարժաբերը՝ մեխանիկական։ Հիդրավլիկ համակարգի Գլխավոր պոմպը՝ ատամնանվային; Ճնշումը՝ 20,0

						ՄՊա; Սլաքի բարձրացման տևողությունը՝ 5,2 վրկ; Բեռնաթափման տևողությունը՝ 1,3 վրկ; Սլաքի իջեցման տևողությունը՝ 3 վրկ; Ամբողջ ցիկլի տևողությունը՝ 9,5 վրկ։ Սլաքի բնութագիրը. Կործման բեռը ուղիղ դիրքում, ISO 14397-1:2007՝ 13 700 կգ; Կործման բեռը շրջադարձի դիրքում, ISO 14397-1:2007՝11 900 կգ; Շերեփի պոկման ուժը՝ 180 կՆ; Հոդակապային մատի առավ. բարձրությունը՝ 4156 մմ; բեռնաթափման առավելագույն բարձրությունը՝ 2978 մմ; բեռնաթափման հեռավորությունը՝ 1230 մմ; փորման խորությունը՝ 50 մմ; փակ շերեփի անկյունը գետնի վրա՝ 44°; փակ շերեփի անկյունը տրանսպորտային դիրքում՝ 49°; փակ շերեփի անկյունը առավ. բարձրության վրա՝ 54°; բեռնաթափման անկյունը առավելագույն բարձրության վրա՝ 45°։ Չափերը. լուսածերպը՝ 430 մմ; անվային բազան՝ 3320 մմ; խցիկի բարձրությունը՝ 3500 մմ; անվամեջը՝ 2150 մմ; լայնությունը անիվներով՝ 2750 մմ; երկարությունը շերեփով՝

					8390 մմ; շրջադարձի անկյունը՝ 38°; հետևին ցվիքի անկյունը՝ 30°; շրջադարձի շառավիղը շերեփի դրսի մասով՝ 6903 մմ; շրջադարձի շառավիղը անիվների ներսի մասով՝ 6205 մմ; շերեփի լայնությունը՝ 2950 մմ; անվադողերի չափը՝ 23.5 - 25PR16; Բեռնիչը պետք է համալրված լինի կոմունալ հրիչով; Կոմունալ հրիչի բնութագիրը. Նախատեսվող տեխնիկայի տեսակը՝ Ճակատային բեռնիչ; Հրիչի տեսակը՝ թեքվող; Լայնությունը, մմ՝ 3200; Թեքման մեխանիզմը՝ հիդրավլիկ; Թեքման անկյունը, աստիճան՝ +/- 30; Մաքրվող ձյան շերտի հաստությունը, մմ՝ 930; Աշխատանքային ճնշումը, բար՝ 160 – 210; Հրիչի քաշը՝ 580 կգ; Աշխատանքային լայնությունը ուղիղ դիրքում, մմ՝ 3200; Աշխատանքային լայնությունը թեքված դիրքում, մմ՝ 2750: Երաշխիքային ժամկետ 12 ամիս Ապրանքը նոր է և չօգտագործված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սպեցմաշ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd.	Liugong	CLG856H	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd.	