

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	բժշկական թախտեր	բժշկական թախտեր	բժշկական թախտեր	բժշկական թախտեր	Հետազոտման թախտ Պացիենտի զննում կատարելու համար նախատեսված թախտը պետք է կազմված լինի 2 բաժնից (մեջքնահենակ) Մեջքնահենակի կարգավորումը՝ պողպատից մեխանիկական ճարմանդով, կոշտ վերին հատված երկու կողմերից, ծածկույթը՝ սպունգով և հակահրդեհային կաշվից կամ արհեստական կաշվից Սպունգի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 70 մմ Ծածկույթը լվացվող Ջրոմապատ կամ փոշեներկված ուժեղացված շրջանակ, ոտքերը ձողերով իրար

				կցված ամրության նպատակով Հատակի պաշտպանություն ռետինե ճարմանդներով Չափերը: (շեղումը ոչ ավելի քան 3%) Երկարությունը` 1850-1900 մմ միջակայքում Լայնությունը` 570-600 մմ միջակայքում Բարձրությունը` 680-800 մմ միջակայքում Մեջքնահենակը կարգավորելի` ոչ պակաս քան 0-65° միջակայքում Թղթի գլանափաթեթի կախաձողի առկայություն Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Տեղադրում Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	բժշկական թախտեր	բժշկական թախտեր	բժշկական թախտեր	բժշկական թախտեր	Кушетка для медицинского осмотра Кушетка для осмотра пациента, должна быть 2-секционного типа (спинка) Регулируемая спинка с помощью ручных защелок из стали, жесткий верх с обеих сторон, покрытие: губка и огнестойкая кожа или искусственная кожа Толщина губки: не менее чем 70 мм Обивка из кожи, моющийся покрытие Усиленная рама, покрытая хромом или порошковой краской, ножки скреплены стержнями для прочности Защита пола

				резиновыми шипками Размеры: (отклонение не более чем 3%) Длина: в диапазоне 1850-1900 мм Ширина: в диапазоне 570-600 мм Высота: в диапазоне 680-800 мм Регулировка спинки: не менее чем в диапазоне 0°-65° Наличие держателя бумажного ролика Согласование цветового сочетания с заказчиком Установка Должен быть новый, неиспользованный Гарантия не менее чем 12 месяцев
--	--	--	--	--