

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նվարդ Խալիկյան Ա/Զ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	STIHL MS361 , Husqvarna 562 XP	STIHL MS361 , Husqvarna 562 XP	STIHL MS361 , Husqvarna 562 XP	STIHL MS361 , Husqvarna 562 XP	<p>ասնագիտական (պրոֆեսիոնալ):</p> <p>Շարժիչը երկտակտային, աշխատանքային ծավալը՝ 59-59.8սմ<sup>3</sup> Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ 0.65-0.685լիտր Յուղի բաքի տարողունակություն՝ 0.325-0.35լիտր Կտրող քանոնի երկարություն՝ 50սմ Շղթաի քայլը 3/8 (0.375) դույմ Քանոնի բացքը 1.5-1.6մմ 16-24՝ քանոնի և համապատասխան շղթայի տեղադրման կոնստրուկտիվ հնարավորությամբ՝ առանց վնասելու աշխատանքային</p>

Երկարակեցությունը: Մխոցի տրամագիծը՝ 47մմ/±1մմ/ Մխոցի քայլը՝ 34-36մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ առնվազն 3,4 -3.5 Կվտ/4,6 - 4.7 ՁՈւ Պարապ ընթացքի ժամանակ պտույտները 2700-2800պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները առնվազն 9600պտ/ր: Շղթայի պտտման արագությունը մինչև 22մ/վ Յուդի պոմպի առավելագույն թողունակությունը յուդի կարգավորման սահմանափակիչով - 9,5 +/-2,5 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը Lw - 114 Թույլատրելի ձայնային ճնշումը - 103-106ԴԲ Վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը (աջ և ձախ) ոչ ավել քան 3.6մ/վ<sup>2</sup> Տեսակարար կշիռը 1.6 կգ/ԿՎտ Քաշը՝ 5,6-5.7 կգ: Փաթեթավորման մեջ պետք է ներառված լինի բենզասողոցը - 1 հատ, քանոն (նույն արտադրողից ինչ բենզասողոցն է) 20՝ - 1 հատ, կտրող շղթա (նույն արտադրողից ինչ բենզասողոցն է) 20՝ 3/8 (0.375) 72օղակ - 1 հատ, քանոնի և շղթայի քանդման ունիվերսալ բանալի - 1 հատ, ուղղեցույց - 1 հատ:





