ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՁՖ ՍՊԸ-ն ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Sunward	Sunward	Sunward SL53W	Sunward Intelligent Equipment Co., Ltd.	Տեխնիկական բնութագիր Ստորև ներկայացվում է բեռնիչի նվազագույն պահանջները SUNWARD SL53W առավելագույն հզորությունը - 162 կՎտ / 220 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ. 162 կՎտ / 220 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ. օգտակար հզորությունը - 152 կՎտ / 207 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ. 152 կՎտ / 207 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ. Շահագործման քաշը – 17250 կգ 17250 Ստանդարտ շերեփի տարողությունը - 3,3 խմ 3.3 Բեռնունակությունը – 6500 կգ 6500 Շերեփի պոկման ճիգը - 180 կՆ 180 կՆ Բեռնաթափման բարձրությունը -

						2978 մմ Ճակատային բեռնիչ, համալրված է հավելյալ կոմունալ հրիչով Շարժիչը Էկոլոգիական ստանգարտը - Tier 2/Stage II Tier 2/Stage II Առավելագույն պտտող մոմենտը - 980 ՆՄ, 1200-1400 պտ/րոպ 980 ՆՄ, 1200-1400 պտ/րոպ Աշխատանքային ծավալը - 9,3 լ 9.726 Մխոցների քանակը - 6 6 Օդի ներածման համակարգը - տուրբոմղիչով Օդի ներածման համակարգը - տուրբոմղիչով Տրանսմիսսիա Փոխանցման տուփը - Պլանետար, բեռնվածքով փոխարկմամբ Հիդրոտրանսֆորմատորը - Երկաստիճան, 4 էլեմենտով Երկաստիճան, 4 էլեմենտով Առավելագույն արագությունը, առաջ - 36 կմ/ժ 36 Առավելագույն արագությունը, հետ - 15 կմ/ժ 16 Փոխանցումների քանակը, առաջ - 2 2 Փոխանցումների քանակը, հետ - 1 1 Կամրջակները Դիմացի դիֆերենցիալը - բաց Բաց Հետևի դիֆերենցիալը - բաց Բաց Կամրջակի ճոճը - ±10° ±10° Ղեկային համակարգը տիպը - Ծխնիավոր հոդակապ Ծխնիավոր

						հոդակապ Բեռնաթափման ճնշումը - 16,5 ՄՊա 16,5 ՄՊա Արգելակները Աշխատանքային արգելակները - սկավառակային սկավառակային Աշխատանքային արգելակների շարժաբերը - Պնևմոհիդրավլիկ Պնևմոհիդրավլիկ Կայանման արգելակը - թմբուկային Թմբուկային Կայանման արգելակի շարժաբերը - մեխանիկական մեխանիկական Հիդրավլիկ համակարգը Գլխավոր պոմպը - ատամնանվային ատամնանվային Ճնշումը - 20,0 ՄՊա 20,0 ՄՊա Սլաքի բարձրացման տևողությունը - 5,2 վրկ 5,2 վրկ Բեռնաթափման տևողությունը - 1,3 վրկ 1,3 վրկ Սլաքի իջեցման տևողությունը - 3 վրկ 3 վրկ Ամբողջ ցիկլի տևողությունը – 9,5 վրկ 9,5 վրկ Սլաքի բնութագիրը Կործման բեռը ուղիղ դիրքում, ISO 14397-1:2007- 13 700 կգ 13 700 կգ Կործման բեռը շրջադարձի դիրքում, ISO 14397-1:2007 - 11 900 կգ 11 900 կգ Շերեփի պոկման ուժը - 180 կՆ 180 կՆ A Հոդակապային մատի առավ. բարձրությունը - 4156 մմ 4156 B բեռնաթափման առավելագույն բարձրությունը -

						2978 մմ 3062 C բեռնաթափման հեռավորությունը - 1230 մմ 1276 D փորման խորությունը - 50 մմ 50 S1 փակ շերեփի անկյունը գետնի վրա - 44° 44 S2 փակ շերեփի անկյունը տրանսպորտային դիրքում - 49° 49 S3 փակ շերեփի անկյունը առավ. բարձրության վրա - 54° 54 S4 բեռնաթափման անկյունը առավելագույն բարձրության վրա - 45° 45 Չափերը E լուսածերպը - 430 մմ 430 G անվային բազան - 3320 մմ 3320 H խցիկի բարձրությունը - 3500 մմ 3500 J անվամեջը - 2150 մմ 2150 K լայնությունը անիվներով - 2750 մմ 2750 L երկարությունը շերեփով - 8390 մմ 8390 M շրջադարձի անկյունը - 38° 38° P հետևին ցվիքի անկյունը - 30° 30° R1 շրջադարձի շառավիղը շերեփի դրսի մասով - 6903 մմ 6903 մմ R2 շրջադարձի շառավիղը անիվների ներսի մասով - 6205 մմ 6205 մմ W շերեփի լայնությունը - 2950 մմ 2950 անվադողերի չափը - 23.5 - 25PR16 23.5 - 25PR16 Բեռնիչը պետք է համալրված լինի կոմունալ հրիչով Կոմունալ հրիչի բնութագիրը. Նախատեսվող տեխնիկայի տեսակը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЗФ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом КМ<Ք-ԷԱՃԱ ՊՁԲ-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Sunward	Sunward	Sunward SL53W	Sunward Intelligent Equipment Co., Ltd.	Տեխնիկական բնութագրի Ստորև ներկայացվում է բեռնիչի սվազգագույն պահանջները SUNWARD SL53W առավելագույն հզորությունը - 162 կՎտ / 220 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ. 162 կՎտ / 220 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ. Շահագործման քաշը – 17250 կգ 17250 Ստանդարտ շերեփի տարողությունը - 3,3 խմ 3.3 Բեռնունակությունը – 6500 կգ 6500 Շերեփի պոկման ճիգը - 180 կՆ 180 կՆ Բեռնաթափման բարձրությունը - Աշխատանքային ճնշումը, բար - 160 – 210 200 Հրիչի քաշը – 580 կգ 580 Աշխատանքային լայնությունը ըստիդիրքում, մմ - 3200 3600 Աշխատանքային լայնությունը թեքված դիրքում, մմ – 2750 3110 Երաշխիքային ժամկետ սպասվազն 12 ամիս 12 Սպասվող պետք է լինի նոր և չօգտագործված նոր և չօգտագործված Սթջևի բեռնիչ մատակարարում 120 օր 120 օգնական

- Ճակատային բեռնիչ Նախատեսվող տեխնիկայի տեսակը - Ճակատային բեռնիչ Հրիչի տեսակը - թեքվող թեքվող Լայնությունը, մմ - 3200 3600 Թեքման մեխանիզմը - հիդրավլիկ հիդրավլիկ Թեքման անկյունը, աստիճան - +/- 30 +/- 30 Մաքրվող ձյան շերտի հաստությունը, մմ - 930 930

						2978 մմ Ճակատային բեռնիչ, համալրված է հավելյալ կոմունալ հրիչով Շարժիչը Էկոլոգիական ստանգարտը - Tier 2/Stage II Tier 2/Stage II Առավելագույն պտտող մոմենտը - 980 ՆՄ, 1200-1400 պտ/րոպ 980 ՆՄ, 1200-1400 պտ/րոպ Աշխատանքային ծավալը - 9,3 լ 9.726 Մխոցների քանակը - 6 6 Օդի ներածման համակարգը - տուրբոմղիչով Օդի ներածման համակարգը - տուրբոմղիչով Տրանսմիսսիա Փոխանցման տուփը - Պլանետար, բեռնվածքով փոխարկմամբ Հիդրոտրանսֆորմատորը - Երկաստիճան, 4 էլեմենտով Երկաստիճան, 4 էլեմենտով Առավելագույն արագությունը, առաջ - 36 կմ/ժ 36 Առավելագույն արագությունը, հետ - 15 կմ/ժ 16 Փոխանցումների քանակը, առաջ - 2 2 Փոխանցումների քանակը, հետ - 1 1 Կամրջակները Դիմացի դիֆերենցիալը - բաց Բաց Հետևի դիֆերենցիալը - բաց Բաց Կամրջակի ճոճը - ±10° ±10° Ղեկային համակարգը տիպը - Ծխնիավոր հոդակապ Ծխնիավոր

						հոդակապ Բեռնաթափման ճնշումը - 16,5 ՄՊա 16,5 ՄՊա Արգելակները Աշխատանքային արգելակները - սկավառակային սկավառակային Աշխատանքային արգելակների շարժաբերը - Պնևմոհիդրավլիկ Պնևմոհիդրավլիկ Կայանման արգելակը - թմբուկային Թմբուկային Կայանման արգելակի շարժաբերը - մեխանիկական մեխանիկական Հիդրավլիկ համակարգը Գլխավոր պոմպը - ատամնանվային ատամնանվային Ճնշումը - 20,0 ՄՊա 20,0 ՄՊա Սլաքի բարձրացման տևողությունը - 5,2 վրկ 5,2 վրկ Բեռնաթափման տևողությունը - 1,3 վրկ 1,3 վրկ Սլաքի իջեցման տևողությունը - 3 վրկ 3 վրկ Ամբողջ ցիկլի տևողությունը – 9,5 վրկ 9,5 վրկ Սլաքի բնութագիրը Կործման բեռը ուղիղ դիրքում, ISO 14397-1:2007- 13 700 կգ 13 700 կգ Կործման բեռը շրջադարձի դիրքում, ISO 14397-1:2007 - 11 900 կգ 11 900 կգ Շերեփի պոկման ուժը - 180 կՆ 180 կՆ A Հոդակապային մատի առավ. բարձրությունը - 4156 մմ 4156 B բեռնաթափման առավելագույն բարձրությունը -

						2978 մմ 3062 C բեռնաթափման հեռավորությունը - 1230 մմ 1276 D փորման խորությունը - 50 մմ 50 S1 փակ շերեփի անկյունը գետնի վրա - 44° 44 S2 փակ շերեփի անկյունը տրանսպորտային դիրքում - 49° 49 S3 փակ շերեփի անկյունը առավ. բարձրության վրա - 54° 54 S4 բեռնաթափման անկյունը առավելագույն բարձրության վրա - 45° 45 Չափերը E լուսածերպը - 430 մմ 430 G անվային բազան - 3320 մմ 3320 H խցիկի բարձրությունը - 3500 մմ 3500 J անվամեջը - 2150 մմ 2150 K լայնությունը անիվներով - 2750 մմ 2750 L երկարությունը շերեփով - 8390 մմ 8390 M շրջադարձի անկյունը - 38° 38° P հետևին ցվիքի անկյունը - 30° 30° R1 շրջադարձի շառավիղը շերեփի դրսի մասով - 6903 մմ 6903 մմ R2 շրջադարձի շառավիղը անիվների ներսի մասով - 6205 մմ 6205 մմ W շերեփի լայնությունը - 2950 մմ 2950 անվադողերի չափը - 23.5 - 25PR16 23.5 - 25PR16 Բեռնիչը պետք է համալրված լինի կոմունալ հրիչով Կոմունալ հրիչի բնութագիրը. Նախատեսվող տեխնիկայի տեսակը

					- Ճակատային բեռնիչ Նախատեսվող տեխնիկայի տեսակը - Ճակատային բեռնիչ Հրիչի տեսակը - թեքվող թեքվող Լայնությունը, մմ - 3200 3600 Թեքման մեխանիզմը - հիդրավլիկ հիդրավլիկ Թեքման անկյունը, աստիճան - +/- 30 +/- 30 Մաքրվող ձյան շերտի հաստությունը, մմ - 930 930 Աշխատանքային ճնշումը, բար - 160 – 210 200 Հրիչի քաշը – 580 կգ 580 Աշխատանքային լայնությունը ուղիղ դիրքում, մմ - 3200 3600 Աշխատանքային լայնությունը թեքված դիրքում, մմ – 2750 3110 Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 12 ամիս 12 Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված նոր և չօգտագործված Առջևի բեռնիչ մատակարարում 120 օր 120