

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷԶՍՈՒՅՂ» ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna 525 PT5S	Husqvarna	Բենզինային բարձրահատ Husqvarna 525 PT5S` ծառերի խնամքի և գետնից մինչև 4.5 մ բարձրության վրա ճյուղեր կտրելու համար` օգտագործելով տելեսկոպիկ ձող: Կտրման առավելագույն տրամագիծը 300մմ: Հզորությունը (ծիաուժ) 1,3-1,45 Հզորությունը (կՎտ) 0.96-1,05 Ներառված քանոնի երկարությունը 30 սմ/12 դյույմ է Շարժիչի ծավալը - 25,4-31,4 սմ3 Շղթայի յուղման բացի ծավալը` 0,12-0,14 Լ Ձայնային հզորության մակարդակ, դԲ (A) 106-108 Ձայնային ճնշման մակարդակ, dB(A)

89-92 Թրթռման մակարդակի ձող /
բռնակ, m/s² – նվազագույնը 2.3,
առավելագույնը 5.5 Պարապ
ընթացքի պտույտները
2800-3000պտ/ր Շղթայի օղակի
հաստությունը, մմ 1,1-1,3 Շղթայի
քսայուղի պոմպի տեսակը -
ավտոմատ կամ կարգավորվող
Շղթայի քայլը 3/8 դյույմ (0.375)
Վառելիքի բաքի տարողությունը (լ) -
0,5-0,75 Բարձրահատ պետք է
ունենա կրկնակի ուսագոտի,
անվտանգության ակնոցներ: Քաշը -
6,0-8,0 կգ: Մատակարարված
ապրանքը պետք է լինի նոր`
չօգտագործված: Ապրանքի
տեղափոխումը և բեռնաթափումը
իրականացնում է մատակարարը իր
միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի
համար սահմանվում է
երաշխիքային ժամկետ`
պատվիրատուի կողմից ապրանքն
ընդունվելու օրվան հաջորդող
օրվանից 365 օրացուցային օր:
Երաշխիքային սպասարկում
իրականացնելու համար ապրանքի
երկկողմանի տեղափոխումն ու
բեռնաթափումը իրականացնում է
մատակարարը իր միջոցներով և իր

հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "Эксрейд" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦХЦПЗР-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna 525 PT5S	Husqvarna	Бензиновый высоторез Husqvarna 525 PT5S для ухода за деревьями и обрезки веток на высоте до 4,5 м над землей с помощью телескопической штанги. Максимальный диаметр реза 300 мм. Мощность (л.с.) 1,3-1,45 Мощность (кВт) 0,96-1,05 Длина направляющей шины 30 см/12 дюймов Рабочий объем двигателя – 25,4-31,4 см ³ Объем масляного бака цепи: 0,12-0,14 л Уровень звуковой мощности, дБ (А) 106-108 Уровень звукового давления, дБ (А) 89-92 Уровень вибрации ручки/рукоятки,

				<p>м/с² - минимум 2,3, максимум 5,5 Обороты холостого хода 2800-3000 об/мин Толщина звеньев цепи, мм 1,1-1,3 Тип масляного насоса цепи - автоматический или регулируемый Шаг цепи 3/8 дюйма (0,375) Объем топливного бака (л) - 0,5-0,75 Высоторез должен иметь двойной плечевой ремень и защитные очки.</p>
--	--	--	--	---