ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՆՆԻ ՄՈԹՈՐՍ ՍՊԸ-ն ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	Շարժիչ Էկոլոգիական ստանդարտը Tier 2 / Stage II Նոմինալ հզորությունը 160 կՎտ (215 ձ.ուժ) 2 200 պտ/րոպ Օգտակար հզորությունը 144 կՎտ (193 ձ.ուժ) 2 200 պտ/րոպ Պտտող մոմենտը 980 Նմ Մխոցների քանակը 6 Օդի ներածման համակարգը Տուրբոմղիչ, միջանկյալ հովացմամբ Տրանսմիսիա Տեսակը Լիաքարշակ, 6x6 Փոխանցման տուփի տեսակը Բազմալիսեռ, բեռնվածքով փոխարկմամբ Հիդրոտրանսֆորմատորը Միաստիճան, եռաէլեմենտ

						Առավելագույն արագությունը, առաջ 42 կմ/ժ Առավելագույն արագությունը, հետ 26 կմ/ժ Փոխանցումների քանակը, առաջ 6 Փոխանցումների քանակը, հետ 3 Կամրջակները Քարշիչ կամրջակների քանակը 3 Դիֆերենցիալի տեսակը Սահմանափակ սահմամբ Վերջնական փոխանցման տիպը Շղթայական շարժաբեր Սռնիների ճոճը 15° Դիմացի անիվների թեքման անկյունը Աջ/ձախ 17° Ղեկային համակարգը կոնֆիգուրացիան Բեռնվածության տվիչներով ղեկային համակարգ Ղեկային համակարգի ճնշումը 16.7 ՄՊա Շրջադարձի շառավիղը 7 300 Անիվների շրջադարձի անկյունը ±45° Հենասարքի ծալման անկյունը ±20° Արգելակման համակարգ Աշխատանքային արգելակների տեսակը կոճղակներով Աշխատանքային արգելակների դիրքը Հետևի կամրջակներ Անվադողերի չափը 17.5-25 Հիդրավլիկ համակարգ Գլխավոր պոմպը ատամնանվային ճնշումը 18 ՄՊա Պոմպի

						արտադրողականությունը 122 լ/րոպ Աշխատանքային բնութագիրը Հրիչի վրա հրող ճիգը, 0.75 կցորդման գործակցի դեպքում 120 կՆ Կտրման ճնշումը 7 800 կգ Տանդեմային սայլակի պարամետրերը բարձրությունը 600մմ լայնությունը 210մմ Առնիների հեռավորությունը 1530մմ Հրիչի բնութագիրը Կտրման անկյունը 40~70° Հրիչի բարձրությունը գետնից 450 մմ Հրիչի կողային տեղաշարժը աջ/ձախ 788 / 613 մմ Հրիչի առավելագույն թեքման անկյունը 90° Փորման խորությունը 555 մմ Շրջադարձային մեխանիզմի պտույտը 360° Շրջադարձային ատամնանվի տրամագիծը 1 450 մմ Շրջադարձային ատամնանվի հաստությունը 140 մմ Չափերը Անվային բազան 6 230 մմ Ընդհանուր երկարությունը առանց բուլդոզերային հրիչի և փխրեցուցիչի 9 260 մմ բարձրությունը 3 500 մմ Լուսածերպը դիմացի կամրջակի տակ 570 մմ Գրեյդերային հրիչի լայնությունը 4 270 մմ Հրիչի հաստությունը 19 մմ Հրիչի

					բարձրությունը 610 մմ Քաշը 17 800 կգ Լիցքավորման տարողությունները Վառելիքի բաքը 270 լ Շարժիչի յուղը 18 լ Հովացման համակարգը 40 լ Հիդրավլիկ համակարգի բաքը 185 լ Տրանսմիսսիա և հիդրոտրանսֆորմատոր 45 լ Զույգ կամրջակներ, ամենքը 37 լ Ավտոգրեյդերը համալրված է դիմացի բուլդոզերային հրիչով, հետևի 5 ատամանի փխրեցուցիչով, ռեդուկտորի պաշտպանիչ սահող կցորդիչ Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 12 ամիս Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված Ավտոգրեյդեռ մատակարարում 120 օր

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Санни Моторс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					