

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵԳՄԻՔ-ն ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd	LIUGONG	LIUGONG 4215D AWD	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd	Ավտոգրեյդեր Տեխնիկական բնութագիր Ստորև ներկայացվում է ավտոգրեյդերի նվազագույն պահանջները Շարժիչ Էկոլոգիական ստանդարտը Tier 2 / Stage II Նոմինալ հզորությունը 160 կՎտ (215 ձ.ուժ) 2 200 պտ/րոպ Օգտակար հզորությունը 144 կՎտ (193 ձ.ուժ) 2 200 պտ/րոպ Պտտող մոմենտը 980 Նմ Միսոցների քանակը 6 Օդի ներածման համակարգը Տուրբոմոդիչ, միջանկյալ հովացմամբ Տրանսմիսսիա Տեսակը Լիաքարշակ, 6x6 Փոխանցման տուփի տեսակը Բազմալիսեռ, բեռնվածքով

փոխարկմամբ
Հիդրոտրանսֆորմատորը
Միաստիճան, եռաէլեմենտ
Առավելագույն արագությունը, առաջ
42 կմ/ժ Առավելագույն
արագությունը, հետ 26 կմ/ժ
Փոխանցումների քանակը, առաջ 6
Փոխանցումների քանակը, հետ 3
Կամրջակները Քարշիչ
կամրջակների քանակը 3
Դիֆերենցիալի տեսակը
Սահմանափակ սահմամբ
Վերջնական փոխանցման տիպը
Շղթայական շարժաբեր Սռնիների
ճոճը 15° Դիմացի անիվների թեքման
անկյունը Աջ/ձախ 17° Ղեկային
համակարգը կոնֆիգուրացիան
Բեռնվածության տվիչներով ղեկային
համակարգ Ղեկային համակարգի
ճնշումը 16.7 ՄՊա Շրջադարձի
շառավիղը 7 300 Անիվների
շրջադարձի անկյունը $\pm 45^\circ$
Հենասարքի ծալման անկյունը $\pm 20^\circ$
Արգելակման համակարգ
Աշխատանքային արգելակների
տեսակը կոճղակներով
Աշխատանքային արգելակների
դիրքը Հետևի կամրջակներ
Անվադողերի չափը 17.5-25

Հիդրավլիկ համակարգ Գլխավոր պոմպը ատամնանվային ճնշումը 18 ՄՊա Պոմպի արտադրողականությունը 122 լ/րոպ Աշխատանքային բնութագիրը Հրիչի վրա հրող ճիգը, 0.75 կցորդման գործակցի դեպքում 120 կՆ Կտրման ճնշումը 7 800 կգ Տանդեմային սայլակի պարամետրերը բարձրությունը 600մմ լայնությունը 210մմ Սռնիների հեռավորությունը 1530մմ Հրիչի բնութագիրը Կտրման անկյունը 40~70° Հրիչի բարձրությունը գետնից 450 մմ Հրիչի կողային տեղաշարժը աջ/ձախ 788 / 613 մմ Հրիչի առավելագույն թեքման անկյունը 90° Փորման խորությունը 555 մմ Շրջադարձային մեխանիզմի պտույտը 360° Շրջադարձային ատամնանվի տրամագիծը 1 450 մմ Շրջադարձային ատամնանվի հաստությունը 140 մմ Չափերը Անվային բազան 6 230 մմ Ընդհանուր երկարությունը առանց բուլդոզերային հրիչի և փխրեցուցիչի 9 260 մմ բարձրությունը 3 500 մմ Լուսածերպը դիմացի կամրջակի

				<p>տակ 570 մմ Գրեյդերային հրիչի լայնությունը 4 270 մմ Հրիչի հաստությունը 19 մմ Հրիչի բարձրությունը 610 մմ Քաշը 17 800 կգ Լիցքավորման տարողությունները Վառելիքի բաքը 270 Լ Շարժիչի յուղը 18 Լ Հովացման համակարգը 40 Լ Հիդրավլիկ համակարգի բաքը 185 Լ Տրանսմիսսիա և հիդրոտրանսֆորմատոր 45 Լ Չույգ կամրջակներ, ամենքը 37 Լ Ավտոգրեյդերը համալրված է դիմացի բուլդոզերային հրիչով, հետևի 5 ատամանի փխրեցուցիչով, ռեդուկտորի պաշտպանիչ սահող կցորդիչ Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 12 ամիս</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

РБТУИР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУՀР-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					