

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՆՆԻ ՄՈԹՈՐՍ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/81 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	CNHTC	Sinotruk HOWO	SINOTRUK FUJIAN HAIXI TRUCK CO., LTD	Արտադրման տարեթիվը -2026թ. Վազքը - 3000 կմ Թափքի ծավալը - 10 մ3 Անիվային ֆորմուլա - 4*2 Բնապահպանական ստանդարտ Euro - 5 Բեռնատարողություն -8 տ Ղեկը-ծախ հիդրավլիկ. Շարժիչի տեսակը -Դիզելային,տուրբո մակափչումով Շարժիչի հզորությունը-220 ձ/ու Աշխատանքային ծավալը -4,58 Լ Գլանների(ցիլինդր) քանակ -4 Փոխանցման տուփի տեսակ -Մեխանիկական Վառելիքի տեսակը - Դիզել Վառելիքի բաքի տարողունակություն- 220 Լ.՝ պատրաստված չժանգոտող մետաղից (ներժ):Հեղուկ մաչևինայի (ADBLUE) բաքի տարողությունը- 15Լ. Ավտոմեքենայի առավելագույն արագությունը - 85 կ/ժ Գույնը- նարնջագույն / Ներկի կողը համաձայնեցված գևորդի հետ/ Կենտրոնական փական-առկա Է: Աղբատար մեքենայի արտաքին

				չափսեր, մմ երկարություն x լայնություն x բարձրություն ` 7800 x 2300 x 3100 չափերի մեջ շեղումը առավելագույնը 3%, առկա է Դիմացի լուսարձակներ - բարձրորակ, մետաղական պաշտպանիչներով, առկա է Դիմացի լուսարձակների կարգավորման հնարավորություն առկա է Աշխատանքային լուսարձակներ (բեռնման հատվածի) - 2 հատ LED առկա է Առկայծող փարոսիկներ - 2 հատ դիմացից և 2 հատ ետևից Դիմացի կամրջակի բեռնվածություն -3600կգ Հետևի կամրջակի բեռնվածություն -10000կգ Մարտկոցի հզորությունը - 24վոլտ 180 ամպեր Մեքենան ունի օդորակիչ - տաքացման և հովացման հնարավորություն Աուդիո համակարգ Նստատեղերի քանակը - 3 հատ լվացվող կտորից Վարորդի նստատեղը - ամորտիզացիոն կարգավորվող, ժամանակակից գործիքների վահանակ, որի վրա արտացոլվում է նաև շարժիչի յուղի չափը Բամպերները - մետաղյա Ապակիների կարգավորում - Էլեկտրականավարմամբ Անվադողերի փչման ռետինե խողովակ - 20մ Առկա է Վթարային կանգի նշան Դոմկրատ, գործիքների հավաքածու Բանալիների քանակը - 2 հատ հեռակառավարմամբ 2 հատ հասարակ Առկա է Պահեստային անվադող անվահեծով Հատուկ սարքավորումների չափանիշները հստացման գործակիցը -6:1 հստացման նվազագույն ուժը -20տ. Հիդրոհամակարգի անհրաժեշտ ճնշումը 220 բար. Մանիպուլյատորի աղբամանի բարձման բեռնատարողությունը - 800 կգ. Սեղման ամբողջական ցիկլը - 20 վայրկյան Բեռնվող աղբի քաշը -8000 կգ.
--	--	--	--	---

				Աշխատանքային մասերի փոխանցման տեսակը- Հիդրավլիկ Բարձուժը- հետևի բարձմամբ՝ 120-1100լ աղբարկղերի համար: Առկա է Հարթակի բարձման- իջեցման կառավարում - 1 մեխանիկական, 2 կոճակային պոչի հետևամասի աջ և ձախ կողմերում խոնավությունից և ջրից պաշտպանվածությամբ և համապատասխան տուփով երկու հեռակառավարման վահանակ: Բեռնաթափման ուղղությունը -հետ Գույնը- նարնջագույն (ներկի կողը համաձայնեցված գնորդի հետ) առկա են Աշխատանքային հատվածի լույսեր 2 հատ (LED) , Աղբի բեռնման խցիկը և մամլիչը պատրաստված է 10մմ հաստությամբ բարձր կարծրության NM 450 պողպատից մետաղից, աղբի խցիկի հատակի հատվածը - 6մմ հաստության, պատերը՝ 4մմ հաստությամբ բարձր կարծրության NM 450 դասի պողպատից: Ունի աղբաջրի հավաքման համար նախատեսված առանձին բաք՝ 200լ տարողությամբ աղբատարից աղբաջրի հոսքը բացառելու համար՝ 2 կողմերից մետաղական փականներով: Ունի աշխատող մասի ծածկոց, բացառելու համար վարմանն ընթացքում աղբի արտանետումը: Աղբատարի վրա տեղադրված է բեռնվող աղբի քաշի պատկերը իրական ժամանակում առանց մեքենան կշեռքի վրա տանելու սարքավորում, վարորդի խցիկում էկրանին ցույց տալու հնարավորությամբ: Ավտոմեքենայի մեջ տեղադրված է տեսահսկման համակարգ - 360 ° առցանց և մոնիտորին տեսահսկման համար: Մեքենայի վրա տեղադրված է մեկ դիմացի, մեկական աջ ու ձախ կողմերի, մեկ
--	--	--	--	---

բեռնման հատվածի և մեկ վարորդի խցիկը հսկող կամեռաներ IP65, որը հնարավորություն կունենա օնլայն ռեժիմում տեսահսկման իրականացման հնարավորություն: Առկա է Մեքենայի տեսաձայնագրիչ - 8 PoE RJ45/M12 interface, Up to 8-ch IP Full HD1080p video input, Pluggable Anti-vibration HDD box, support up to 1x 2TB HDDs /SSDs capacity, 1*SD/SDHC slot, Built-in GPS module, Support shutdown delay configuration, Support vehicle battery protection, 9~32VDC wide range power input. Հիշողության կրիչ - 2 հատ SSD ,2TB,2.5 inch, SATA III compliant, up to 6Gbps,TBW 512TB,Operating Temperature 0°C~70°C (32°F ~158°F),Sequential Read (Max) 550 MB/S,Sequential Write (Max) 500 MB/S կապի մոդուլ - The mobile wireless component is a built-in 4G/5G and Wi-Fi module providing flexible data transmission solutions. It can be used in DS-M5504HM-T, DS-MP5504, DS-MP5604, DS-MP5604N, DS-MP7516, DS-MP7608, DS-MP7608HN, DS-MP7608H, AE-MD5043, AE-MN5043, AE-MN5083, AE-MN7083, AE-MH0408, AE-MD7083, and AE-MH0804 mobile video recorders. Առկա է Մեքենայի տեսախցիկ հետևի - 1080P, IR Distance: 10-20m, Ingress protection: IP68, 120°Lens, Metal Case, 0.1 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR, Working temperature: -40°C~75°C, 83.2(Length)×46(Width)×41.6(Height)mm Առկա է Մեքենայի տեսախցիկ դիմացի - 1080P, Full color, Front Vehicle-Mounted Camera Min. illumination: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) Wide-angle lens, 2.1 mm, horizontal FOV 110°, vertical FOV 59° SNR: 42dB, 9 to 16 VDC With buit-

				in mic Տրամադրվում է Երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի / 75 000 կմ 1.Ապրանքը համապատասխանում է որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: 2.Ապրանքը մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չի եղել, մինչ այդ ենթարկված չի եղել վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չի գտնվում գրավի, անգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: 3.Ապրանքի մոտ չկան մեխանիկական մասվածքների հետքեր, ինչպես նաև վաճառողվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: 4. Աղբատար մեքենան հանձնվում է գնորդին տվյալ պահին յուղերը և ֆիլտրերը նոր փոխված վիճակում: 5. Արտադրողի կողմից տրամադրվում է նշված տեխ բնութագրերին համապատասխանությունը հավաստող հաստատված փաստաթուղթ: 6. Ընկերությունը պարտավորվում է ավտոմեքենաների վերանորոգող վարպետների հետ անցկացնել համապատասխան դասընթացներ՝ նրանց ծանոթացնելով վերանորոգման համար անհրաժեշտ մասնագիտական ուղղություններին: 7. Վաճառողը Երևան քաղաքում ունի պաշտոնական ներկայացուցչություն և պաշտոնական սպասարկման կենտրոն: 8. Վաճառողի կողմից ներկայացվում են վաճառողվող ապրանքների շահագործման (այդ թվում՝ մեքենայի շարժիչի և հիդրավլիկ համակարգի համար
Санни Моторс ООО в качестве	участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-EU24-ITP-26/81 ниже	представляет полное описание предлагаемого им товара.	предлагаемого товара	
Номер лота	товарный знак	марка	Предлагаемый товар	наименование производителя
1				

				օգտագործվող յուղերի տեսակը և բնութագիրը՝ ծմեռային և ամառային ժամանակահատվածների համար) ինչպես նաև պահպանման պայմանները: 9. Վաճառողը տրամադրում է նաև ավտոեմենքենայի վրա օգտագործված բոլոր պահեստամասերի ճշգրիտ կոդերը: Աղբատար մեքենայի հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած անսարքության, խափանման դեպքում, գնորդի կողմից վաճառողին տեղեկացնելուց հետո, 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում վաճառողը տրամադրում է գրավոր եզրակացություն աղբատար մեքենայի անսարքությունների պատճառների վերաբերյալ: Աղբատար մեքենայի հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած անսարքության, խափանման դեպքում, վաճառողի կողմից տրված գրավոր եզրակացությունը գնորդի կողմից հաստատելուց հետո , վաճառողը, առավելագույնը 30 օրվա ընթացքում, ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցներ՝ անսարքությունները, խափանումները վերացնելու համար: Վերոնշյալ անսարքությունները, խափանումները չվերացնելու պարագայում գնորդի կողմից կկիրառվի տույժ յուրաքանչյուր կետանց օրվա համար պայմանագրային արժեքի 0.03%-ի չափով, որը կպահվի պայմանագրի ապահովումից: * Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---