

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3                  | SP46- 2               | SP46- 2             | SP46- 2 | Grundfos               | GRUNDFOS SP 46-2 Ջրահորատման<br>համար նախատեսված ընկղմվող<br>պոմպ, որը նախատեսված է ջրի<br>մղման համար: Վերջինս հնարավոր<br>է տեղադրել թե հորիզոնական թե<br>ուղղահայաց դիրքով և բոլոր<br>մետաղական մասերը<br>պատրաստված են չժանգոտող<br>մետաղից: Պոմպը ունի<br>Էլեկտարական շարժիչ, որն ունի<br>պաշտպանություն ավազի<br>Ներթափանցելիությունից:<br>Էլեկտրական շարժիչը իրենից<br>Ներկայացնում է ընկղմված<br>հերմետիկ շարժիչ, որն ունի բարձր |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>մեխանիկական կայունություն:<br/> Էլեկտրական շարժիչի տեսակը՝<br/> ընկղմվող շարժիչ Նվազագույն<br/> արդունավետության ինդեքս՝ (MEI)<br/> <math>\geq 0.4</math> Սնուցման աղբյուր՝ 3-400Վ,<br/> 50Հց Շարժիչի նոմինալ հզորություն՝<br/> P2 3 Կվտ Ընկղման առավելագույն<br/> խորություն՝ 350մ Նշանակալի<br/> արագություն՝ Nmin 2850-Nmax 2900<br/> Մեկնարկային հոսանք՝ 42Ա Մացման<br/> տեսակը՝ ուղիղ Հզորության<br/> գործակից՝ <math>\cos 100-0.77</math> Սնուցման<br/> մալուխի երկարություն՝ min 1,5մ<br/> Առավելագույն աշխատանքային<br/> ճնշում՝ PN 40բար Ավազի<br/> առավելագույն պարունակություն՝<br/> 50գ/մ<sup>3</sup> Պամպում հեղուկի<br/> ջերմաստիճանը՝ Tmin 3°C-Tmax-30<br/> °C Չուտ քաշը մոտավորապես՝ 23կգ<br/> Պաշտպանության դասը՝ IP 68<br/> Ապրանքը պետք է լինի նոր<br/> չօգտագործված: Ապրանքի<br/> մատակարարումը և<br/> բեռնաթափումը կատարում է<br/> մատակարարը իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4000000000-26/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------|---------------|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка   | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3          | SP46- 2                | SP46- 2       | SP46- 2 | Grundfos                   | GRUNDFOS SP 46-2 Ջրահորատման համար նախատեսված ընկղմվող պոմպ, որը նախատեսված է ջրի մղման համար: Վերջինս հնարավոր է տեղադրել թե հորիզոնական թե ուղղահայաց դիրքով և բոլոր մետաղական մասերը պատրաստված են չժանգոտող մետաղից: Պոմպը ունի էլեկտրական շարժիչ, որն ունի պաշտպանություն ավազի ներթափանցելիությունից: Էլեկտրական շարժիչը իրենից ներկայացնում է ընկղմված հերմետիկ շարժիչ, որն ունի բարձր |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>մեխանիկական կայունություն:<br/> Էլեկտրական շարժիչի տեսակը՝<br/> ընկղմվող շարժիչ Նվազագույն<br/> արդունավետության ինդեքս՝ (MEI)<br/> <math>\geq 0.4</math> Սնուցման աղբյուր՝ 3-400Վ,<br/> 50Հց Շարժիչի նոմինալ հզորություն՝<br/> P2 3 Կվտ Ընկղման առավելագույն<br/> խորություն՝ 350մ Նշանակալի<br/> արագություն՝ Nmin 2850-Nmax 2900<br/> Մեկնարկային հոսանք՝ 42Ա Մացման<br/> տեսակը՝ ուղիղ Հզորության<br/> գործակից՝ <math>\cos 100-0.77</math> Սնուցման<br/> մալուխի երկարություն՝ min 1,5մ<br/> Առավելագույն աշխատանքային<br/> ճնշում՝ PN 40բար Ավազի<br/> առավելագույն պարունակություն՝<br/> 50գ/մ<sup>3</sup> Պամպում հեղուկի<br/> ջերմաստիճանը՝ Tmin 3°C-Tmax-30<br/> °C Չուտ քաշը մոտավորապես՝ 23կգ<br/> Պաշտպանության դասը՝ IP 68<br/> Ապրանքը պետք է լինի նոր<br/> չօգտագործված: Ապրանքի<br/> մատակարարումը և<br/> բեռնաթափումը կատարում է<br/> մատակարարը իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|