# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/74 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|---|---|---|---|
| | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 15 | 60FPS | Kusulong Electronic Co., Ltd. | 1.Տեսախցիկը պետք է նախատեսված լինի օպտիկական միկրոսկոպների հետ աշխատանքի համար և ապահովի բարձր լուծաչափով պատկերների և տեսագրության ստացում գիտահետազոտական և լաբորատոր կիրառությունների համար: 2.Պատկերային սենսոր Տիպ՝ CMOS Սենսորի ֆորմատ՝ 1/1.8 դյույմ Պիքսելի չափս՝ մոտ 2.0 µm × 2.0 µm 3.Պատկերի և տեսագրության բնութագրեր Լուսանկարի լուծաչափ՝ 3840 × 2160 (մոտ 8.3 ՄՊ) Տեսագրության լուծաչափ՝ HDMI ելքով՝ 4K / 2K մինչև 60 կադր/վրկ USB (UVC) ելքով՝ 4K մինչև 30 կադր/վրկ Լուսանկարի ֆորմատ՝ JPG Տեսանյութի ֆորմատ՝ MP4 4.Ինտերֆեյսներ և համատեղելիություն Ելքային ինտերֆեյսներ՝ HDMI և USB Տեսապատկերի ցուցադրում՝ HDMI մոնիտորի կամ համակարգչի միջոցով HDMI մասշտաբավորում՝ 16:9 5.Պատկերի կառավարման գործառույթներ Ավտոմատ և ձեռքով էքսպոզիցիա Ավտոմատ և ձեռքով սպիտակ հավասարակշռություն Պատկերի պայծառության, կոնտրաստի, հստակության, հագեցվածության և ուժեղացման կարգավորում Պատկերի հորիզոնական և ուղղահայաց հայելային շրջում |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Պատկերի շրջում և սառեցում (freeze) 6.Չափման և վերլուծության գործիքներ Ներկառուցված չափման գործիքներ երկրաչափական օբյեկտների համար Չափման տվյալների արտահանման հնարավորություն (թվային ֆորմատով) 7.Տվյալների պահպանում Լուսանկարների և տեսագրությունների պահպանում արտաքին USB հիշող սարքի վրա USB հիշող սարքի աջակցում՝ մինչև 128 ԳԲ 8.Կառուցվածք և միացում Կորպուս՝ ալյումինե խառնուրդից Տեսախցիկի ստանդարտ՝ C-mount Օբյեկտիվի ինտերֆեյս՝ C/CS mount Տեսախցիկի միացման տրամագիծ՝ 25 մմ 9.Սնուցում Սնուցում՝ 12 Վ DC / 1 Ա Ապրանքը և բաղադրիչները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցմամբ: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/74 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|---|---|---|---|
| | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 15 | 60FPS | Kusulong Electronic Co., Ltd. | 1.Տեսախցիկը պետք է նախատեսված լինի օպտիկական միկրոսկոպների հետ աշխատանքի համար և ապահովի բարձր լուծաչափով պատկերների և տեսագրության ստացում գիտահետազոտական և լաբորատոր կիրառությունների համար: 2.Պատկերային սենսոր Տիպ՝ CMOS Սենսորի ֆորմատ՝ 1/1.8 դյույմ Պիքսելի չափս՝ մոտ 2.0 µm × 2.0 µm 3.Պատկերի և տեսագրության բնութագրեր Լուսանկարի լուծաչափ՝ 3840 × 2160 (մոտ 8.3 ՄՊ) Տեսագրության լուծաչափ՝ HDMI ելքով՝ 4K / 2K մինչև 60 կադր/վրկ USB (UVC) ելքով՝ 4K մինչև 30 կադր/վրկ Լուսանկարի ֆորմատ՝ JPG Տեսանյութի ֆորմատ՝ MP4 4.Ինտերֆեյսներ և համատեղելիություն Ելքային ինտերֆեյսներ՝ HDMI և USB Տեսապատկերի ցուցադրում՝ HDMI մոնիտորի կամ համակարգչի միջոցով HDMI մասշտաբավորում՝ 16:9 5.Պատկերի կառավարման գործառույթներ Ավտոմատ և ձեռքով էքսպոզիցիա Ավտոմատ և ձեռքով սպիտակ հավասարակշռություն Պատկերի պայծառության, կոնտրաստի, հստակության, հագեցվածության և ուժեղացման կարգավորում Պատկերի հորիզոնական և ուղղահայաց հայելային շրջում |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Պատկերի շրջում և սառեցում (freeze) 6.Չափման և վերլուծության գործիքներ Ներկառուցված չափման գործիքներ երկրաչափական օբյեկտների համար Չափման տվյալների արտահանման հնարավորություն (թվային ֆորմատով) 7.Տվյալների պահպանում Լուսանկարների և տեսագրությունների պահպանում արտաքին USB հիշող սարքի վրա USB հիշող սարքի աջակցում՝ մինչև 128 ԳԲ 8.Կառուցվածք և միացում Կորպուս՝ ալյումինե խառնուրդից Տեսախցիկի ստանդարտ՝ C-mount Օբյեկտիվի ինտերֆեյս՝ C/CS mount Տեսախցիկի միացման տրամագիծ՝ 25 մմ 9.Սնուցում Սնուցում՝ 12 Վ DC / 1 Ա Ապրանքը և բաղադրիչները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցմամբ: |