

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Infratec	12450002	12450002	Foss	Պորտատիվություն և շարժունակություն Սարքը կոմպակտ է, հարմար է տեղում օգտագործման համար՝ ֆերմայում, պահեստում կամ հնձման պահին: Չափում է մի շարք ցուցանիշներ՝ խոնավություն, սպիտակուց, սոսնձանյութ, յուղ, օսլա, մոխիր, W ինդեքս, և անգամ գելենության ինդեքս: Աջակցում է ավելի քան 20 տեսակի մշակաբույսերի՝ ցորեն, գարի, եգիպտացորեն, բրինձ, սոյա, արևածաղիկ և այլն: Սարքը լիովին համապատասխանում է

Ժամանակակից թվային պահանջներին. Օգտագործում է NIR Transmittance (մերձակա ինֆրակարմիր տիրույթի թափանցման մեթոդ) և ANN (Արհեստական նեյրոնային ցանցեր) կալիբրացիաներ, ինչն ապահովում է արդյունքների առավելագույն կրկնելիություն: IP54 սերտիֆիկացում. Սարքը պաշտպանված է փոշուց և ջրի ցայտերից: Սա կրիտիկական է հացահատիկի ընդունման կետերի համար, որտեղ միջավայրը հաճախ փոշոտ է: Աշխատանքային պայմաններ. Դիմակայում է ջերմաստիճանի և խոնավության կտրուկ փոփոխություններին: Ալիքի երկարություն՝ 570 - 1100 նմ Սպեկտրալ որոշման ճշգրտությունը՝ 0.1 նմ, կրկնելիությունը՝ 0.02 նմ: Էկրան՝ 10 դյույմանոց սենսորային (capacitive touch screen) Սնուցում՝ 220-240V 50-60Hz Fuse T 5 A: Ներկառուցված պաշտպանություն էլեկտրական տատանումներից: Աղմուկի մակարդակը (< 70 dB): Սարքն աշխատում է բավականին հանգիստ, ինչը թույլ է տալիս այն

տեղադրել նաև փոքր լաբորատոր սենյակներում: Օպտիկական թողունակություն՝ 7 նմ Չափսեր՝ 410 x 460 x 445 մմ Քաշ 28.5 կգ (31 կգ՝ բնական քաշի մոդուլով) Նմուշների մշակում և արդյունքների ներկայացում Վերլուծության ժամանակը՝ 60 վայրկյան՝ 10 ենթանմուշի համար (ներառյալ նմուշի քաշի վերլուծությունը), և 40 վայրկյան, երբ միացված է դինամիկ ենթանմուշավորման ռեժիմը: Օպտիկական ուղու երկարություն (Path length)՝ փոփոխական բջիջ, ավտոմատ կարգավորվող 6 - 33 մմ միջակայքում: Արդյունքների հաշվետվություն՝ լռելյայն ցուցադրվում է սարքի էկրանին: Կարող է փոխանցվել դեպի համակարգիչ (PC), LIMS համակարգ կամ տպիչի պորտ: Outlier ֆունկցիա՝ ապահովում է զգուշացումներ և արդյունքների ներկայացման տարբերակներ (արտասովոր տվյալների մշակման համար): Ծրագրային ապահովում՝ մենյուով կառավարվող, հպման էկրանով (touch screen) միջերես: Ռեգրեսիոն ծրագրեր՝ ANN

					<p>(արհեստական նեյրոնային ցանցեր) PLS (մասնակի նվազագույն քառակուսիներ) Ենթամուլշների քանակը՝ 1-ից մինչև 30, ստանդարտ՝ 10 ենթամուլշ: Կառավարում՝ տեղային լեզուներով (ռուսերեն, անգլերեն և այլ): Ներկառուցված տերմոտպիչ, ինչպես ևսա Wi-Fi, USB և ամպային (InfraCloud) տվյալների փոխանցման հնարավորություն: Ներառված են 2 տեսակի կյուվետներ՝ 3-5 մմ և 8-11 մմ չափերի: Երաշխիքային ժամկետ 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р4Р4-ЕЦХЦП2Р-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					