ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խաչպար ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Հյուսվածքների պարաֆինապատման (embedding) համակարգ	------	------	------	Հյուսվածքների պարաֆինապատման (embedding) համակարգ (նվազագույն պահանջներ +-5%) Համակարգի կազմը (պարտադիր)։ • Կրիոկոնսոլ՝ սառը հարթակով (cold plate) • Պարաֆինի դոզավորման կոնսոլ ՝ պարաֆինի ռեզերվուարով/տաք գոտիով և ջերմային խցիկներով • Ջերմային կոնսոլ՝ կասետների և ձևերի (molds) պահպանման համար Կրիոկոնսոլ • Կոնսոլի չափերը (Լ×Խ×Բ)՝ ոչ ավելի, քան 335 × 623 × 395 մմ, քաշը՝ ոչ ավելի, քան 24.5 կգ • Սառը հարթակի չափերը՝ ոչ

						պակաս, քան 375 × 307 մմ • Ջերմաստիճանի կարգավորվող միջակայք՝ 0°C-ից մինչև −12°C • Սառեցնող մակերես առնվազն 60 կասետների /բլոկերի համար • Աղմուկի մակարդակ՝ «45 dB(A) (չափված 1 մ հեռավորությունից) • Աշխատանքային պայմաններ՝ խոնավություն մինչև 80% (առանց կոնդենսացիայի), շրջակա ջերմաստիճան՝ 15–26°C • Առանձին աշխատելու հնարավորություն • Սառեցնող ագենտը՝ անվտանգ R134a • Աջ կամ ձախ դրվելու հնարավորությամբ Դոզավորման կոնսոլ • Կոնսոլի չափերը (L×Խ×Բ)՝ ոչ ավելի, քան 345 × 641 × 405 մմ, քաշը՝ ոչ ավելի, քան 20.5 կգ • Տաքացվող գոտու չափերը՝ ոչ պակաս, քան 340 × 253 մմ • Ջերմաստիճանի կարգավորում (պարաֆինի ռեզերվուար, տաք գոտի, առջևի/հետևի ջերմային խցիկներ)՝ 40–70°C • Էլեկտրական տաքացվող պինցետների ջերմաստիճան՝ 60–75°C • Աղմուկի մակարդակ՝ «45 dB(A) (1 մ) • պինցետների տաքացվող 8 անցքի հնարավորություն • 2

						ներկառուցված պարաֆինային տրիմմեր • LED լուսավորված աշխատանքային մակերես • Պառաֆինի տարողունակությունը՝ առնվազն 5 լ • Պառաֆինի հոսքի առագության կարգավորում • 2 դիմային չորանոցներ Ջերմային կոնսոլ • Կոնսոլի չափերը (L×Խ×Բ)՝ ոչ ավելի, քան 340 × 623 × 395 մմ, քաշը՝ ոչ ավելի, քան 16 կգ • Կասետների պահոցի չափերը՝ ոչ պակաս, քան 269 × 510 × 88 մմ • Տարողունակություն՝ 200 կասետ (2 զամբյուղ՝ լոտոկներով) կամ 300 կասետ (3 զամբյուղ՝ առանց լոտոկների) • Հանվող լոտոկների չափերը՝ ոչ պակաս, քան 262 × 175 × 55 մմ • Ձևերի (molds) պահոց՝ տարողունակություն »400 ձև Ընդհանուր պահանջներ (կրիո + դոզավորում) • Փոխադրման/պահպանման ջերմաստիճան՝ −20°C ... +50°C • Աշխատանքային պայմաններ՝ +5°C ... +40°C, առավելագույն հարաբերական խոնավություն՝ 60%, բարձրություն՝ մինչև 2000 մ, միայն ներսում օգտագործման համար • Համապատասխանություն IEC

					61010՝ պաշտպանության դաս 1, աղտոտվածության աստիճան 2, գերլարման կատեգորիա II • Հատակային բեռնումի պահանջ՝ 150 կգ/մ² Հավելյալ աքսեսուարներ սարքի հետ պետք է մատակարարվեն • Տաքացվող պինցետներ 1 մմ ,2 մմ ,4 մմ,խոշորացուցիչի հավաքածու, սառը հարթակի մետաքրիլատային ծածկույթ • Սերտիֆիկատներ ՝ ISO 9001 , ISO 13485 • Երաշխիք 1 տարի • Սարքի առաքում և տեղադրում Մատակարարման ժամկետը՝ պայմանագրի կնքման օրվանից ոչ ավելի, քան 90 օրացուցային օր: Տեղադրում և գործարկում՝ մատակարարումից հետո ոչ ավելի, քան 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Խաչպար ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					