ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐԵՍՏԻԺ ՊԵՏՐՈԼ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/37 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	բենզին	Ռոսնեֆտ ԲԸ	բենզին	Ռոսնեֆտ ԲԸ	Ռեգուլյար, արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5մգ/դմ³-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15°C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ³, ծծմբի պարունակությունը՝ 10մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային

					մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ 3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբութիլ սպիրտ-10%, եռբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C_5 և ավելի) -15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Առավելագույն հեռավորությունը՝ «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Ջրամատակարարում» ՀՈԱԿ-ից 10կմ: Կտրոնային:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПРЕСТИЖ ПЕТРОЛ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	бензин	АО «Роснефть»	бензин	АО «Роснефть»	Обычный, внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 91, моторным методом: не менее 81, давление насыщенных паров бензина: от 45 до 100 кПа, содержание свинца: не более 5 мг/дм³, объемная доля бензола: не более 1%, плотность: при температуре 15°C: от 720 до 775 кг/м³, содержание серы: не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода: не более 2,7%, объемная доля окислителей: не более: метанол 3%, этанол - 5%,

					изопропиловый спирт - 10%, изобутиловый спирт - 10%, трет-бутиловый спирт - 7%, эфиры (C_5 и выше) - 15%, другие окислители - 10%, безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с «Техническим регламентом по топливу для двигателей внутреннего сгорания», утвержденным Постановлением Правительства Республики Армения №. 1592-N от 11 ноября 2004 г. Максимальное расстояние: 10 км от НКО «Водоснабжение населенного пункта Мецамор Армавирской области Республики Армения». По купону.