

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Կարեն Ղայֆաչյան-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2026-24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	HiLook	HiLook	IPC-B180H	HiLook	Տեսախցիկ HiLook IPC-B180H Պատկերի սենսոր՝ 1/2.7" պրոգրեսիվ սկանավորման CMOS Առավելագույն լուծաչափ՝ 3840 × 2160 Նվազագույն լուսավորություն՝ Գույն՝ 0.01 լյուքս @ (F2.0, AGC ON), Սև/Սև՝ 0 լյուքս՝ ինֆրակարմիր լուսարձակմամբ Փակիչի ժամանակ՝ 1/3 վրկ-ից մինչև 1/100,000 վրկ Օրվա և գիշերվա համար՝ ինֆրակարմիր ֆիլտր Անկյան կարգավորում՝ Pan: 0°-ից մինչև 360°, թեքություն՝ 0°-ից մինչև 90°, պտտում՝ 0°-ից մինչև 360° 4 մմ, հորիզոնական տեսանկյուն՝ 90°, ուղղահայաց տեսանկյուն՝ 49°,

					անկյունագծային տեսանկյուն՝ 108° Լինզայի ամրակ՝ M12 Ծիածանաթաղանթի տեսակ՝ Ֆիքսված Ապերտերա՝ F2.0 4 մմ, D: 102 մ, O: 40 մ, R: 20 մ, I: 10 մ Լուսավորիչ Լրացուցիչ լույսի տեսակ՝ ինֆրակարմիր, սպիտակ լույս Լրացուցիչ լույսի հեռավորություն՝ մինչև 30 մ Խելացի լրացուցիչ Ինֆրակարմիր ալիքի երկարություն 850 նմ Տեսանյութ Գլխավոր հոսք-50 Հց: 12.5 կադր/վրկ (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Հց: 15 կադր/վրկ (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Ենթհոսք 50 Հց: 12.5 կադր/վրկ (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Հց: 15 կադր/վրկ (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Տեսանյութի սեղմում Գլխավոր հոսք՝ H.265+/H.265/H.264+/H.264, Ենթահոս՝ H.265/H.264/MJPEG Տեսանյութի բիթային արագություն՝ 32 Կբ/վ-ից մինչև 16 Մբ/վ H.264 տեսակ՝ Հիմնական պրոֆիլ, Գլխավոր պրոֆիլ, Բարձր պրոֆիլ H.265 տեսակ՝ Գլխավոր պրոֆիլ Բիթային արագության
--	--	--	--	--	--

կառավարում՝ CBR, VBR Հետաքրքրության տարածաշրջան (ROI)՝ 1 ֆիքսված տարածաշրջան գլխավոր հոսքի համար Մասնաճող տեսակողավորում (SVC)՝ H.264 և H.265 կոդավորում Աուդիո Աուդիո տեսակ՝ Մոնո ծայն Աուդիո Նմուշառման արագություն՝ 8 կՀց/16 կՀց Շրջակա միջավայրի աղմուկի ֆիլտրում Այո Աուդիո սեղմում՝ G.71 1/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC Աուդիո բիթային արագություն՝ 64 Կբ/վ (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Կբ/վ (G.722.1)/16 Կբ/վ (G.726)/32-ից 160 Կբ/վ (MP2L2)/16-ից 64 Կբ/վ (AAC-LC) Ցանց Անվտանգություն Գաղտնաբառի պաշտպանություն, բարդ գաղտնաբառ, ջրանիշ, HTTP-ի համար հիմնական և դիջեստի նույնականացում, WSSE և բաց ցանցային վիդեո ինտերֆեյսի համար դիջեստի նույնականացում, անվտանգության աուդիտի գրանցամատյան, հոսքի նույնականացում (MAC հասցե) Միաժամանակյա ուղիղ դիտում Մինչև 6 ալիք API Բաց ցանցային ինտերֆեյս (Profile S, Profile T, Profile G), ISAPI, SDK

					Արձանագրություններ TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP Օգտատեր/Հոսք Մինչև 32 օգտատեր Պահանջվում է ուղիղ դիտում. IE 10, IE 11, Պատկեր Լայն դինամիկ տիրույթ (WDR) 120 դԲ $SNR \geq 52$ դԲ Օր/Գիշեր անջատիչ՝ Օր, Գիշեր, Ավտոմատ, Ժամանակացույց Պատկերի բարելավում՝ BLC, HLC, 3D DNR Պատկերի կարգավորումներ՝ Պտտման ռեժիմ, հագեցվածություն, պայծառություն, հակադրություն, սրություն, ուժեղացում, սպիտակի հաշվեկշիռ, կարգավորվում է հաճախորդի ծրագրաշարի կամ վեբ զննարկչի կողմից Գաղտնիության դիմակ՝ 4 ծրագրավորվող ուղղանկյուն գաղտնիության դիմակներ Ինտերֆեյս Ethernet ինտերֆեյս՝ 1 RJ45 10 M/100 M ինքնակարգավորվող Ethernet միացք Պահեստավորում Ներկառուցված հիշողության քարտի անցք, աջակցում է microSD/microSDHC/microSDXC քարտ, մինչև 512 ԳԲ Ներկառուցված միկրոֆոն՝ Այո, 1 ներկառուցված միկրոֆոն Ներկառուցված խոսնակ՝
--	--	--	--	--	---

					Առավելագույն Էներգիայի սպառում՝ 1.5 Վտ, առավելագույն ծայնային ճնշման մակարդակ՝ 10 սմ՝ 95 դԲ: Վերագործարկման կոճակ՝ Այո Իրադարձություն Հիմնական իրադարձություն՝ Շարժման հայտնաբերում (աջակցում է տազնապի ակտիվացմանը նշված թիվների տեսակների կոդից կոդով UP4-LU4 12F 2026-24 նիջե (մարդ և տրանսպորտային միջոց)),
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ԱԶ Կարեն Ղաֆաջյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		տեսանյութի կեղծման տազնապ,
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Բացարձակում Կապ՝ Վերբերում Технические характеристики FTP/հիշողությանը քարտ,
4	HiLook	HiLook	IPC-B180H	HiLook	տեղեկացնե հսկողության 80 դ 4 ԻՊ Տեսակցիկ կենտրոնիկ, ուղարկել էլ. փոստ մոկրոֆոնի, խելացի լուսահորման գրանցամատյանի ծայնագրություն, հսկողությունը
					գրանցամատյանի ծայնագրում, ծայնային Նախագգուշացում, թարթող լույս Ընդհանուր Սնուցում 12 VDC ± 25%, 0.66 A, առավելագույնը՝ 8 Վտ, Ø5.5 մմ կոաքսիալ սնուցման միացուցիչ, հակադարձ բևեռականության պաշտպանություն, PoE: IEEE 802.3af, դաս 3, առավելագույնը՝ 9.5 Վտ Նյութ՝ մետաղ Չափսեր՝ 179 մմ × 67.4 մմ × 69.1 մմ (7.1" × 2.7" × 2.7") Փաթեթի չափսեր՝ 216 մմ × 121 մմ × 118 մմ (8.5" × 4.8" × 4.6")

					Մոտավորապես 450 գ (1.0 ֆունտ) Փաթեթի հետ քաշ՝ մոտավորապես 655 գ (1.4 ֆունտ) Պահպանման պայմաններ՝ 30 °C-ից մինչև 60 °C (-22 °F-ից մինչև 140 °F): Խոնավություն 95% կամ պակաս (ոչ խտացնող) Գործարկման և շահագործման պայմաններ՝ 30 °C- ից մինչև 60 °C (-22 °F-ից մինչև 140 °F): Խոնավություն 95% կամ պակաս (ոչ խտացնող) Լեզու՝ անգլերեն, ուկրաիներեն Ընդհանուր գործառույթ՝ սրտի բաբախյուն, գոտիավորման դեմ պաշտպանություն, հայելի, գաղտնաբառի պաշտպանություն, գաղտնաբառի վերականգնում Էլ. փոստով Թարթող լույս՝ կարմիր և կապույտ լույս Հաստատում Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Թողարկում 7 Անվտանգություն CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1:
--	--	--	--	--	--

					2014/A11: 2017 Շրջակա միջավայր CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Հասանելիություն: Կանոնակարգ (EC) թիվ 1907/2006 Պաշտպանություն IP67: IEC 60529-2013 Նեռարյալ՝տեղադրում,մ ոնտաժ,կարգաբերում,անհրաժեշտ նյութերի(Մալուխ ՖՏՊ 24ԱՎԳ) սարքերի(ՊՕԵ ցանցային բաժանարար) օգտագործում:Երաշխիքային սպասարկում 3 տարի:
--	--	--	--	--	---