ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՁ Կարեն Ղայֆաչյան-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2026-24 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	HiLook	HiLook	IPC-B140HA-LUC	HiLook	Տեսախցիկ HiLook IPC-B140HA-LUC Պատկերի սենսոր 1/2.8" պրոգրեսիվ սկանավորման CMOS Առավելագույն լուծաչափ 2560 × 1440 Նվազագույն լուսավորություն Գույն՝ 0.01 լյուքս @ (F2.2, AGC ON), Սև/Սև՝ 0 լյուքս ինֆրակարմիր լուսարձակմամբ Փակիչի ժամանակ 1/3 վրկ-ից մինչև 1/100,000 վրկ Օր և գիշեր ԻԿ կտրման ֆիլտր Ակնակի կարգավորում Պանորամային անկյուն՝ 0°-ից մինչև 360°, թեքություն՝ 0°-ից մինչև 90°, պտտում՝ 0°-ից մինչև 360° Ոսպնյակ Ոսպնյակի տեսակ Ֆիքսված

						ֆոկուսային ոսպնյակ, և 4 մմ ըստ ցանկության Ֆոկուսային հեռավորություն և տեսադաշտ , հորիզոնական տեսադաշտ՝ 104°, ուղղահայաց տեսադաշտ՝ 57°, անկյունագծային տեսադաշտ՝ 123° 4 մմ, հորիզոնական տեսադաշտ՝ 82°, ուղղահայաց տեսադաշտ՝ 45°, անկյունագծային տեսադաշտ՝ 98° Ոսպնյակի ամրակ M12 Ծիածանաթաղանթ Տեսակ Կայուն Ապերտուրա F2.2 Դաշտի խորություն 2.8 մմ՝ 0.9 մ-ից մինչև ∞ 4 մմ՝ 1.1 մ-ից մինչև ∞ DORI DORI 4 մմ, D: 67 մ, O: 26 մ, R: 13 մ, I: 6 մ Լուսավորիչ Լրացուցիչ լույսի տեսակ IR, սպիտակ լույս Լրացուցիչ լույսի տիրույթ IR: մինչև 20 մ Սպիտակ լույս: մինչև 15 մ Խելացի լրացուցիչ լույս Այո IR ալիքի երկարություն 850 նմ Տեսանյութ Գլխավոր հոսք 50 Հց: 20 կադր/վրկ (2560 × 1440), 25 կադր/վրկ (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Հց: 20 կադր/վրկ (2560 × 1440), 24 կադր/վրկ (1920 × 1080, 1280 × 720) Ենթահոսք 50 Հց: 25 կադր/վրկ (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Հց: 24 կադր/վրկ (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Տեսանյութի

						սեղմում Գլխավոր հոսք՝ H.265+/H.265/H.264+/H.264, Ենթհոսք՝ H.265/H.264/MJPEG Տեսանյութի բիթային արագություն 32 Կբ/վ-ից մինչև 8 Մբ/վ H.264 տեսակ Հիմնական պրոֆիլ, Հիմնական պրոֆիլ, Բարձր պրոֆիլ H.265 տեսակ Գլխավոր Պրոֆիլ Բիթային արագության կառավարում CBR,VBR Հետաքրքրության տարածաշրջան (ROI) 1 ֆիքսված տարածաշրջան հիմնական հոսքի համար Աուդիո Աուդիո տեսակ Մոնո ձայն Աուդիո նմուշառման հաճախականություն 8 կՀց/16 կՀց Շրջակա միջավայրի աղմուկի ֆիլտրացում Այո Աուդիո սեղմում G.711ulaw/AAC-LC Աուդիո բիթային արագություն 64 Կբ/վ (G.711ulaw)/16-ից 64 Կբ/վ (AAC-LC) Ցանցային Արձանագրություններ TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SNMP, DDNS API ONVIF (Պրոֆիլ S, Պրոֆիլ T), ISAPI, SDK Անվտանգություն Գաղտնաբառի պաշտպանություն, բարդ գաղտնաբառ, ջրանիշ, HTTP-ի համար հիմնական և դիջեստի

						նույնականացում, WSSE և բաց ցանցային վիդեո ինտերֆեյսի համար դիջեստի նույնականացում, անվտանգության աուդիտի գրանցամատյան, հոսթի նույնականացում (MAC հասցե) Միաժամանակյա ուղիղ հեռարձակում Դիտում Մինչև 6 ալիք Օգտատեր/Հոսթ Մինչև 32 օգտատեր 3 օգտատիրոջ մակարդակ՝ ադմինիստրատոր, օպերատոր և օգտատեր Վեբ զննարկիչ Տեղական ծառայություն՝ Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, IE 11 Պատկեր Պատկերի կարգավորումներ Հագեցում, պայծառություն, կոնտրաստ, սրություն, ուժեղացում, սպիտակի հավասարակշռություն, կարգավորվում է հաճախորդի ծրագրաշարի կամ վեբ զննարկչի կողմից Լայն դինամիկ տիրույթ (WDR) Թվային WDR SNR ≥ 52 դԲ Գաղտնիության դիմակ 1 ծրագրավորվող բազմանկյուն գաղտնիության դիմակ Օր/Գիշեր անջատիչ Օր, Գիշեր, Ավտոմատ, Ժամանակացույց Պատկերի բարելավում BLC, HLC, 3D DNR

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՁ Կարեն Ղայֆաչյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 2026-24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	HiLook	HiLook	IPC-B140HA-LUC	HiLook	Միջերես Ethernet ինտերֆեյս 1 RJ45 10 M/100 M ինքնակարգավորվող Ethernet միացք Ներկառուցված պահեստավորում Չկա Ներկառուցված միկրոֆոն Այո, 1 ներկառուցված միկրոֆոն Վերագործարկման բանալի Չկա Իրադարձություն Հիմնական իրադարձություն Շարժման հայտնաբերում (աջակցում է տագնապի ակտիվացմանը նշված թիրախի տեսակը (մարդ)), բացառություն Կապ Ուղարկել էլ. փոստ, տեղեկացնել հսկողության կենտրոնին, ձգան բռնել Ընդհանուր Հզորություն 12 VDC ± 25%, 0.42 A, առավելագույնը 5 Վտ, Ø5.5 մմ կոաքսիալ սնուցման միացուցիչ, հակադարձ բևեռային պաշտպանություն, PoE: IEEE 802.3af, դաս 0, առավելագույնը 6.5 Վտ Նյութ Պլաստիկ Չափսեր 138.8 մմ × 60.9 մմ × 57.9 մմ (5.5" × 2.4" × 2.3") Փաթեթի չափսեր 163 մմ × 75 մմ × 75 մմ (6.4" × 3.0" × 3.0") Մոտավորապես 175 գ (0.4 ֆունտ) Փաթեթի քաշով Մոտավորապես 250 գ (0.55 ֆունտ) Պահպանման պայմաններ -30 °C-ից մինչև 45 °C 4Մ Դ IP Տեսախցիկ միկրոֆոնի,ներկայի լուսարձման հնարավորությամբ

						(-22 °F-ից մինչև 113 °F): Խոնավություն 95% կամ պակաս (ոչ խտացնող): Գործարկման և շահագործման պայմաններ -30 °C-ից մինչև 45 °C (-22 °F-ից մինչև 113 °F): Խոնավություն 95% կամ պակաս (ոչ խտացնող): Լեզու Անգլերեն, ուկրաիներեն Ընդհանուր գործառույթ Սրտի զարկերակ, հակաշերտային շերտավորում, հայելի, գաղտնաբառի պաշտպանություն, գաղտնաբառի վերականգնում էլ. փոստով: Հաստատում Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն (ԷՀՄ): CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 Անվտանգություն CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 Շրջակա միջավայր CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Հասանելիություն: Կանոնակարգ (EC) թիվ 1907/2006 Պաշտպանություն IP67: IEC 60529-2013 Նեռարյալ՝տեղադրում,մոնտաժ,կարգաբերում,անհրաժեշտ

					նյութերի(Մալուխ ՖՏՊ 24ԱՎԳ) սարքերի(ՊՕԵ ցանցային բաժանարար) օգտագործում:Երաշխիքային սպասարկում 3 տարի: