

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/013 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	<p>Կրակմարիչ ԿՓ-50կգ (ՕՍ-50) Նախատեսված է A, B, C, E (մինչև 1000Կ) դասի հրդեհների մարման համար Լիցքավորված փոշու կշիռը $50 \pm 2,5$ կգ Աշխատանքային ճնշումը՝ $1.6 \pm 0,3$ՄՊա Շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս 6 մետր Կրակմարիչի պահպանման և օգտագործման ջերմաստիճանը նվազագույնը -40°C $+50^{\circ}\text{C}$ Մոդելային օջախի հրդեհամարման հնարավորությունը B դասի դեպքում՝ 233B, իսկ A դասի դեպքում՝ 6A</p> <p>Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը 70 ± 7կգ Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը 10 տարի Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը 5 տարի Կրակմարիչն իր հետ պետք է ունենա համապատասխան ռետինե խողովակով ուղղորդիչ Կրակմարիչը պետք է ամրացված լինի անիվներով շարժական սայլակին: Այլ պայմաններ * Գնման առարկայի բնութագիրը բավարարում է մեկից ավելի հնարավոր մասնակիցների և արտադրողների: ** Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: ***Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\Omega\text{C}\text{C}-\text{E}\text{C}\Delta\text{C}\Omega\text{Q}\text{P}-26/013$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	<p>Огнетушитель КП-50 кг (ОП-50) Предназначен для тушения пожаров классов А, В, С, Е (до 1000 В) Вес заряженного порошка $50\pm 2,5$ кг Рабочее давление $1,6\pm 0,3$ МПа Расстояние до сопла во время работы не менее 6 метров Температура хранения и использования огнетушителя: минимум -40°C $+50^{\circ}\text{C}$ Температура пожаротушения модели 233В для класса В и 6А для класса А Общий вес огнетушителя 70 ± 7 кг Срок службы огнетушащего вещества 10 лет Срок заправки огнетушителя 5 лет Огнетушитель должен иметь подходящий резиновый направляющий шланг Огнетушитель должен быть установлен на передвижной тележке с колесами.</p> <p>Другие условия *Описание товара закупки должно удовлетворять требованиям более одного возможного участника и производителя ** Поставляемый товар должен быть новым - неиспользованным. ***Перевозка и отгрузка товара осуществляется поставщиком за свой счет.</p>