ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	MYR	MYR	M-250	MYR	Ավտոմատ ռոտացիոն միկրոտոմ տեխնիկական նկարագրություն (նվազագույն պահանջներ) Ֆունկցիոնալ պահանջներ (կառուցվածք/կառավարում) • Կառավարում՝ 7" գունավոր TFT է թաչսքրին էկրան՝ PCAD (projected capacitive) սենսորային կառավարմամբ, էկրանը թեքված՝ էրգոնոմիկ և անվտանգ աշխատանքի համար • MEM կոճակ՝ նախորդ կտրման պարամետրերի հիշելու/վերականգնելու համար • Հակակշռային համակարգ (counterweight)՝ ձեռքով կտրումը

						սահուն դարձնելու և ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը նվազեցնելու համար • Անհպում (contactless), սպասարկում չպահանջող ուղղահայաց դիրքավորման ընթերցիչ/սենսոր • Թափոնների տարա՝ ընդարձակ, հեշտ ամրացվող, անտիստատիկ ծածկույթով՝ պարաֆինի կպչելը նվազեցնելու համար • Սայրի կրիչ՝ կողային տեղաշարժով՝ ամբողջ կտրող եզրը օգտագործելու համար; ստանդարտ դանակակիր MR՝ ընդունում է high-profile և low-profile սայրեր • Կոպիտ տեղաշարժ/հանրացում (coarse feed)՝ շարունակական և քայլային, ընտրովի արագություններով; գերհաստատ արագ հետադարձ՝ նմուշը արագ փոխելու համար • Նմուշի ամրացման համակարգ՝ տարբեր սեղմակների/գլխիկների կիրառման հնարավորություն; 0 դիրքի “կլիկ” ցուցիչ X/Y ուղղություններով՝ ճշգրիտ դիրքավորման համար • Quick Release Clamp՝ կառուցվածք, որը նվազեցնում է կեղտի կուտակումը; ռետրակցիայի (retraction) ֆունկցիա

						(անջատվող)՝ սայրի կյանքը երկարացնելու համար • Անվտանգություն՝ էլեկտրոնային արգելակ (electronic brake); բռնակը հեշտությամբ հանվող՝ ավտոմատ ռեժիմում անվտանգության բարձրացման համար Տեխնիկական բնութագրեր (չափելի պարամետրեր) • Կտրվածքի հաստության միջակայք՝ 0.5–100 µm • 0.5–5 µm՝ քայլ 0.5 µm; • 5–20՝ քայլ 1 µm; • 20–60՝ քայլ 5 µm; • 60–100՝ քայլ 10 µm • Թրիմինգ (trimming)՝ 1–600 µm՝ սահմանված քայլերով (1–10՝ 1; 10–20՝ 2; 20–50՝ 5; 50–100՝ 10; 100–600՝ 50 µm) • Նմուշի առաջխաղացում՝ 28 ±1 մմ; • ուղղահայաց ընթացք՝ 72 ±1 մմ (այդ թվում mega-cassette-ների համար) • Աշխատանքային ռեժիմներ՝ o ավտոմատ/մոտորային՝ Interval, Single Stroke, Continuous, Multi Stroke o ձեռքով՝ Rotational և Rocking (ընտրովի) • Ռետրակցիա՝ 5–250 µm (քայլ՝ 1 µm), լռելյայն՝ 40 µm, անջատվող • Մոտորային coarse feed արագություններ՝ 300 µm/s (դանդաղ առաջ), 800 µm/s (արագ առաջ), 1800 µm/s (ուլտրաարագ

						հետ) + քայլային coarse feed առաջ/հետ • Սայրի կրիչ՝ Two-in-One՝ high և low profile սայրերի համար • Նմուշի առավելագույն թույլատրելի չափերը (L×Բ×Խ)՝ ոչ պակաս, քան 50 × 60 × 40 մմ; Super Cassette Clamp-ի չափերը (L×Բ×Խ)՝ ոչ պակաս, քան 68 × 48 × 15 մմ • Նմուշի կողմնորոշում՝ հորիզոնական և ուղղահայաց ±8°, պտույտ՝ 360°, X/Y ուղղություններով 0 դիրքի “կլիկ” հնարավորությամբ • Սնուցում՝ 100–240 VAC / 50–60 Hz, սպառում՝ 40 VA • Չափերը՝ լայնք՝ ոչ ավելի, քան 465 մմ, խորություն (թափոնների տարայով)՝ ոչ ավելի, քան 390 մմ, բարձրություն՝ ոչ ավելի, քան 298 մմ; քաշը՝ ոչ ավելի, քան 39 կգ • Համապատասխանություն IEC 61010՝ պաշտպանության դաս 1, աղտոտվածության աստիճան 2, գերլարման կատեգորիա II • Հավելյալ աքսեսուարներ պետք է մատակարարվեն ՝ • արտաքին կառավարման վահանակ, նմուշի ստանդարտ բռնիչ, նմուշի ունիվերսալ բռնիչ, high profile սայրեր- 10 տուփ , low profile սայրեր -10 տուփ Սերտիֆիկատներ ՝

					ISO 9001 , ISO 13485 Երաշխիք 1 տարի Սարքի առաքում և տեղադրում Մատակարարման ժամկետը՝ պայմանագրի կնքման օրվանից ոչ ավելի, քան 90 օրացուցային օր: Տեղադրում և գործարկում՝ մատակարարումից հետո ոչ ավելի, քան 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԳԿ-ԷԱՃՄՁԲ-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	MYR	MYR	M-250	MYR	Ավտոմատ ռոտացիոն միկրոտոմ տեխնիկական նկարագրություն (նվազագույն պահանջներ) Ֆունկցիոնալ պահանջներ (կառուցվածք/կառավարում) • Կառավարում՝ 7" գունավոր TFT է թաչսքրին էկրան՝ PCAD (projected capacitive) սենսորային կառավարմամբ, էկրանը թեքված՝ էրգոնոմիկ և անվտանգ աշխատանքի համար • MEM կոճակ՝ նախորդ կտրման պարամետրերի հիշելու/վերականգնելու համար • Հակակշռային համակարգ (counterweight)՝ ձեռքով կտրումը

						սահուն դարձնելու և ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը նվազեցնելու համար • Անհպում (contactless), սպասարկում չպահանջող ուղղահայաց դիրքավորման ընթերցիչ/սենսոր • Թափոնների տարա՝ ընդարձակ, հեշտ ամրացվող, անտիստատիկ ծածկույթով՝ պարաֆինի կպչելը նվազեցնելու համար • Սայրի կրիչ՝ կողային տեղաշարժով՝ ամբողջ կտրող եզրը օգտագործելու համար; ստանդարտ դանակակիր MR՝ ընդունում է high-profile և low-profile սայրեր • Կոպիտ տեղաշարժ/հանրացում (coarse feed)՝ շարունակական և քայլային, ընտրովի արագություններով; գերհաստատ արագ հետադարձ՝ նմուշը արագ փոխելու համար • Նմուշի ամրացման համակարգ՝ տարբեր սեղմակների/գլխիկների կիրառման հնարավորություն; 0 դիրքի “կլիկ” ցուցիչ X/Y ուղղություններով՝ ճշգրիտ դիրքավորման համար • Quick Release Clamp՝ կառուցվածք, որը նվազեցնում է կեղտի կուտակումը; ռետրակցիայի (retraction) ֆունկցիա

						(անջատվող)՝ սայրի կյանքը երկարացնելու համար • Անվտանգություն՝ էլեկտրոնային արգելակ (electronic brake); բռնակը հեշտությամբ հանվող՝ ավտոմատ ռեժիմում անվտանգության բարձրացման համար Տեխնիկական բնութագրեր (չափելի պարամետրեր) • Կտրվածքի հաստության միջակայք՝ 0.5–100 µm • 0.5–5 µm՝ քայլ 0.5 µm; • 5–20՝ քայլ 1 µm; • 20–60՝ քայլ 5 µm; • 60–100՝ քայլ 10 µm • Թրիմինգ (trimming)՝ 1–600 µm՝ սահմանված քայլերով (1–10՝ 1; 10–20՝ 2; 20–50՝ 5; 50–100՝ 10; 100–600՝ 50 µm) • Նմուշի առաջխաղացում՝ 28 ±1 մմ; • ուղղահայաց ընթացք՝ 72 ±1 մմ (այդ թվում mega-cassette-ների համար) • Աշխատանքային ռեժիմներ՝ o ավտոմատ/մոտորային՝ Interval, Single Stroke, Continuous, Multi Stroke o ձեռքով՝ Rotational և Rocking (ընտրովի) • Ռետրակցիա՝ 5–250 µm (քայլ՝ 1 µm), լռելյայն՝ 40 µm, անջատվող • Մոտորային coarse feed արագություններ՝ 300 µm/s (դանդաղ առաջ), 800 µm/s (արագ առաջ), 1800 µm/s (ուլտրաարագ

						հետ) + քայլային coarse feed առաջ/հետ • Սայրի կրիչ՝ Two-in-One՝ high և low profile սայրերի համար • Նմուշի առավելագույն թույլատրելի չափերը (L×Բ×Խ)՝ ոչ պակաս, քան 50 × 60 × 40 մմ; Super Cassette Clamp-ի չափերը (L×Բ×Խ)՝ ոչ պակաս, քան 68 × 48 × 15 մմ • Նմուշի կողմնորոշում՝ հորիզոնական և ուղղահայաց ±8°, պտույտ՝ 360°, X/Y ուղղություններով 0 դիրքի “կլիկ” հնարավորությամբ • Սնուցում՝ 100–240 VAC / 50–60 Hz, սպառում՝ 40 VA • Չափերը՝ լայնք՝ ոչ ավելի, քան 465 մմ, խորություն (թափոնների տարայով)՝ ոչ ավելի, քան 390 մմ, բարձրություն՝ ոչ ավելի, քան 298 մմ; քաշը՝ ոչ ավելի, քան 39 կգ • Համապատասխանություն IEC 61010՝ պաշտպանության դաս 1, աղտոտվածության աստիճան 2, գերլարման կատեգորիա II • Հավելյալ աքսեսուարներ պետք է մատակարարվեն ՝ • արտաքին կառավարման վահանակ, նմուշի ստանդարտ բռնիչ, նմուշի ունիվերսալ բռնիչ, high profile սայրեր- 10 տուփ , low profile սայրեր -10 տուփ Սերտիֆիկատներ ՝

					ISO 9001 , ISO 13485 Երաշխիք 1 տարի Սարքի առաքում և տեղադրում Մատակարարման ժամկետը՝ պայմանագրի կնքման օրվանից ոչ ավելի, քան 90 օրացուցային օր: Տեղադրում և գործարկում՝ մատակարարումից հետո ոչ ավելի, քան 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: