ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինմեդ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
91	Պերմեդիկա (Permedica), Իտալիա	Պերմեդիկա (Permedica), Իտալիա	Պերմեդիկա (Permedica), Իտալիա	Հավելված 4 Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ինքնալոքվող ոտիկ - էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ SL X-Pore առանց ցեմենտի տարբերակ, Տիտան–ալյումին–վանադիում խառնուրդ (Ti6Al4V), կռած համաձուլվածք: Լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 135°, վզիկի երկարությունը՝ 34,2մմ, ունի 10 (տաս) չափ (06,25 - 07,50 - 08,75 - 10,00 - 11,25 - 12,50 - 13,75 - 15,00 - 17,50 - 20,00), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսոթի, դրանք են. 6,25/ 137/ 34,8; 7,5/ 137/ 34,8; 8,75/ 139,5/ 36,1; 10/ 142/ 36,1; 11,25/ 146,5/ 37; 12,5/ 147/ 37,4; 13,75/ 151,5/ 38,2; 15/ 152/ 38,7; 17,5/ 162,5/ 41,4; 20/ 162,5/ 41,4; SL X-Pore առանց ցեմենտի տարբերակ, մետաֆիզար հատվածում կիրառված է 500 միկրոն հաստությամբ

					մաքուր տիտանի ծածկույթ, ստացված պլազմային ցողման (plasma spray) մեթոդով՝ ոսկրային աճը խթանելու համար: Ազդրոսկրի ցեմենտային ինքնալոքվող ոտիկ - էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ բարձր ազոտայնացված չժանգոտվող պողպատ (PM734), կռած համաձուլվածք: Պելետացված մակերես: Առջևի և հետին մակերեսները ունեն մակրոկառուցվածք՝ երկայնական ակոսներով, որոնք ապահովում են ցեմենտի ավելի լավ կապում: Լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 135°, վզիկի երկարությունը՝ 34,2մմ, ունի 10 (տաս) չափ (06,25 - 07,50 - 08,75 - 10,00 - 11,25 - 12,50 - 13,75 - 15,00 - 17,50 - 20,00), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսոթի, դրանք են. 6,25/ 137/ 34,8; 7,5/ 137/ 34,8; 8,75/ 139,5/ 36,1; 10/ 142/ 36,1; 11,25/ 146,5/ 37; 12,5/ 147/ 37,4; 13,75/ 151,5/ 38,2; 15/ 152/ 38,7; 17,5/ 162,5/ 41,4; 20/ 162,5/ 41,4; Առկա է դիստալ ցենտրալայզեր՝ ցեմենտի հավասարաչափ տարածման համար: Ազդրոսկրի գլխիկ - պատրաստման նյութը՝ բարձր ազոտայնացված չժանգոտվող պողպատ (PM734), կռած համաձուլվածք, դիամետրը գլխիկի 28մմ-ից մինչև 32մմ, կոնուսը՝ 12/14մմ, ազդրոսկրի գլխիկն ունի 14 (տասնչորս) չափ. BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 22mm - SHORT neck BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 22mm - MEDIUM neck BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 22mm - LONG neck BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 28mm - SHORT neck BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 28mm - MEDIUM neck BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 28mm - LONG neck BALL

					HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 28mm - X-LONG neck BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 32mm - SHORT neck BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 32mm - MEDIUM neck BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 32mm - LONG neck BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 32mm - X-LONG neck BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 36mm - SHORT neck BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 36mm - MEDIUM neck BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 36mm - LONG neck Քացախափոսային գավաթի ներդիր, պատրաստման նյութը վերջին սերնդի գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն (GUR1020)՝ առանց կալցիումի ստեարատի, խաչածև կապով (UHMWPE), ներդրի վրա առկա է 10 աստիճանի հակատեղակայում, ունի 10 (եփы) չափ: JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 22mm Hooded 10° - GREEN JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 28mm Hooded 10° - BLACK JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 28mm Hooded 10° - YELLOW JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 28mm Hooded 10° - GREY JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 28mm Hooded 10° - BLUE JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 28mm Hooded 10° - RED JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 32mm Hooded 10° - YELLOW JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 32mm Hooded 10° - GREY JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 32mm Hooded 10° - BLUE JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 32mm Hooded 10° - RED JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 36mm Hooded 10° - BLUE JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 36mm Hooded 10° - RED JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 36mm Hooded 10° - WHITE JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 40mm Hooded 10° - BLUE JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 40mm Hooded 10° - RED

				Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային - Պահպանման մեխանիզմը նման է երկբևեռ բաժակների համար օգտագործվող մեխանիզմին՝ ներքին օղակով, որը ամրացնում է ազդրոսկրի գլուխը բաժակի մեջ՝ ամրակապ տեղադրումից հետո: Յատրաստման նյութը վերջին սերնդի գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն (GUR1020)՝ առանց կալցիումի ստեարատի, խաչաձև կապով (UHMWPE), ներդրի վրա առկա է 20 աստիճանի հակատեղակայում, ռենգենկոնտրաստ մետաղական օղակ, ունի 11 չափ Չափ (մմ) , Արտաքին տրամագիծ (մմ), Համատեղելի գլխիկի չափ (մմ) 35 mm/ 37, 37 mm/ 39; 39 mm/ 41; 42 mm/ 43; 44 mm/ 45; 46 mm/ 47, 48 mm/ 49, 50 mm/ 51, 52 mm/ 53, 54 mm/ 55, 56 mm/ 57, 58 mm/ 59, Համատեղելի գլխիկի չափ (մմ) 32 մմ; Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը՝ 500 մկմ մաքուր տիտանԿիրառված պլազմային ցողման տեխնոլոգիայով: UHMWPE ներդիրները,բացի կոնաձև միացումից, ամրանում են գավաթի մեջ՝ շնորհիվ հատուկ էպիցիկլոիդային համակարգի միջոցով, որը ապահովում էապահպանում և պտտման կայունություն: Կիսագնդաձև (հեմիսֆերիկ) երկրաչափություն՝ պոլյար շեղմամբ և ցածր պրոֆիլով կառուցվածք: Ունի 15 (տասհինգ) չափ, քացախափոսային գավաթի վրա առկա են 3-ից 5 հատ անցք քացախափոսային պտուտակների համար: JUMP SYSTEM Cup -W/Holes X-Pore Ø 42mm – GREEN JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 44mm – BLACK JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 46mm – BLACK JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Инмед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԼՄԱՊՁԲ-2026/16-15-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
91				Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: