

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	-	-	-	-	<p style="text-align: center;">Հյուսվածքների պարաֆինապատման (embedding) համակարգ (նվազագույն պահանջներ +-5%) Համակարգի կազմը (պարտադիր):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Կրիոկոնսոլ՝ սառը հարթակով (cold plate) • Պարաֆինի դոզավորման կոնսոլ՝ պարաֆինի ռեզերվուարով/տաք գոտիով և ջերմային խցիկներով • Ջերմային կոնսոլ՝ կասետների և ձևերի (molds) պահպանման համար Կրիոկոնսոլ • Կոնսոլի չափերը (LxTxP)՝ ոչ ավելի, քան 335 x 623 x 395 մմ, քաշը՝ ոչ ավելի, քան 24.5 կգ • Սառը հարթակի չափերը՝ ոչ

պակաս, քան 375 × 307 մմ •
Ջերմաստիճանի կարգավորվող
միջակայք՝ 0°C-ից մինչև –12°C •
Սառեցնող մակերես առնվազն 60
կասետների /բլոկերի համար •
Աղմուկի մակարդակ՝ «45 dB(A)
(չափված 1 մ հեռավորությունից) •
Աշխատանքային պայմաններ՝
խոնավություն մինչև 80% (առանց
կոնդենսացիայի), շրջակա
ջերմաստիճան՝ 15-26°C • Առանձին
աշխատելու հնարավորություն •
Սառեցնող ագենտը՝ անվտանգ
R134a • Աջ կամ ձախ դրվելու
հնարավորությամբ Դոզավորման
կոնսոլ • Կոնսոլի չափերը (L×Խ×Բ)՝
ոչ ավելի, քան 345 × 641 × 405 մմ,
քաշը՝ ոչ ավելի, քան 20.5 կգ •
Տաքացվող գոտու չափերը՝ ոչ
պակաս, քան 340 × 253 մմ •
Ջերմաստիճանի կարգավորում
(պարաֆինի ռեգերվուար, տաք
գոտի, առջևի/հետևի ջերմային
խցիկներ)՝ 40-70°C • Էլեկտրական
տաքացվող պինցետների
ջերմաստիճան՝ 60-75°C • Աղմուկի
մակարդակ՝ «45 dB(A) (1 մ) •
պինցետների տաքացվող 8 անցքի
հնարավորություն • 2

ներկառուցված պարաֆինային տրիմեր • LED լուսավորված աշխատանքային մակերես • Պառաֆինի տարողունակությունը՝ առնվազն 5 l • Պառաֆինի հոսքի առագոյթան կարգավորում • 2 դիմային չորանոցներ Ջերմային կոնսոլ • Կոնսոլի չափերը (LxHxP)՝ ոչ ավելի, քան 340 x 623 x 395 մմ, քաշը՝ ոչ ավելի, քան 16 կգ • Կասետների պահոցի չափերը՝ ոչ պակաս, քան 269 x 510 x 88 մմ • Տարողունակություն՝ 200 կասետ (2 զամբյուղ՝ լոտոկներով) կամ 300 կասետ (3 զամբյուղ՝ առանց լոտոկների) • Հանվող լոտոկների չափերը՝ ոչ պակաս, քան 262 x 175 x 55 մմ • Ձևերի (molds) պահոց՝ տարողունակություն »400 ձև Ընդհանուր պահանջներ (կրիո + դոզավորում) • Փոխադրման/պահպանման ջերմաստիճան՝ -20°C ... +50°C • Աշխատանքային պայմաններ՝ +5°C ... +40°C, առավելագույն հարաբերական խոնավություն՝ 60%, բարձրություն՝ մինչև 2000 մ, միայն ներսում օգտագործման համար • Համապատասխանություն IEC

				<p>61010` պաշտպանության դաս 1, աղտոտվածության աստիճան 2, գերլարման կատեգորիա II • Հատակային բեռնումի պահանջ` 150 կգ/մ² Հավելյալ արքեսուևարներ սարքի հետ պետք է մատակարարվեն • Տաքացվող պինցետներ 1 մմ ,2 մմ ,4 մմ,խոշորացուցիչի հավաքածու, սառը հարթակի մետաքրիլատային ծածկույթ • Սերտիֆիկատներ ` ISO 9001 , ISO 13485 • Երաշխիք 1 տարի • Սարքի առաքում և տեղադրում մատակարարման ժամկետը` պայմանագրի կնքման օրվանից ոչ ավելի, քան 90 օրացուցային օր: Տեղադրում և գործարկում` մատակարարումից հետո ոչ ավելի, քան 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом F494-ECXU72F-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					