ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
49	Hikvison,Tp-Link,D-link	Hikvison,Tp-Link,D-link	Hikvison,Tp-Link,D-link	Hikvison,Tp-Link,D-link	Ցանցային բաժանարար 8 × RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) Սթանդարտներ IEEE 802.3 (10BASE-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T) IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1p QoS IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) Փոխանցման հատկություններ տիպի կոմուտացիա (տվյալների փաթեթի ամբողջական ընդունում և ապա փոխանցում) Store-and-forward 16 Գբիթ/վրկ կոմուտացիոն թողունակություն (16 Gbps switching capacity) ծառայության որակի կառավարում, 8 հերթ, խիստ

					առաջնահերթության ռեժիմ (QoS (8 queues, strict mode)) Տվյալների արագություն (մեկ պորտով) 10 Mbps (half-դուպլեքս) / 20 Mbps (full-դուպլեքս) 100 Mbps / 200 Mbps 1000 Mbps / 2000 Mbps (full-դուպլեքս) MAC MAC address table՝ ~4 K entries Packet forwarding rates up to ~1,488,000 pps per Gigabit port Ցուցիչներ (LED) Սնուցման ցուցիչ (Power) Յուրաքանչյուր պորտի կապի, ակտիվության և արագության ցուցիչ (Link/Activity/Speed per port)Ֆիզիկական տվյալներ Form factor՝ սեղանի / պատի վրա ամրացման հնարավորություն Կորպուս՝ մետաղական/պլաստիկ (մոդելից կախված) Էլեկտրական սնուցում Սնուցման լարում՝ 5 Վ DC / 1 Ա Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ մոտ 4.5–5.2 Վտ Շրջակա միջավայրի պայմաններ (Environmental) Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C – +40°C Պահպանման ջերմաստիճան՝ –10°C – +70°C Ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1 ամիս

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
49	Hikvison,Tp-Link,D-link	Hikvison,Tp-Link,D-link	Hikvison,Tp-Link,D-link	Hikvison,Tp-Link,D-link	Сетевой разветвитель 8 × RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) Стандарты IEEE 802.3 (10BASE-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T) Управление потоком IEEE 802.3x IEEE 802.1p QoS IEEE 802.3az Энергоэффективный Ethernet (EEE) Трансмиссионные свойства Тип коммутации (приём полного пакета данных и его последующая передача) Хранение и пересылка Коммутационная способность 16 Гбит/с Управление качеством обслуживания, 8 очередей, строгий

					режим приоритета (QoS (8 очередей, строгий режим)) Скорость передачи данных (на порт) 10 Мбит/с (полудуплексный режим) / 20 Мбит/с (полнодуплексный режим) 100 Мбит/с / 200 Мбит/с 1000 Мбит/с / 2000 Мбит/с (полнодуплексный режим) MAC Таблица MAC-адресов: ~4 тыс. записей Скорость пересылки пакетов достигает ~1 488 000 пакетов в секунду на гигабитный порт. Индикаторы (светодиоды) Индикатор питания (Power) Скорость соединения/Активность/Скорость на порт Физические данные Форм-фактор: настольный/настенный Корпус: металл/пластик (в зависимости от модели) Электроэнергия Напряжение питания: 5 В постоянного тока / 1 А Потребляемая мощность: около 4,5–5,2 Вт. Условия окружающей среды (Экологические условия) Рабочая температура: 0°C – +40°C Температура хранения: –10°C – +70°C 1 месяц со дня, следующего за днем получения товара.