

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՏԱ ԻՄՊՈՐՏ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էլեկտրավիրաբուժ ական սարք	Էլեկտրավիրաբուժ ական սարք	Beijing Taktvoll Technology Co., Ltd.	Beijing Taktvoll Technology Co., Ltd.	TAKTVOLL ընկերության նոր սերնդի ES-300S մոդելը հնարավորություն է տալիս իրականացնել վիրաբուժական գործընթացի ճշգրիտ կառավարում ի շնորհիվ կտրում/ Cut և կոագուլյացիայի-Coag ելքերի, ջերմային վնասի կանխման և անոթների հերմետիզացիա/ անոթամորման ֆունկցիաների: <b>TAKTVOLL ES-300S</b> Էլեկտրավիրաբուժական սարքն ունի երեք էլքային ինտերֆեյս՝ երկու մոնոպոլար և մեկ բիպոլար: Ունի 7 դյույմ LCD սենսորային էկրան/ 7 inch LCD touch screen: Ունի «վերադարձի

Էլեկտրոդի վերահսկման համակարգ» (REM) – հայտնաբերում է դիմադրության փոփոխությունները: Երբ դիմադրությունը գերազանցում է սահմանված արժեքը, ակտիվանում է REM ազդանշանային համակարգը՝ կանգնեցնելով բարձր հաճախականության վիրաբուժական սարքավորման էլքը, անվտանգությունն ապահովելու համար: Ունի «գործարկման ժամանակ ինքնափորձարկման տեսու»ի հնարավորություն: Գործարկումից հետո սարքը կարող է ավտոմատ կերպով հայտնաբերել սխալի կոդերը և ավտոմատ տրամադրել սխալի մասին ծանուցումներ: Հնարավորություն է տալիս միաժամանակ ակտիվացնել երկու էլեկտրովիրաբուժական գործիք ( simultaneous dual electrosurgical pencil output): Ունի «Contact quality monitoring system» – կոնտակտի որակի վերահսկման համակարգ: Ելքային հզորությունը՝ 1 -400 Վատտ (W), կարող է օգտագործվել տարբեր վիրահատությունների

Ժամանակ, օրինակ Էնդոսկոպիա, գաստրոէնտերոլոգիա, գինեկոլոգիա, ուրոլոգիա, պեդիատրիկ և այլն: Առավելագույն լարումը` Maximum output voltage 4800 Վ (V) Ելքային հաճախությունը` output frequency 416 ԿՀց (KHz) Մոդուլյացիա` Modulation frequency մինչև 25 ԿՀց (KHz) Չափեր` 440\*380\*185մմ (երկարություն լայնություն բարձրություն) CE հավաստագիր Ցանցային լարում 220-240 Վ, 50/60Հց Մոնոպոլար և բիպոլար ռեժիմները Մոնոպոլյար` 1. Cut կտրում - ունի 4 ռեժիմ, առավելագույն հզորությունը 400 Վատտ (W) pure cut - առավելագույն հզորություն 400 Վատտ (W) blend 1 - առավելագույն հզորություն 250 Վատտ (W) blend 2, առավելագույն հզորություն 200 Վատտ (W) blend 3 առավելագույն հզորություն 150 Վատտ (W) 2. Coag կոագուլյացիա, ունի 3 ռեժիմ, առավելագույն հզորությունը 120 Վատտ (W) Spray - առավելագույն հզորություն 120 Վատտ (W) Forced - առավելագույն հզորություն 120 Վատտ (W) Soft - առավելագույն հզորություն 120

Վատտ (W) 3. Բիպոլյար,  
առավելագույն հզորությունը 150  
Վատտ (W) Vessel sealing անոթների  
հերմետիզացիա/ անոթամորում  
առավելագույն հզորություն 150  
Վատտ (W) Standard ստանդարտ,  
առավելագույն հզորություն 100  
Վատտ (W) Fine/precise ճշգրիտ,  
առավելագույն հզորություն 50  
Վատտ (W) Գործիքակազմ  
Մոնոպոլյար ոտնակային անջատիչ  
x1 (Monopolar Foot Switch x1)  
Բիպոլյար ոտնակային անջատիչ x1  
(Bipolar Foot Switch x1) Միանգամյա  
օգտագործման էլեկտրական  
մատիտ` միացնող մալուխով`  
քանակ-- x2 հատ (Electric Pencil with  
Connecting Cable Disposable x2)  
Բիպոլյար պինցետ` միացնող  
մալուխով` քանակ- 2 հատ (Bipolar  
Forceps with Connecting Cable x2)  
Բացասական թիթեղ x1 (Negative  
Plate x1) Բացասական թիթեղի  
միացնող մալուխ x1 (Negative Plate  
Connection cable x1) Մոնոպոլյար  
էլեկտրականագույացիայի միացնող  
մալուխ x2 (Monopolar  
Electrocoagulation Connection Cable  
x2) Բիպոլյար

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ГТА ИМПОРТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦДЮ 12F-26/20					<p>Էլեկտրակոագուլյացիայի միացնող մալուխ x2 (Bipolar Electrocoagulation Connection Cable x2) Էլեկտրոդ x1 (Electrode x1) Էլեկտրոնային մոնոպոլյար ադապտեր (Electronic Monopolar Adapter) Սնուցման մալուխ x1 (Power cord x1) Բաց վիրահատական գործիք, Մերիլենդի ծնոտ (ծնոտի անկյուն՝ 22 աստիճան, Կնքման թիթեղի երկարություն՝ 20.3 մմ, Կտրվածքի տեխնիկական հատկություն՝ 18.5 մմ, լիստեղի երկարություն՝ 23 սմ)</p>
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	Предлагаемый товар наименование производителя	
1					
					<p>/ստերիլիզացվող, ավտոկլավորվող, չժանգոտվող պողպատից ծայրակալով/ բազմակի օգտագործման, - քանակ՝ x 2 հատ /Open Surgery Instrument,Maryland Jaw Jaw angle: 22 degrees,Seal plate length: 20.3mm,Cut length: 18.5mm, Shaft length:23cm Reusable x2/</p>