

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	---	---	---	---	Փոքր խմբաքանակով (3-15 մԼ), օդային սնուցմամբ բարձր ճնշման հոմոգենիզատոր՝ «French Press» կոնֆիգուրացիայով, նախատեսված փոքր ծավալների ճշգրիտ մշակման համար: Համակարգը գործում է ամբողջությամբ պնևմատիկ եղանակով և չի պահանջում Էլեկտրական սնուցում: Նրա մեջ ճնշումը կարող է հասնել մինչև 45,000 psi (~3,000 բար) ճնշման՝ 500-ից մինչև 45,000 psi կարգավորվող ճնշման միջակայքով: Հոմոգենիզացիան իրականացվում է դինամիկ, պնևմատիկ

					կառավարմամբ հոմոգենացնող փականով, որը պահպանում է մշտական մշակման ճնշումը՝ միաժամանակ նվազեցնելով խցանման ռիսկը: Սարքը աշխատում է խմբաքանակային (batch) ռեժիմով, 3-15 մL նմուշների ծավալներով: Նվազագույն նմուշի ծավալը 3 մL է, իսկ կառուցվածքն ունի գրոյական պահումային (holdback) ծավալ՝ ապահովելով նմուշի լիարժեք վերականգնումը: Քարշակման (drive) ճարտարապետությունը հիմնված է պնևմատիկ ինտենսիֆիկատոր պոմպի վրա: Այն պահանջում է մաքուր, չոր սեղմված օդ (կամ իներտ գազ)՝ 60-150 psi (4-10 բար) մատակարարմամբ: Անվտանգության համար համակարգը ներառում է ներկառուցված գերճնշման թուլացման (relief) փական: Այն համատեղելի է սառը սենյակում (cold-room) աշխատանքի հետ, իսկ հոմոգենացնող փականը կարող է սառեցվել սառը ջրով լվացման (flush) համակարգի միջոցով: Չափերը 335 × 280 × 650 ±5% մմ են
--	--	--	--	--	---

					ընդհանուր քաշը՝ մոտավորապես 36 ±5% կգ: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р4Р4-ЕЦХЦ72Р-26/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	---	---	---	---	Небольшой (3-15 мл) пневматический гомогенизатор высокого давления в конфигурации «френч-пресс», предназначенный для точной обработки малых объемов. Система работает полностью пневматически и не требует электропитания. Она может работать при давлении до 45 000 psi (~3000 бар) с регулируемым диапазоном давления от 500 до 45 000 psi. Гомогенизация осуществляется динамическим, пневматически управляемым гомогенизирующим

				клапаном, который поддерживает постоянное давление обработки, снижая риск засорения. Устройство работает в пакетном режиме с объемами проб 3-15 мл. Минимальный объем пробы составляет 3 мл, а конструкция имеет нулевой объем удерживаемого раствора, что обеспечивает полное извлечение пробы. Приводная архитектура основана на пневматическом насосе-усилителе. Для работы требуется чистый, сухой сжатый воздух (или инертный газ) с давлением подачи 60-150 psi (4-10 бар). В целях безопасности система включает встроенный предохранительный клапан избыточного давления. Совместим с работой в холодильных камерах, а гомогенизирующий клапан может охлаждаться с помощью системы промывки холодной водой. Габариты: 335 × 280 × 650 ±5% мм, общий вес: приблизительно 36 ±5% кг. Гарантийный срок: 1 год.
--	--	--	--	--