

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱՐԿՈՒՄ» ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/7-3-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
12	Տեսակը՝ հետերոգեն, դասակարգումը՝ ISO10874, ընդհանուր հաստությունը՝ ГОСТ11529 3մմ, ISO24346, Նյութի հակահրդեհային դասը՝ Փ3-123 B2, անհրաժեշտ է կատարել հատակի փոշեգրկում ջրադիսպերսիոն նախաներկով՝ նախատեսված ներծծող և չներծծող տարածքների համար և աղգեգիայի ապահովում, հատակի հարթեցում ինքնահարթեցվող շաղախով, որը չորանալուց հետո ապահովում է ոչ պակաս քան 29 ՄՊԱ ամրություն, հետերոգեն վինիլային հատակ՝ 34-43 դասի, չիրկիզվող, Էկոլոգիապես մաքուր, հաստությունը՝ 3 մմ, պաշտպանիչ շերտը՝ 0.7 մմ, 1 քմ քաշը՝ 4.9 կգ, վինիլային հատակի տեղադրման համար նախատեսված դիսպերսիոն սոսինձ՝ բարձր սկզբնական սոսնձող հատկությամբ: Վինիլային հատակի տեղադրման աշխատանքներ՝ ՊՎԶ շրիշակներով, հատակի փայլեցնող մածիկ՝ ըստ քմ-ի պահանջվող քանակի, վինիլային հատակի տեղադրում շրիշակներով, տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ, Երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն երեք տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "МАРКУС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2026/7-3-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
12	Տեսակը՝ հետերոգեն, դասակարգումը՝ ISO10874, ընդհանուր հաստությունը՝ ГОСТ11529 3մմ, ISO24346, նյութի հակահրդեհային դասը՝ Փ3-123 B2, անհրաժեշտ է կատարել հատակի փոշեգրկում ջրադիսպերսիոն նախաներկով՝ նախատեսված ներծծող և չներծծող տարածքների համար և ադգեզիայի ապահովում, հատակի հարթեցում ինքնահարթեցվող շաղախով, որը չորանալուց հետո ապահովում է ոչ պակաս քան 29 ՄՊԱ ամրություն, հետերոգեն վինիլային հատակ՝ 34-43 դասի, չիրկիզվող, էկոլոգիապես մաքուր, հաստությունը՝ 3 մմ, պաշտպանիչ շերտը՝ 0.7 մմ, 1 քմ քաշը՝ 4.9 կգ, վինիլային հատակի տեղադրման համար նախատեսված դիսպերսիոն սոսինձ՝ բարձր սկզբնական սոսնձող հատկությամբ: Վինիլային հատակի տեղադրման աշխատանքներ՝ ՊՎԶ շրիշակներով, հատակի փայլեցնող մածիկ՝ ըստ քմ-ի պահանջվող քանակի, վինիլային հատակի տեղադրում շրիշակներով, տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն երեք տարի