

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/31 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	EM SIS	EM SIS	PURONA	EM SIS	<p>PURONA S12U TEM-տեսախցիկ (MAKIYA, SightSkyTM և NanoSprint)` համատեղելի PHILIPS CM10 տրանսմիսիոն էլեկտրոնային փոխանցման մանրադիտակի և RADIUS 2.3 ծրագրային փաթեթի հետ: Այն պետք է համատեղելի լինի.</p> <p>☐ PHILIPS CM10 տրանսմիսիոն էլեկտրոնային փոխանցման մանրադիտակի հետ ☐ RADIUS 2.3 ծրագրային փաթեթի հետ Առաքումը պետք է ներառի նաև. ☐ Օպերացիոն համակարգը` Windows 10, 64 bit; PC Workstation ☐ PC Workstation (Intel Core i5-10500, 6x 3.1 ԳՀց ; 16 ԳԲ</p>

DDR4-3200 nECC SDRAM; Լերքին հիշողություն #1՝ 256 ԳԲ SSD (նախապես տեղադրված OS համակարգով) ; Լերքին հիշողություն #2՝ 2TB HDD SATA 7200 RPM; NVIDIA Quadro P400 2GB GFX; 2x Intel 10/100/1000 Մբիթ ; Windows® 10 Professional 64 bit, անգլերեն) □ TFT- Մոնիտոր (Հարթ TFT լայնէկրան գունավոր մոնիտոր 68,6 սմ կամ 27 դյույմ անսկյունագծով) TEM-տեսախցիկի տեխնիկական բնութագրիչները. □ \geq 12 մեգապիքսել; □ Սենսորի տեսակը՝ CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor); □ Պատկերի նվազագույն չափը՝ 2,464 x 2,056 պիկսել; □ Միացման (մոնտաժման) դիրքը՝ Կողքային ամրացում, լայն անսկյուն (35 մմ) - մեկ մուտք; TEM-տեսախցիկի տեղադրումը կամ պետք է իրականացվի արտադրող կազմակերպության մասնագետների կողմից, կամ արտադրող կազմակերպությունը պետք է տրամադրի համապատասխան ուղեցույց տեղի մասնագետի կողմից տեղադրելու համար,

					սարքի երաշխիքը պետք է լինի 12 ամիսը:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լսր» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р4ԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	EMSIS	EMSIS	PURONA	EMSIS	<p>PURONA S12U TEM-տեսախցիկ (MAKIYA, SightSkyTM և NanoSprint)՝ համատեղելի PHILIPS CM10 տրանսմիսիոն էլեկտրոնային փոխանցման մանրադիտակի և RADIUS 2.3 ծրագրային փաթեթի հետ: Այն պետք է համատեղելի լինի.</p> <p>☐ PHILIPS CM10 տրանսմիսիոն էլեկտրոնային փոխանցման մանրադիտակի հետ ☐ RADIUS 2.3 ծրագրային փաթեթի հետ Առաքումը պետք է ներառի նաև. ☐ Օպերացիոն համակարգը՝ Windows 10, 64 bit; PC Workstation ☐ PC Workstation (Intel Core i5-10500, 6x 3.1 ԳՀց ; 16 ԳԲ</p>

DDR4-3200 nECC SDRAM; Լերքին հիշողություն #1՝ 256 ԳԲ SSD (նախապես տեղադրված OS համակարգով) ; Լերքին հիշողություն #2՝ 2TB HDD SATA 7200 RPM; NVIDIA Quadro P400 2GB GFX; 2x Intel 10/100/1000 Մբիթ ; Windows® 10 Professional 64 bit, անգլերեն) □ TFT- Մոնիտոր (Հարթ TFT լայնէկրան գունավոր մոնիտոր 68,6 սմ կամ 27 դյույմ անսկյունագծով) TEM-տեսախցիկի տեխնիկական բնութագրիչները. □ ≥ 12 մեգապիքսել; □ Սենսորի տեսակը՝ CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor); □ Պատկերի նվազագույն չափը՝ 2,464 x 2,056 պիկսել; □ Միացման (մոնտաժման) դիրքը՝ Կողքային ամրացում, լայն անսկյուն (35 մմ) - մեկ մուտք; TEM-տեսախցիկի տեղադրումը կամ պետք է իրականացվի արտադրող կազմակերպության մասնագետների կողմից, կամ արտադրող կազմակերպությունը պետք է տրամադրի համապատասխան ուղեցույց տեղի մասնագետի կողմից տեղադրելու համար,

					սարքի երաշխիքը պետք է լինի 12 ամիսը:
--	--	--	--	--	---